

ACTIVA 10

ACTIVA 19





Lámparas

lamps
lampes
lâmpadas




icon EVO smart 52



icon basic 54



icon MINI basic 55




icon PAR smart 56



icon PAR smart 58



icon PAR 38 IP65 smart 60




icon PAR 56 smart 61



Agua Avant ABS 62



Hydra AVANT 63



icon QR 111 66




ecSAVER LINESTRA nova 68





ecSAVER SOFITO smart 69



esSENSE FLAME 70



esSENSE BALL 72



esSENSE BALL LED 74




Pebetero LED 75




esSENSE STANDARD nova 76




esSENSE STANDARD 3N nova 77




esSENSE STANDARD basic 78




esSENSE GLOBE smart 79




esSENSE CIRCLE smart 81




fiSENSE Gold basic 82




fiSENSE smart 84




True Colors 86



ecPOWER smart 88



esSENSE TUBULAR smart 90



esSENSE REFLECTOR 92




SPOTCAB smart 94



ecSAVER OPAL smart 95



spotLINE 360° nova 96



spotLINE smart 97



iconSTAR G4 smart 98



iconSTAR G9 smart 99



esSENSE COMPACT smart 100



Accesorios 101



Tubos

Tubes
Tubes
Tubos

(N)



ecTUBE T8
GLASS *smart* 104

(N)



ecTUBE T8
GLASS *basic* 105




ecTUBE T8
nova 106



ecTUBE T8
GLASS *basic* 108



ecTUBE T8 GLASS
TWIN *basic* 109



Imagine

(N)



Imagine IP20 112

(N)



Imagine IP65 114

(N)



Imagine RGB 116



Led Strip 118


(N)




Proflex 122




Accesorios 126




flexiLIGHT
MAXIBRILLO 128




flexiLIGHT
NEON 129




flexiLIGHT MINI
NEON SLIM 130



flexiLIGHT
NEON 360° 131




flexiLIGHT
DOUBLE NEON 132



flexiLIGHT MINI
NEON 133



Accesorios 134



Apliques Lineales

Linear appliques
Appliques linéaires
Apliques lineales

(N)



Soffline 140

(N)



Bendline 141



Segmenta 143



Edge Vector 144



Edge Mira 145



Edge Lineal Touch 146



Edge IP65 147

(N)



Edge 5Touch 148



Edge Micra 149



Slimline LED NEO 150



Slimline LED AVANT 151



Atlas Tubo CARRIL 152



Atlas Carril TUBO LED 153



Argos LED 154



Halfline TUBO LED 155




Flatline TUBO LED 156



Nevada TUBO LED 157




Accesorios 158



Downlights

(N)



Viessa Sensor 162



Favria 163

(N)



Kentau 166



Kentau SQ 168




Breno 172



Breno SQ 174



Breno II home 177



Downlights

(N)



Breno II PC
home 178



Navi 180



Maia 181



Nahe 182




Nahe SQ 183



DL 184




Accesorios 186




Pantallas

Screens
Des écrans
Paineis


(N)




Rhoda 190



Diane SUPERFICIE 192




Diane EMPOTRAR 194




Silent I 196

(N)




Silent I UGR 198



Etna Slim 200




Accesorios 202




Green

(N)



Masne 208



Anzio 210



Lucca 211

(N)



Summet 212



Niza 214



Greco 215




Sura 216



Zinnia 217



Creus 218



Albir 220



Loja 221




Leran 222




Siran 223



Iseo 224



Arette 226



Loto 228



Naxo 229



Ilex 230



Boiro II 231



Calpe II 232



Alcantara 233



Jaraiz 234



Titan II 235



Pincho Jardin 236




Serie 52 238



Serie 55 240



Accesorios 242




Proyectores

Projectors
Projecteurs
Projetores




(N)

Lecco 246



Hitaka 248

(N)




Energy TECH 250



Energy AVANT 252



Accesorios 254



City

(N)



Avatar LITE 258

(N)



Argia LITE 259



Industrial

(N)



Kela 264

(N)



Aken 265



Zama 266

(N)



Berlín AVANT 268

(N)



Berlín ECO TUBO LED 270



Dácil 272



Megara 273



Accesorios 276



Anexos

*Annexes
Annexes
Anexos*



Condiciones Generales 280




Garantía 282



Certificaciones 285





Intro

Prilux es una empresa familiar, en segunda generación participada al 100% por capital español con más de 30 años de experiencia en el sector de la iluminación.

Somos un equipo joven, dinámico y multidisciplinar compuesto por más de 200 profesionales entre los cuales más de 20 ingenieros forman parte del departamento de I+D, proyectos y de nuestro laboratorio propio. En Prilux nos esforzamos día tras día por ser una de las empresas de iluminación de referencia a nivel mundial al ofrecer al mercado, alta tecnología en iluminación con una relación calidad/precio insuperable y un asesoramiento personalizado a nuestros clientes en sus proyectos ofreciendo un servicio más eficaz.

En Prilux focalizamos todos nuestros esfuerzos de I+D, en la tecnología LED. Somos especialistas en el desarrollo, fabricación y aplicación de soluciones innovadoras de iluminación LED y sistemas de control y gestión inteligentes. Diseñamos, fabricamos y comercializamos lámparas, luminarias de interior y exterior y soluciones de iluminación a la altura de las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Disfrutamos construyendo una empresa de alta tecnología en iluminación LED.

#LED´s PLAY

Prilux is a family business in its second generation, of 100% Spanish capital, with more than 30 years of experience in the lighting sector.

We are a young, dynamic and multidisciplinary team consisting of more than 200 experts among whom more than 20 engineers work shoulder to shoulder in the R&D and Projects' departments and our own laboratory. In Prilux we strive every day to be a worldwide benchmark in the lighting business by offering high lighting technology with an unbeatable price-quality ratio and a personalised advice to our clients in their projects, thus providing a highly efficient service.

In Prilux we focus all our efforts on R&D, specifically on the LED technology. We specialise in the development, manufacture and application of innovative solutions for LED lighting and smart control and management systems. We design, manufacture and market fixtures, indoor and outdoor luminaires and lighting solutions which match the needs and requirements of our clients. We enjoy building up a company of high-technology LED lighting.

#LED´s PLAY

Prilux est une entreprise familiale de deuxième génération dont le capital est 100 % espagnol, ayant plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'éclairage.

Nous disposons d'une équipe jeune, dynamique et multidisciplinaire composée de plus de 200 professionnels, parmi lesquels plus de 20 ingénieurs font partie du département de R&D, projets et de notre propre laboratoire. Chez Prilux, nous travaillons chaque jour pour être l'une des entreprises d'éclairage de référence au niveau mondial, en offrant au marché une technologie d'éclairage avec un rapport qualité-prix imbattable, une assistance personnalisée aux projets de nos clients et en proposant un service plus efficace.

Chez Prilux, nous focalisons tous nos efforts de R&D sur la technologie LED. Nous sommes spécialistes dans le développement, la fabrication et l'application de solutions innovantes d'éclairage LED et de systèmes de contrôle et gestion intelligents. Nous concevons, fabriquons et commercialisons des lampes, des luminaires d'intérieur et d'extérieur, ainsi que des solutions d'éclairage conformément aux besoins et aux exigences de nos clients. Nous en profitons pour construire une entreprise de haute technologie d'éclairage LED.

#LED´s PLAY


Prilux é uma empresa familiar, na segunda geração participada a 100% por capital espanhol com mais de 30 anos de experiência no sector da iluminação.

Somos uma equipa jovem, dinâmica e multidisciplinar composta por mais de 200 profissionais entre os quais mais de 20 engenheiros formam parte do departamento de I+D, projetos e do nosso laboratório próprio. Na Prilux esforçamo-nos dia após dia para ser uma das empresas de iluminação de referência a nível mundial ao oferecer ao mercado, alta tecnologia em iluminação com uma relação qualidade/preço insuperável e um assessoramento personalizado aos nossos clientes nos seus projectos oferecendo um serviço mais eficaz.

Na Prilux focalizamos todos os nossos esforços de I+D, na tecnologia LED. Somos especialistas em desenvolvimento, fabrico e aplicação de soluções inovadoras de iluminação LED, sistemas de controlo e gestão inteligentes. Desenhamos, fabricamos e comercializamos lâmpadas, luminárias de interior e exterior e soluções de iluminação à altura das necessidades e exigências dos nossos clientes. Disfrutamos construindo uma empresa de alta tecnologia na iluminação LED.

#LED´s PLAY





Infraestructuras

Infrastructures
Infrastructures
Infraestructuras

La Sede Central de Prilux está situada en Toledo. Cuenta con 35.000m² de parcela donde 8.500m² están destinados a almacén y centro productivo, 200m² a laboratorio, 300m² a salas limpias, 3.000m² a showrooms que contextualiza y muestra las aplicaciones de nuestros productos y las diferentes soluciones luminicas, salas de formación y zona de oficinas. Actualmente hemos ampliado estas instalaciones en 6.100m² más, que incorporará nuevos procesos de producción para el desarrollo de nuestra línea de productos 'Made in Spain'. En Prilux apostamos por la innovación, la fabricación propia y la internacionalización.

Prilux cuenta con 2 delegaciones en Barcelona, una situada en Barberá del Vallés con 800m² destinados a almacén y oficinas que sirve como plataforma logística para nuestra expansión por Europa y Europa del Este, y otra en Sant Llorenç d'Hortons para nuestra división Prilux eConcept que alberga 13.000m² de almacén con 13 muelles de carga, 2.000m² de oficinas, sala de formación y showroom donde se muestran las aplicaciones del portfolío de producto decorativo.

Fuera de España disponemos de oficinas, almacén y una pequeña producción en São Paulo (Brasil) y delegación comercial en Niza, Oporto, Moscú, Bogotá, Colombia y Hong Kong.

Prilux's home office is located in Toledo. Of its total area of 35.000m², 8.500m² are used as warehouse and production centre, 200m² as laboratories, 300m² as clean rooms and 3.000m² as showrooms, where our clients can witness the applications of our products and lighting solutions, but also as training rooms and offices. Furthermore, we have recently added 6.100m² to the facilities in order to incorporate new production processes for the development of our "Made in Spain" product line. **In Prilux we are committed to innovation, in-house production and internationalisation.**

Prilux has two delegations in Barcelona, one located in Barberá del Vallés, with 800m² dedicated to storing and offices and also serving as the logistics platform for our expansion throughout Europe and Eastern Europe, and the other one in Sant Llorenç d'Hortons, our Prilux eConcept branch, with 13.000m² of warehouse, including 13 loading docks, 2.000m² of offices, training rooms and showrooms where the applications of our decorative product portfolio are shown.

Abroad we have offices, a warehouse and a small production facility in São Paulo, (Brazil) and marketing delegations in Nice, Oporto, Moscow, Bogota and Hong Kong.

Le siège central de Prilux est situé à Tolède, en Espagne. Il se trouve sur une parcelle de 35.000m², où 8.500m² sont destinés au stockage et au centre de production, 200m² au laboratoire, 300m² aux salles blanches, 3.000m² aux showrooms qui mettent et montrent les applications de nos produits dans leur contexte, ainsi que les différentes solutions d'éclairages, aux salles de formation et à la zone de bureaux. Actuellement, nous avons agrandi ces installations de 6.100m² supplémentaires, où seront ajoutés de nouveaux processus de production pour le développement de notre ligne de produits « Made in Spain ». **Chez Prilux, nous parions sur l'innovation, la fabrication propre et l'internationalisation.**


Prilux dispose de 2 délégations à Barcelone, l'une située à Barberá del Vallés, avec 800m² destinés au stockage et aux bureaux, qui sert de plateforme logistique pour notre expansion en Europe et en Europe de l'Est, et l'autre située à Sant Llorenç d'Hortons pour notre division Prilux eConcept, qui comprend 13.000m² de stockage avec 13 quais de chargement, 2.000m² de bureaux, salle de formation et show-room, où sont montrées les applications du portfolío de produit décoratif.

En dehors de l'Espagne, nous disposons de bureaux, d'un entrepôt et d'une petite production à São Paulo (Brésil), ainsi que d'une délégation commerciale à Nice, Porto, Moscou, Bogota - Colombie et Hong-Kong.


A Sede Central da Prilux está situada em Toledo. Conta com 35.000m² de terreno onde 8.500m² estão destinados a armazém e centro produtivo, 200m² para laboratório, 300m² de salas limpas, 3.000m² de showrooms que contextualiza e mostra as aplicações dos nossos produtos e as diferentes soluções luminicas, salas de formação e zonas de escritórios. Atualmente ampliamos estas instalações em mais 6.100m², onde introduziremos novos processos de produção para o desenvolvimento da nossa linha de produtos 'Made in Spain'. Na Prilux apostamos pela inovação, na fabricação própria e na internacionalização.

Prilux conta com 2 delegações em Barcelona, uma situada em Barberá del Vallés com 800m² destinados a armazém e escritórios que servem como plataforma logística para a nossa expansão pela Europa e Europa de Este, e outra em Sant Llorenç d'Hortons para a nossa divisão Prilux eConcept que conta com 13.000m² de armazém com 13 cais de carga, 2.000m² de escritórios, sala de formação e showroom onde se mostram as aplicações do portfolío de produto decorativo.


Fora de Espanha dispomos de escritórios, armazém e uma pequena produção em São Paulo (Brasil) e delegação comercial em Niza, Porto, Moscovo, Bogotá, Colombia e Hong Kong.




Sede Central Toledo
18.000m²



Barberá
800m²




Instalaciones Sant Llorenç d'Hortons
15.000m²



Instalaciones São Paulo
1.200m²



Prilux around the world




Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio, América del Sur y Australia.

After 25 years focused on the Spanish market, we export mainly to Europe, Eastern Europe, North Africa, the Middle East, South America and Australia.


Après 25 ans centrés sur le marché espagnol, nous exportons principalement vers l'Europe, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Australie.

Após 25 anos focados no mercado espanhol, exportamos principalmente para Europa, Europa Oriental, Norte da África, Oriente Médio, América do Sul e Austrália.



SHENZHEN

HONG KONG



I+D

R&D
R&D
I+D

Para el desarrollo de nuestras luminarias "Made in Spain" y de luminarias especiales bajo requerimientos de nuestros clientes, nuestro equipo de ingenieros y "lighting designers", utilizan la última tecnología en software de ingeniería. Este tipo de software permite mejorar la calidad de nuestros productos, aumentar la robustez y durabilidad, optimizar las soluciones de ingeniería de nuestras luminarias, reducir el tiempo de desarrollo y adaptarnos a los cambios del sector de forma más ágil.

Con el Software de modelado paramétrico, creamos nuestras luminarias "Made in Spain" en 3D para desarrollar las mejores soluciones y disponer de múltiples prototipos virtuales que nos permiten validar el cumplimiento de los requisitos y necesidades de nuestros clientes.

La gestión térmica es de vital importancia en cualquier luminaria LED. Por ello utilizamos herramientas de simulación para predecir estos comportamientos y optimizar las soluciones que ideamos para alcanzar los más altos desempeños. Térmicamente utilizamos una herramienta basada en dinámica de fluidos computacional CFD gracias a la cual no sólo simulamos los procesos de conducción del calor, sino también los de radiación y convección que determinan el comportamiento real que posteriormente comprobamos en nuestro Laboratorio.

Contamos con un sistema ERP totalmente personalizado que nos permite enlazar desde I+D e ingeniería con nuestras líneas de fabricación, garantizando la calidad y trazabilidad en el proceso de producción.

For the development of our "Made in Spain" luminaires and the special luminaires required by our clients, our engineering team and "lighting designers" use the latest engineering software technology. This type of software allows improving the quality of our products, increasing their robustness and durability, optimising the engineering solutions of our luminaires, reducing the time of development and, in essence, gives us the opportunity to adapt more effectively to changes in the sector.

With the parametric modelling Software we create our "Made in Spain" 3D models of luminaires in order to develop better solutions and have several virtual prototypes which allow us to meet the requirements and needs of our clients.

The thermal management is of vital importance in each LED luminaire. For this reason we use simulation tools to predict behaviours and optimise the solutions we devise to reach optimum performance. One of our thermal tools is based on the computational fluid dynamics (CFD) with which we not only simulate the heat conduction processes, but also those of radiation and convection which determine the real behaviour which we subsequently test in our Laboratory.

We have at our disposal a fully customised ERP system which allows connecting our R&D and engineering departments to the production lines, thus ensuring the quality and traceability in the production process.

Pour le développement de nos luminaires « Made in Spain » et des luminaires spéciaux répondant aux exigences de nos clients, notre équipe d'ingénieurs et de « lighting designers » utilise la dernière technologie en logiciel d'ingénierie. Ce type de logiciel permet d'améliorer la qualité de nos produits, d'augmenter la robustesse et la durabilité, d'optimiser les solutions d'ingénierie de nos luminaires, de réduire le temps de développement et de nous adapter aux changements du secteur d'une forme plus rapide.

Avec le logiciel de modélisation paramétrique, nous créons nos luminaires « Made in Spain » en 3D pour développer les meilleures solutions et disposer de plusieurs prototypes virtuels qui nous permettent de valider le respect des exigences et des besoins de nos clients.

La gestion thermique a une importance vitale pour n'importe quel luminaire LED. Pour ce faire, nous utilisons des outils de simulation pour prévoir ces comportements et optimiser les solutions que nous concevons, ceci afin d'avoir les performances les plus élevées. Au niveau thermique, nous utilisons un outil basé sur la dynamique des fluides numériques (CFD), grâce auquel non seulement nous simulons les processus de conduction de la chaleur mais aussi ceux de rayonnement et de convection, qui déterminent le comportement réel que nous vérifions ensuite dans notre laboratoire.

Nous disposons d'un système ERP totalement personnalisé qui nous permet de relier la R&D et l'ingénierie à nos lignes de fabrication, ce qui garantit la qualité et la traçabilité au niveau du processus de production.


Para o desenvolvimento das nossas luminárias "Made in Spain" e de luminárias especiais a pedido pelos nossos clientes, a nossa equipa de engenharia e "lighting designers", utilizam a última tecnologia em software de engenharia. Este tipo de software permite melhorar a qualidade dos nossos produtos, aumentar a robustez e durabilidade, optimizar as soluções de engenharia das nossas luminárias, reduzir o tempo de desenvolvimento e adaptarmo-nos às mudanças do sector de forma mais ágil.

Com o Software modelar paramétrico, criámos as nossas luminárias "Made in Spain" em 3D para desenvolver as melhores soluções e dispôr de múltiplos protótipos virtuais que nos permitem validar o cumprimento dos requisitos e necessidades dos nossos clientes.


A gestão térmica é de vital importância em qualquer luminária LED. Por isso utilizámos ferramentas de simulação para prever estes comportamentos e optimizar as soluções que idealizamos para alcançar os mais altos desempenhos. Térmicamente utilizámos uma ferramenta baseada em dinâmica de fluidos computacional CFD graças à qual não somente simulámos os processos de condução do calor, como também os de radiação e convecção que determinam o comportamento real que posteriormente comprovamos no nosso Laboratório.

Contamos com um sistema ERP totalmente personalizado que nos permite ligar desde o I+D e engenharia com nossas linhas de fabricação, garantindo a qualidade e o percurso no processo de produção.

Printed
circuit
board



Completamente d



Producción y Calidad

*Production and quality
Production et qualité
Produção e Qualidade*

Todos nuestros módulos LED se fabrican dentro de nuestras propias instalaciones, contando con una "Sala Blanca" equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía - Pick & Place - Horno). Diseñamos nuestras propias PCB a partir de las cuales fabricamos los módulos destinados a las soluciones lumínicas "Made in Spain".

Nuestros procesos de producción están completamente informatizados lo que nos permite llevar un exhaustivo control de calidad y una total trazabilidad del producto en cualquiera de sus etapas de fabricación cumpliendo siempre, la normativa vigente.

Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado. Desde 2016 todos nuestros productos MADE IN SPAIN superan un control de calidad específico de seguridad eléctrica, que permite detectar defectos de materiales, conexiones inadecuadas y montajes incorrectos. Con ello, al final de nuestra producción se verifica que todos los equipos cumplen los requisitos básicos de la norma UNE-EN60598 de seguridad eléctrica en luminarias de cara al usuario e instalador.

Disponemos de una sala de endurance, en la que un porcentaje de los equipos fabricados permanecen encendidos durante varias horas, comprobando que funcionan correctamente cuando alcanzan su temperatura de funcionamiento real.

All our LED modules are manufactured within our own facilities, which include a "White Room" equipped with an automatic assembly line of SMD components (Screen printing - Pick & Place - Furnace). We design our own PCBs, WITH which we manufacture the modules aimed at the "Made in Spain" lighting solutions.

Our production processes are totally computerised, enabling a thorough quality control and the comprehensive traceability of the product in any stage of production, always in compliance with the required standards.

We also offer product families with the ENEC certification, issued by AENOR, which ensures the product's quality and safety, both during the manufacturing process and when they are introduced into the market. Since 2016, each and every one of our MADE IN SPAIN products undergo a specific quality control regarding electrical safety, which allows detecting material defects, inadequate connections and a faulty assembly. This process guarantees that our equipment meets the basic standards of the UNE-EN60598 regulation on electrical safety concerning luminaires, thus ensuring a safe use and installation.

We also have an endurance room, where a percentage of the equipment manufactured remains switched on for several hours, testing its accurate performance when they reach their real operating temperature.

Tous nos modules LED sont fabriqués dans nos propres installations et nous disposons d'une « salle blanche » équipée d'une ligne automatique de montage de composants SMD (sérigraphie - pick & place - four). Nous concevons nos propres PCB à partir desquels nous fabriquons les modules destinés aux solutions d'éclairage « Made in Spain ».

Nos processus de production sont entièrement automatisés, ce qui nous permet de réaliser un contrôle de qualité exhaustif et une traçabilité totale du produit à n'importe quelle étape de fabrication, en respectant toujours la réglementation en vigueur.

Nous disposons de familles de produits ayant le certificat ENEC, concédé par la certification de qualité AENOR, qui garantit la qualité et la sécurité des produits, aussi bien lors de la totalité du processus de fabrication que lorsqu'ils sont mis sur le marché. Depuis 2016, tous nos produits MADE IN SPAIN passent un contrôle de qualité spécifique de sécurité électrique, qui permet de détecter les défauts de matériaux, les connexions incorrectes et les mauvais montages. Cela permet, à la fin de notre production, de vérifier que tous les équipements répondent aux exigences basiques de la norme UNE-EN60598 relative à la sécurité électrique des luminaires pour l'utilisateur et l'installateur.

Nous disposons d'une salle d'endurance, où un pourcentage des équipements fabriqués restent allumés plusieurs heures, pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement lorsqu'ils atteignent leur température de fonctionnement réelle


Todos os nossos módulos LED são fabricados dentro das nossas próprias instalações, para isso dispomos de uma "Sala Branca" equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia - Pick & Place - Forno). Desenhamos as nossas próprias PCB a partir das quais fabricamos os módulos destinados às soluções lumínicas "Made in Spain".

Os nossos processos de produção estão completamente informatizados o que nos permite chegar a um exaustivo controlo de qualidade e a uma total leitura do percurso do produto em qualquer das suas etapas de fabrico cumprindo sempre, a normativa em vigor.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido por AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabricação, como quando são introduzidos no mercado. Desde 2016 todos os nossos produtos MADE IN SPAIN superam um controlo de qualidade específico de segurança eléctrica, que permite detectar defeitos de materiais, ligações inadecuadas e montagens incorrectas. Com isto, no final da nossa produção verifica-se que todos os equipamentos cumprem os requisitos básicos da norma UNE-EN60598 de segurança eléctrica em luminárias na óptica do utilizador e do instalador.

Disponemos de uma sala de endurance, em que uma percentagem dos equipamentos fabricados permanecem acessos durante várias horas, verificando e comprovando que funcionam correctamente quando alcançam a sua temperatura de funcionamento real.





Ñ/ Con este logotipo se marcan los productos prlux que han sido sometidos a ensayos acreditados por ENAC Entidad Nacional de Acreditación. **E/** This logo marks that prlux products that have been submitted to tests accredited by ENAC National Accreditation Entity. **F/** Ce logo marque les produits prlux soumis à des tests accrédités par l'entité d'accréditation nationale de l'ENAC. **P/** Este logo marca os produtos da prlux que foram submetidos a testes acreditados pela ENAC National Accreditation Entity..

Laboratorio

Laboratory
Laboratoire
Laboratório

Para ofrecer el mejor producto, disponemos de laboratorio propio totalmente equipado con software y hardware de última generación para testear luminarias y fuentes de luz:

- Ensayos eléctricos AC, DC, armónicos (TDH)
- Ensayos fotométricos: EN 13032
- Ensayos de color: CIE S-025
- Ensayos bajo la directiva LVD vigente: endurance, calentamiento, IP, IK, ensayos dieléctricos... para dar cumplimiento a la UNE-EN 60598 y sus partes.

Así aseguramos el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes con los más altos estándares de calidad para todos nuestros desarrollos y productos.

Hemos adquirido un nuevo goniofotómetro y renovado la sala negra de fotometría, aumentando así nuestra precisión, velocidad y capacidad para luminarias de mayores dimensiones y peso.

También disponemos de esfera integradora con espectroradiómetro para las colorimetrías más exigentes. Además, disponemos de equipos de medición para luminarias especiales de horticultura. Complementamos las medidas CIE con los nuevos métodos de evaluación del color como el IES TM-30-15 aportando datos de fidelidad, matiz y saturación, entre otros.

Contamos con varias cámaras de temperatura para hacer LM80 y proyección TM-21 con las que comprobamos el funcionamiento de las luminarias en situaciones extremas (-40 a +100). También hacemos estrés eléctrico y térmico, controlando las protecciones internas y la desviación de los parámetros de color, eléctricos y lumínicos durante el envejecimiento.

Seguimos muy de cerca las novedades en el campo Human Centric Lighting (HCL) midiendo y pilotando varios proyectos de vinculación de la iluminación al ser humano. También implementamos la práctica recomendada IEE1789-2015 para medir flickering lumínico y evitar que nuestro producto afecte al bienestar del usuario por este efecto.

To offer the best product we have our own laboratory, fully equipped with the state-of-the-art software and hardware to test the luminaires and light sources:

- Electrical tests AC, DC, harmonic (TDH)
- Photometric tests: EN 13032
- Colour tests: CIE S-025
- Tests under the current LVD directive: endurance, heating, IP, IK, dielectric tests... to comply with UNE-EN 60598 and its parts.

These tests guarantee the fulfilment of the existing regulatory requirements and the highest quality standards for all our developments and products.

We have recently incorporated a new goniophotometer and renovated the photometry dark room, thus improving our accuracy, speed and capacity regarding bigger and heavier luminaires.

We also have an integrating sphere with spectral radiometer for the most demanding colorimetries. Moreover, we have equipment for measuring luminaires specifically aimed at horticulture. We complement the CIE measurements with new methods for testing colour such as the IES TM-30-15, which provides information on fidelity, nuance and saturation, among others.

Additionally, we have several temperature chambers to carry out LM80 tests and TM-21 projections with which we check the operating conditions of the luminaires in extreme environments (-40°C to +100°C). We also undertake electrical and thermal stress tests in order to control internal protections and deviations of colour, electrical and luminous parameters during the ageing process.

We are closely following all the latest updates in the field of Human Centric Lighting (HCL) and we are monitoring several projects linked to the human-centred lighting approach. We are also implementing the best practice recommended by IEE1789-2015, which measures the luminous flickering so that the user's welfare is not harmed by this effect.

Pour offrir le meilleur produit, nous disposons d'un laboratoire propre totalement équipé avec des logiciels et du matériel de dernière génération pour tester les luminaires et les sources de lumière:

- Essais électriques CA, CC, harmoniques (TDH)
- Essais photométriques: EN 13032
- Essais de couleur: CIE S-025
- Essais conformes à la directive LVD (basse tension) en vigueur: endurance, échauffement, IP, IK, essais diélectriques... pour respecter la norme UNE-EN 60598 et ses parties.

Nous garantissons ainsi le respect des exigences réglementaires en vigueur avec les standards de qualité les plus stricts pour tous nos développements et produits.

Nous avons acheté un nouveau goniophotomètre et renoué la salle noire de photométrie, ce qui augmente ainsi notre précision notre vitesse et notre capacité pour les luminaires de plus grandes dimensions et poids.

Nous disposons également d'une sphère d'intégration avec un spectroradiomètre pour les colorimétries les plus exigeantes. Nous disposons également d'équipements de mesure pour les luminaires spéciaux d'horticulture. Nous complétons les mesures CIE avec les nouvelles méthodes d'évaluation de la couleur, comme la IES TM-30-15, fournissant des données de fidélité, variation chromatique et saturation, entre autres.

Nous disposons de plusieurs chambres de température pour appliquer la LM80 et la projection TM-21, avec lesquelles nous vérifions le fonctionnement des luminaires dans des situations extrêmes (-40 à +100 °C). Nous testons également le stress électrique et thermique, en contrôlant les protections internes et la déviation des paramètres de couleur, électriques et d'éclairage durant le vieillissement.

Nous suivons de très près les nouveautés dans le domaine de l'Human Centric Lighting (HCL), en participant à et en pilotant plusieurs projets liant l'éclairage à l'être humain.

Nous appliquons également la pratique recommandée par la norme IEE1789-2015 pour mesurer le flickering (scintillement) lumineux et éviter que notre produit affecte le bien-être de l'utilisateur à cause de cet effet.

Para oferecer o melhor produto, dispomos de laboratório próprio totalmente equipado com software e hardware da última geração para testar luminárias e fontes de luz:

- Ensaios elétricos AC, DC, harmônicos (TDH)
- Ensaios fotométricos: EN 13032
- Ensaios de cor: CIE S-025
- Ensaios pela directiva LVD vigente: endurance, aquecimento, IP, IK, ensaios dieléctricos... para dar cumprimento à UNE-EN 60598 e seus artigos.


Assim asseguramos o cumprimento dos requisitos normativos em vigor com os mais altos standards de qualidade para todos os nossos desenvolvimentos de produtos.


Adquirimos um novo goniofotómetro e renovamos a sala negra de fotometria, aumentando assim a nossa precisão, velocidade e capacidade para luminárias de maiores dimensões e peso.

Também dispomos de esfera integradora com espectroradiómetro para as colorimetrias mais exigentes. Para além disso, dispomos de equipamentos de medição para luminarias especiais para horticultura. Complementamos as medidas CIE com os novos métodos de avaliação de cor como o IES TM-30-15 que trazem novos dados de fidelidade, matiz e saturação, entre outros.

Contamos com várias câmaras de temperatura para fazer LM80 e proteção TM-21 com as que verificamos e comprovamos o funcionamento das luminárias em situações extremas (-40 a +100). Também fazemos testes de stress eléctrico e térmico, controlando as proteções internas e o desvio dos parâmetros de cor, eléctricos e lumínicos durante o envelhecimento.

Seguimos muito de perto as novidades no campo do Human Centric Lighting (HCL) medindo e pilotando vários projectos de vinculação da iluminação ao ser humano. Também implementamos a prática recomendada IEE1789-2015 para medir flickering luminoso e evitar que o nosso produto afecte o bem estar do utilizador por esse efeito.





Proyectos

Projects
Projets
Projetos

Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

For projects of major technical demand we provide our clients with access to the projects' department, which studies and designs lighting solutions by means of software specifically tailored for this purpose.


At present we provide on-demand lighting technological solutions with integrated control systems for industrial facilities, offices, public and street lighting, retail stores, supermarkets and shopping centres, sport facilities, car parks, hotels, hospitals, schools and universities... We offer creative, customised lighting solutions adapted to the needs of our clients and in compliance with regulations, with a particular focus on human welfare and energy efficiency.

Pour les travaux présentant les exigences techniques les plus importantes, nous mettons à disposition de nos clients le département des projets, où les solutions d'éclairage sont étudiées et conçues grâce à un logiciel spécifique.

Nous disposons actuellement de solutions technologiques d'éclairage avec des systèmes de contrôle intégrés en fonction de la demande pour l'industrie, les bureaux, l'éclairage public et routier, les boutiques de vente au détail, les supermarchés et les centres commerciaux, les applications sportives, les parkings, les hôtels, les hôpitaux, les écoles et les universités... Nous fournissons des solutions d'éclairage créatives, personnalisées et adaptées aux besoins de nos clients, mais aussi conformes à la réglementation, avec une approche particulière focalisée sur le bien-être humain et l'efficacité énergétique.

Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos á disposição dos nossos clientes o nosso departamento de proyectos, no qual se estudam e desenham soluções lumínicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hotéis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas à norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.



Soluciones

Solutions
Des solutions
Soluções





Pack BLUETOOTH

BLUETOOTH pack
Pack BLUETOOTH
Pack BLUETOOTH

Dispositivo que habilita el control de luminaria DALI a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita que nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida. El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

Device that enables the control of DALI luminaire through any Bluetooth® terminal via free APP that offers the control of flow regulation, color, scene configuration, behavior linked to schedules. Multiple accessories can be configured to work on the same network to unify the control of one or more spaces, being able to create groups, scenes and dynamic sequences to measure. The Bluetooth® device is valid for any DALI luminaire.

Dispositif qui permet le contrôle du luminaire DALI via n'importe quel terminal Bluetooth® via APP gratuite qui offre le contrôle de la régulation de flux, la couleur, la configuration de la scène, le comportement lié aux horaires. Plusieurs accessoires peuvent être configurés pour travailler sur le même réseau pour unifier le contrôle d'un ou plusieurs espaces, être capable de créer des groupes, des scènes et des séquences dynamiques à mesurer. L'appareil Bluetooth® est valable pour tout luminaire DALI.

Dispositivo que permite o controle da luminária DALI através de qualquer terminal Bluetooth® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.



- Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables
- Un dispositivo por luminarias que permite creación de grupos, escenas, dinamismos...
- Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita Casambi.
- Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
- Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.
- Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.
- Salida digital: Compatible con DALI autónomo.
- Salida analógica: Compatible con 1-10V
- Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color
- Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.
- Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse sin conexión por cable con cualquier dispositivo Android o iOS
- Versiones con envoltorio para uso interior (454230) y exterior (550994)
- Hasta 15m de alcance.

- Accessory that enables the wireless control of dimmable luminaires
- A device for luminaires that allows the creation of groups, scenes, dynamisms...
- Integrated in Bluetooth control networks via free Casambi app.
- Remotely controllable device with Smartphone or Android/iOS Tablet.
- Without the need for a walkway or other external devices.
- It automatically establishes a wireless communications network with a maximum of 127 nodes.
- Digital output: Compatible with stand-alone DALI.
- Analogue output: Compatible with 1-10V.
- Easy implementation of RGB and color temperature regulations
- Possibility of controlling the power of the driver by means of a relay.
- Firmware upgrades can be done without cable connection with any Android device or iOS
- Versions with enclosure for interior use (454230) and exterior (550994)
- Up to 15m of range.

- Accessoire qui permet la commande sans fil des luminaires dimmable.
- Un dispositif pour luminaires qui permet la création de groupes, scènes, dynamismes...
- Intégré dans les réseaux de contrôle Bluetooth via l'appli Casambi gratuite.
- Appareil contrôlable à distance avec smartphone ou tablette Android/iOS.
- Sans besoin d'une passerelle ou d'autres appareils externes.
- Il établit automatiquement un réseau de communications sans fil avec un maximum de 127 nœuds.
- Sortie numérique: compatible avec DALI autonome.
- Sortie analogique: 1-10V conforme
- Mise en œuvre aisée des réglementations RVB et de la température des couleurs.
- Possibilité de contrôler la puissance du conducteur au moyen d'un relais.
- Les mises à niveau du firmware peuvent être effectuées sans connexion par câble avec un appareil Android ou iOS.
- Versions avec boîtier pour usage intérieur (454230) et extérieur (550994)
- Jusqu'à 15m de portée.

- Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable
- Um dispositivo para luminárias que permite a criação de grupos, cenas, dinamismos...
- Integrado em redes de controle Bluetooth via app Casambi livre.
- Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/iOS Tablet.
- Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.
- Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.
- Saída digital: Compatível com DALI autônomo.
- Saída analógica: Compatível com 1-10V
- Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB
- Possibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.
- Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou iOS
- Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)
- Até 15m de alcance.



Pack BLUETOOTH

BLUETOOTH pack
Pack BLUETOOTH
Pack BLUETOOTH




Pack BLUETOOTH outdoor



Pack BLUETOOTH indoor

Fachada/Facade/Façade/Fachada




Leyenda/Leyenda/Leyenda/Leyenda



Pack Bluetooth



Punto de luz regulable/Punto de luz regulable/Punto de luz regulable/Punto de luz regulable




Pack Aula/Despachos

Classroom/Offices Pack

Pack Salle de Cours/Bureau

Pack Sala de Aula/Escritórios



Regulación por aporte de luz natural y presencia stand alone.

Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI y una tercera línea ON-OFF.

CTE - HE3 - 2.b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6m de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5m de la ventana.

Dimming for addition of natural light and standalone presence.

A system to control lighting to meet CTE requirements and optimise energy use by taking advantage of natural light and automatic shut-off in the case of absence.

Independent control of two adjustable DALI lighting lines and a third on/off line.

CTE - HE3 - 2.b) Systems should be installed that take advantage of natural light and where the lighting level automatically is adjusted depending on the contribution of natural light of the lights in rooms at least 6m deep and in the first two parallel lines of lamps located less than 5m from the window.

Réglage en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence stand alone.

Système de contrôle de l'éclairage pour répondre aux exigences du code technique de la construction (CTC) et optimiser l'utilisation de l'énergie en profitant de l'apport de lumière naturelle et de l'extinction automatique en cas d'absence.

Contrôle indépendant de deux lignes de luminaires réglables DALI et d'une troisième ligne ON-OFF.


CTC - HE3 - 2.b) Seront installés des systèmes de mise à profit de la lumière naturelle, qui régulent proportionnellement et automatiquement, grâce à un capteur de luminosité, le niveau d'éclairage en fonction de l'apport de lumière naturelle des luminaires des pièces de moins de 6m de profondeur et sur les deux premières lignes parallèles de luminaires situées à une distance inférieure à 5m de la fenêtre.

Regulação por entrada de luz natural e presença "stand alone"

Sistema de control de iluminação para cumprir com as exigências do CTE e otimizar o uso da energia aproveitando a entrada de luz natural e desligar automaticamente em caso de ausência.

Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI e uma terceira linha ON-OFF.

CTE - HE3 - 2.b) Serão instalados sistemas de aproveitamento da luz natural, que regulem proporcionalmente e de modo automático por sensor de luminosidade o nível de iluminação em função da entrada de luz natural das luminárias dos locais com menos de 6m de profundidade e nas duas primeiras linhas paralelas de luminárias situadas a uma distância inferior a 5m da janela.



Parámetros
Parameters
Paramètres
Parâmetros

Nivel de luminosidad
Luminosity level
Niveau de luminosité
Nível de luminosidade

Desfase entre 1ª y 2ª línea
Offset between 1st and 2nd lines
Décalage entre la 1^{ère} et la 2^e ligne
Desfasamento entre 1ª e 2ª linha

Detección de presencia
Presence detector
Détection de présence
Detección de presença

Tiempo de espera "on"
"On" wait time
Temps d'attente « on »
Tempo de espera "on"

Tiempo de espera "standby"
"Stand-by" wait time
Temps d'attente « standby »
Tempo de espera "standby"

Nivel de "standby"
"Stand-by" level
Niveau de « standby »
Nível de "standby"

• Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.

- Control manual por pulsador (Sin límite de pulsadores en paralelo).
- Luminosidad a través de multisensor con rango 10–650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.
- Detección de presencia a través del multisensor incorporado.
- Hasta 4 detectores para ampliar el rango.
- Múltiples opciones configurables:
 - Nivel secundario cuando no hay detección de presencia
 - Desfase de niveles entre los dos grupos,
 - Apagado por exceso
 - Actuación en caso de rearme.
 - Regulación manual
 - Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...

• Funcionamiento automático y control manual por pulsador.

• Digital DALI control system for presence control adjustable based on the contribution of natural light

- Manual control with a switch (with no limit on parallel switches).
- Lighting from a multi-sensor with a range of 10–650lx focused on the reference plane and not on the entrance of the light.
- Presence detection with an integrated multi-sensor.
- Up to 4 detectors to increase the range.
- Multiple configurable options:
 - Secondary level if no presence detected
 - Level offset between the two groups
 - Turns off due to excess
 - Turns on if rearmed.
 - Manual adjustment
 - Separate control between control groups with remote IR control...

• Automatic on/off and manual switch control.

• Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction de la présence et le réglage conformément à l'apport de lumière naturelle.


- Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en parallèle).
- Luminosité par l'intermédiaire de multi-capteur d'intervalle 10–650 lx, orienté vers le plan de référence et non vers l'entrée de lumière.
- Détection de présence grâce au multi-capteur incorporé.
- Jusqu'à 4 détecteurs pour élargir l'intervalle.
- Multiples options de configuration :
 - Niveau secondaire lorsque aucune présence n'est détectée.
 - Décalage de niveaux entre les deux groupes.
 - Extinction en raison d'un excès.
 - Action en cas de réarmement.
 - Régulation manuelle
 - Contrôle indépendant entre groupes de contrôle par commande IR à distance...

• Fonctionnement automatique et contrôle manuel par bouton.

• Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural.

- Control manual por botão de pressão (Sem limite de botoões de pressão em paralelo).
- Luminosidade através de multisensor com gama de 10–650lx, orientado para o plano de referência e não para a entrada de luz.
- Deteção de presença através do multisensor incorporado.
- Até 4 detectores para ampliar a cobertura.
- Múltiplas opções configuráveis:
 - Nivel secundário quando não exista deteção de presença
 - Desfasamento de nível entre os dois grupos,
 - Desligado por excesso
 - Actuação no caso de rearme.
 - Regulação manual
 - Control independente entre grupos de control por comando IR à distância...

• Funcionamento automático e control manual por botão de pressão.



Pack Aula/Despachos

Classroom/Offices Pack

Pack Salle de Cours/Bureau

Pack Sala de Aula/Escritórios

Instalación:

A. Dos líneas de regulación independientes, primera y segunda hilera de luminarias desde la ventana. Luminarias de pizarra dentro del sistema en modo ON-OFF.

B. Primera línea de ventana regulable y segunda línea de ventana ON-OFF Luminarias de pizarra desde interruptor independiente.

Cableado:

- Cable estándar 2x1,5mm² 100m hasta la luminaria más alejada
- No distingue polaridad
- No sufre interferencias electromagnéticas
- Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la señal de control esta aislada.

Installation:

A. Two independent adjustment lines: first and second light rows from the window. Blackboard lights in the system in on/off mode.

B. First line from window adjustable and second line from window. Blackboard lights turn on/off from an independent switch.

Wiring:

- Standard 2x1.5mm², 100m cable to the farthest light.
- Polarity not distinguished
- No electromagnetic interference
- The supply circuits can be different; the control signal is isolated.

Installation:

A. Deux lignes de régulation indépendantes, première et deuxième rangées de luminaires à partir de la fenêtre. Luminaires de tableau dans le système en mode ON-OFF.

B. Première ligne de fenêtre réglable et deuxième ligne de fenêtre ON-OFF Luminaires de tableau grâce à un interrupteur indépendant.

Câblage:

- Câble standard 2x1,5 mm² 100m jusqu'au luminaire le plus éloigné.
- Ne distingue pas la polarité.
- Ne souffre pas des interférences électromagnétiques.
- Les circuits d'alimentation peuvent être différents. Le signal de contrôle est isolé.

Instalação:


A. Duas linhas de regulação independentes, a primeira e segunda fileira de luminárias desde a janela. Luminárias de interior dentro do sistema em modo ON-OFF.

B. Primeira linha da janela regulável e segunda linha da janela ON-OFF luminárias de interior a partir do interruptor independente.

Cablagem:

- Cabo standard 2x1,5mm² 100m até à luminária mais afastada
- Não distingue polaridade
- Não sofre interferências electromagnéticas
- Os circuitos de alimentação podem ser distintos, o sinal de control está isolado.

Aula/Classroom/Salle de Cours/Sala de aula



Leyenda/Legend/Légende/Legenda



Control DALI/DALI Control/Contrôle DALI/Control DALI



Sensor/Sensor/Capteur/Sensor



Pulsador/Switch/Bouton/Botão de Pressão



Punto de luz regulable/Ajustable light point/Point de lumière réglable/Ponto de luz regulável




Punto de luz NO regulable/Non-adjustable light point/
Point de lumière NON réglable/Ponto de luz NÃO regulável



Pack CTE Luz natural DALI

CTE DALI Natural light pack
 Pack CTC lumière naturelle DALI
 Pack CTE Luz natural DALI



Regulación por aporte de luz natural para cumplir con las exigencias del CTE.

Control independiente de dos líneas de luminarias regulables DALI con sensor para instalar en luminaria o caja en superficie. Preconfigurado para poner en funcionamiento de manera sencilla.

CTE - HE3 - 2.b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6m de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5m de la ventana.

Dimming for natural light to comply with CTE requirements.

Separate control of the two DALI light lines with a sensor to install in the lights or in a box at floor level. Pre-configured to turn on easily.

CTE - HE3 - 2.b) Systems should be installed that take advantage of natural light and where the lighting level automatically is adjusted depending on the contribution of natural light of the lights in rooms at least 6m deep and in the first two parallel lines of lamps located less than 5 metres from the window.

Régulation en fonction de l'apport de lumière naturelle, pour répondre aux exigences du code technique de la construction (CTC).


Contrôle indépendant de deux lignes de luminaires réglables DALI, avec capteur à installer sur luminaire ou dans un boîtier en surface. Préconfiguré pour être mis en service de forme simple.

CTC - HE3 - 2.b) Seront installés des systèmes de mise à profit de la lumière naturelle, qui régulent proportionnellement et automatiquement, grâce à un capteur de luminosité, le niveau d'éclairage en fonction de l'apport de lumière naturelle des luminaires des pièces de moins de 6m de profondeur et sur les deux premières lignes parallèles de luminaires situées à une distance inférieure à 5m de la fenêtre.

Regulação por entrada de luz natural para cumprir com as exigências do CTE.

Control independente de duas linhas de luminárias reguláveis DALI com sensor para instalar na luminária ou em caixa de superfície. Pré-configurado para poder colocar em serviço de modo facilitado.

CTE - HE3 - 2.b) Serão instalados sistemas de aproveitamento da luz natural, que regulem proporcionalmente e de forma automática por sensor de luminosidade o nível de iluminação em função da entrada de luz natural das luminárias dos compartimentos com menos de 6 metros de profundidade e nas duas primeiras linhas paralelas de luminárias situadas a uma distância inferior a 5 metros da janela.



Parámetros
Parameters
Paramètres
Parâmetros

Nivel de luminosidad
Luminosity level
Niveau de luminosité
Nível de luminosidade

Desfase entre 1ª y 2ª línea
Offset between 1st and 2nd lines
Décalage entre la 1^{ère} et la 2^e ligne
Desfasamento entre 1ª e 2ª linha

Detección de presencia
Presence detector
Détection de présence
Delecção de presença

Tiempo de espera "on"
"On" wait time
Temps d'attente « on »
Tempo de espera "on"

Tiempo de espera "standby"
"Stand-by" wait time
Temps d'attente « standby »
Tempo de espera "standby"

Nivel de "standby"
"Stand-by" level
Niveau de « standby »
Nível de "standby"

• Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural. Control manual por pulsador (no hay limite de pulsadores en paralelo).

• Luminosidad a través de multisensor con rango 100 – 500lx, habrá que orientarlo al plano de referencia y no a la entrada de luz.

• Múltiples opciones configurables: nivel secundario cuando no haya detección de presencia, desfase de niveles entre los dos grupos, apagado por exceso, actuación en caso de rearme, regulación manual, control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...

• Es posible conectar amplificadores DALI a la salida de control para ampliar en hasta 64 luminarias por amplificador y hasta 300m de longitud.

• (NOTA) Conectar amplificadores implica que un gran número de luminarias actuarán de la misma manera, con la misma medición de aporte de luz natural, y esto, normalmente, no es la manera de regular más eficiente ni la más precisa.

• Digital DALI control system for presence control adjustable based on the contribution of natural light Manual control with a switch (with no limit on parallel switches).

• Lighting from a multi-sensor with a range of 100 – 500lx that needs to be focused on the reference plane and not on the entrance of the light.

• Multiple configurable options: secondary level if no presence detected, level offset between the two groups, turns off due to excess, turns on if rearmed, manual adjustment, separate control between control groups with remote IR control...

• DALI amplifiers can be connected to the control output to increase the light up to 64 lumen with an amplifier and up to a length of 300m.

• (NOTE) Connecting amplifiers means that a large number of lights will act in the same way, with the same measurement of additional natural light, and this is usually not the most efficient or appropriate method.

• Système de contrôle numérique DALI pour le contrôle en fonction de la présence et la régulation conformément à l'apport de lumière naturelle. Contrôle manuel moyennant bouton (sans limite de boutons en parallèle).

• Luminosité par l'intermédiaire de multi-capteur d'intervalle 100–500 lx, il faudra l'orienter vers le plan de référence et non vers l'entrée de lumière.

• Múltiples options de configuration: niveau secondaire lorsque aucune présence n'est détectée, décalage de niveaux entre les deux groupes, extinction en raison d'un excès, action en cas de réarmement, régulation manuelle, contrôle indépendant entre groupes de contrôle par commande IR à distance...

• Il est possible de connecter des amplificateurs DALI à la sortie de contrôle pour élargir jusqu'à 64 luminaires par amplificateur et jusqu'à 300m de longueur.

• (NOTE) Connecter des amplificateurs implique qu'un grand nombre de luminaires fonctionneront de la même manière, avec la même mesure d'apport de lumière naturelle, et ceci n'est pas normalement la forme de régulation la plus efficace et la plus précise.

• Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural. Control manual por botão de pressão (não há limites para botões de pressão em paralelo).

• Luminosidade através de multisensor com gama 100–500lx, terá que orientá-lo para o plano de referência e não para a entrada de luz.

• Múltiplas opções configuráveis: nível secundário quando não exista deteção de presença, desfasamento de níveis entre os dois grupos, desligar por excesso, actuação em caso de rearme, regulação manual, control independente entre grupos control por comando IR a distância...

• É possível ligar amplificadores DALI à saída de control para ampliar até 64 luminárias por amplificador e até 300m de comprimento.

• (NOTA) Ligar amplificadores implica que um grande número de luminárias actuarão da mesma maneira, com a mesma medição de entrada de luz natural, e isto, normalmente, não é a maneira de regular mais eficiente nem a mais precisa.



Pack CTE Luz natural DALI

CTE DALI Natural light pack
Pack CTC lumière naturelle DALI
Pack CTE Luz natural DALI

Instalación:

- A.** Dos líneas de regulación independientes, que pueden configurarse para aprovechar al máximo el aporte de luz natural de cada zona.
- B.** Pueden utilizarse ambas líneas sin diferencia de nivel.
- C.** Utilizar amplificadores permite cubrir grandes áreas con un único punto de medición interruptor independiente.

Cableado:

- Cable estándar 2x1,5mm² 100m hasta la luminaria más alejada
- No distingue polaridad
- No sufre interferencias electromagnéticas
- Los circuitos de alimentación pueden ser distintos, la señal de control esta aislada.

Instalación:

- A.** Two independent adjustment lines that can be configured to make maximum use of the natural light in each area.
- B.** Both lines may be used without a difference in level.
- C.** Using amplifiers makes it possible to cover large areas with a single measurement point independent switch.

Wiring:

- Standard 2x1.5mm², 100m cable to the farthest light.
- Polarity not distinguished
- No electromagnetic interference
- The supply circuits can be different; the control signal is isolated.

Instalación:

- A.** Deux lignes de régulations indépendantes qui peuvent être configurées pour profiter au maximum de l'apport de lumière naturelle de chaque zone.
- B.** Les deux lignes peuvent être utilisées sans différence de niveau.
- C.** Utiliser des amplificateurs permet de couvrir de grandes zones avec un unique point de mesure, interrupteur indépendant.

Câblage:

- Câble standard 2x1,5 mm² 100m jusqu'au luminaire le plus éloigné.
- Ne distingue pas la polarité.
- Ne souffre pas des interférences électromagnétiques.
- Les circuits d'alimentation peuvent être différents. Le signal de contrôle est isolé.


Instalação:

- B.** Duas linhas de regulação independentes, que podem configurar-se para aproveitar ao máximo a entrada de luz natural de cada zona.
- B.** Podem utilizar-se ambas as linhas sem diferença de nível.
- C.** Utilizar amplificadores permite cobrir grandes áreas com um único ponto de medição por interruptor independente.

Cablagem:

- Cabo standard 2x1,5mm² 100m até à luminária mais afastada
- Não distingue polaridade
- Não sofre interferências electromagnéticas
- Os circuitos de alimentação podem ser distintos, o sinal de control está isolado.

Oficina/Office/Bureau/Escritório



Legenda/Legend/Légende/Legenda



Control DALI/DALI Control/Contrôle DALI/Control DALI



Sensor/Sensor/Capteur/Sensor



Pulsador/Switch/Bouton/Botão de Pressão



Punto de luz regulable/Ajustable light point/Point de lumière réglable/Ponto de luz regulável




Punto de luz NO regulable/Non-adjustable light point/
Point de lumière NON réglable/Ponto de luz NÃO regulável

Cora Solutions







iOS

Requiere iOS 10.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.
It requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
iOS 10.0 ou postérieur nécessaire. Compatible avec iPhone, iPad et iPod touch.
Requiere iOS 10.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Cora

Solución industrial
Industrial solution
Solution industrielle
Solução industrial



	CORA INDUSTRY UNIT	CORA INDUSTRY
SENSOR DE LUMINOSIDAD INTEGRADO BUILT-IN BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR DE LUMINOSITÉ INTÉGRÉ SENSOR DE LUMINOSIDADE INTEGRADO	✓	✓
SENSOR DE PRESENCIA EXTERNO EXTERNAL PRESENCE SENSOR CAPTEUR DE PRÉSENCE EXTERNE SENSOR DE PRESENÇA EXTERNO	✗	✓
INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO OPERATION INDICATOR INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT INDICADOR DE FUNCIONAMENTO	✓	✓
APP INDUSTRY INDUSTRY APP APP INDUSTRY APP INDUSTRY	✓	✓
CONTROL CONTROL CONTRÔLE CONTROL	1 luminaria 1 luminaire 1 luminaire 1 luminaria	Hasta 64 drivers (Broadcast) Up to 64 drivers (Broadcast) Jusqu'à 64 drivers (Broadcast) Até 64 drivers (Broadcast)

El dispositivo CORA en sus dos versiones; INDUSTRY UNIT e INDUSTRY controla la iluminación de instalaciones nuevas o incluso ya existentes gracias a una tecnología inalámbrica como es el BLUETOOTH 5.0

The CORA device, in its two versions, INDUSTRY UNIT and INDUSTRY, controls the lighting of new or formerly existing installations thanks to the BLUETOOTH 5.0 wireless technology.

Le dispositif CORA dans ses deux versions, INDUSTRY UNIT et INDUSTRY, contrôle l'éclairage des nouvelles installations ou de celles qui existent déjà grâce à une technologie sans fil telle que le BLUETOOTH 5.0.

O dispositivo CORA nas suas duas versões; INDUSTRY UNIT e INDUSTRY controla a iluminação de instalações novas ou inclusivamente as existentes graças a uma tecnologia inalámbrica como é o BLUETOOTH 5.0


PLAYMESH INDUSTRY APP


Control en la palma de la mano mediante el software diseñado íntegramente por el departamento de I+D de Prilux que permite el control de instalaciones eléctricas a través de dispositivos móviles como smartphones o tablets. Disponible ya para iOS en App Store y próximamente para android

Control in the palm of your hand through a software entirely designed by our R&D department, which allows controlling electrical installations by means of mobile devices such as smartphones or tablets. Already available for iOS at App Store and shortly for Android.

Contrôle dans la paume de la main grâce au logiciel conçu intégralement par le département de R&D de Prilux, qui permet le contrôle des installations électriques au moyen de dispositifs mobiles comme les smartphones ou les tablettes. Disponible actuellement pour iOS sur App Store. Prochainement pour Android.

Control na palma da mão mediante o software desenhado integralmente pelo departamento de I+D da Prilux que permite o control de instalações eléctricas através de dispositivos móveis como smartphones ou tablets. Disponível de imediato para iOS na App Store e brevemente para Android.





Cora Industry Unit

Solución punto a punto
Point-to-point solution
Solution point par point
Solução ponto a ponto

Dispositivo inalámbrico bluetooth que convierte cualquier luminaria DALI en inalámbrica. Además la luminaria puede regular en función de aporte de luz natural gracias a su sensor incorporado.

Está estrechamente diseñado para entornos industriales, tanto por su robustez como por sus características.

Esta solución aporta valor adicional en instalaciones ya existentes, debido a que sin necesidad de cablear, las luminarias pueden entenderse entre ellas y funcionar para lo que se les haya programado.

Configurable mediante la aplicación PlayMesh Industry, creada y desarrollada por Prilux, para dispositivos móviles que permite la gestión remota. Ya disponible para iOS en App Store y próximamente para android.

Bluetooth wireless device which makes any DALI luminaire compatible with the wireless technology. Besides, the luminaire can be adjusted in terms of natural light input thanks to its built-in sensor.

It is specifically designed for industrial environments, due to both its robustness and features.

This solution provides an added value to formerly existing installations, since the lack of wiring allows the luminaires to be synchronised and operate in accordance with their programming.

Configurable through the PlayMesh Industry application for mobile devices, aimed at remote management and entirely created and developed by Prilux. Already available for iOS at App Store and shortly for Android.

Dispositif sans fil bluetooth qui convertit n'importe quel luminaire DALI en luminaire sans fil. Le luminaire peut également réguler en fonction de l'apport de lumière naturelle grâce à son capteur intégré.

Il est conçu strictement pour les environnements industriels, aussi bien en raison de sa robustesse que de ses caractéristiques.

Cette solution fournit une valeur ajoutée dans les installations déjà existantes car elle ne nécessite aucun câblage et les luminaires peuvent se comprendre entre eux et fonctionner pour ce dont ils ont été programmés.


Configurable par l'intermédiaire de l'application PlayMesh Industry, créée et développée par Prilux pour les dispositifs mobiles, qui permet la gestion à distance. Disponible actuellement pour iOS sur App Store. Prochainement pour Android.

Dispositivo inalámbrico bluetooth que convierte qualquer luminária DALI em inalámbrica. Para além disso a luminária pode regular em função de entrada de luz natural graças ao seu sensor incorporado.

Está especificamente desenhado para aplicações industriais, tanto pela sua robustez como pelas suas características.

Esta solução é um valor acrescentado nas instalações já existentes, devido a que sem necessidade de cablear, as luminárias podem entender-se entre elas e funcionar para o que se as programou.

Configurável pela aplicação PlayMesh Industry, criada e desenvolvida pela Prilux, para dispositivos móveis que permite a gestão remota. Já disponível para iOS na App Store e brevemente para android.



1

Alimentación
Supply
Alimentation
Alimentação

2

Chip bluetooth 5.0 que trabaja en mesh.
5.0 Bluetooth chip working in mesh
Puce bluetooth 5.0 qui travaille dans mesh
Chip bluetooth 5.0 que trabalha em mesh

3

Con sensor de luminosidad para regulación por aporte de luz natural.
With a brightness sensor for adjustment depending on natural light input
Avec capteur de luminosité pour la régulation en fonction de l'apport de lumière naturelle. Com sensor de luminosidade para regulação por entrada de luz natural

4


Indicador Led R/G.
R&G led indicator
Indicateur LED R/G
Indicador Led R/G.

5

Un dispositivo por luminaria (5 drivers).
One device for each luminaire (5 drivers).
Un dispositif par luminaire (5 drivers).
Um dispositivo por luminária (5 drivers).

6

Protocolo de comunicación con luminarias DALI.
Communication protocol with DALI luminaires
Protocole de communication avec les luminaires DALI
Protocolo de comunicação com luminárias DALI



Cora Industry Unit

Solución punto a punto
Point-to-point solution
Solution point par point
Solução ponto a ponto



Sensor de luminosidad

El dispositivo está provisto de un sensor lumínico que controla la entrada de luz natural lo que posibilita la regulación de la instalación según los parámetros introducidos.

Brighness sensor

The device features a brightness sensor which controls the natural light input, allowing the adjustment of installations according to the parameters established.

Capteur de luminosité

Le dispositif est équipé d'un capteur de lumière qui contrôle l'entrée de lumière naturelle, ce qui permet la régulation de l'installation en fonction des paramètres saisis.

Sensor de luminosidade

O dispositivo têm incluido um sensor lumínico que controla a entrada de luz natural o que possibilita a regulação da instalação segundo os parâmetros introduzidos.



Instalaciones ya existentes

CORA UNIT es ideal para el control de instalaciones ya existentes ya que no precisa obras para su montaje.

Formerly existing installations


CORA UNIT is ideal for the control of formerly existing installations since it doesn't need any additional job for its mounting.

Installations déjà existantes

CORA UNIT est idéale pour le contrôle d'installations déjà existantes car elle ne requiert aucuns travaux pour être installée.

Instalações já existentes

CORA UNIT é ideal para o control de instalações já existentes já que não precisa de obras para a sua montagem.



Punto a punto

El dispositivo CORA UNIT permite el control de punto a punto de instalaciones con luminarias de hasta 5 drivers por luminaria.

Point-to-point

The CORA UNIT device offers a point-to-point control of lighting installations with up to 5 drivers per luminaire.

Point par point

Le dispositif CORA UNIT permet le contrôle point par point des installations avec les luminaires, avec jusqu'à 5 drivers par luminaire.

Ponto a ponto

O dispositivo CORA UNIT permite o control ponto a ponto de instalações com luminárias até 5 drivers por luminária.



Playmesh Industry

Aplicación que permite el control de la instalación eléctrica mediante el uso de dispositivos smartphones o tablets. Toda la gestión de la instalación en la palma de la mano.

Playmesh Industry


An application which provides control of the electrical installation through the use of smartphones or tablets. The whole management of the installation in the palm of your hand.

Playmesh Industry

Aplicação que permite o control de l'instalação eléctrica par l'intermédiaire de l'utilisation de smartphones ou tablettes. Toute la gestion de l'installation dans la paume de la main.

Playmesh Industry

Aplicação que permite o control da instalação eléctrica mediante a utilização de dispositivos smartphones ou tabletts. Toda a gestão da instalação na palma da mão.




Recepción
Réception
Recepção


Salida
Exit
Sortie
Saída


Zona pasillos
Hallway area
Couloir
Área do corredor

Zona diáfana
Diaphanous zone
Zone diaphane
Zona diáfana

Leyenda/Legend/Légende/Legenda

 Cora Industry Unit/Cora Industry Unit/Cora Industry Unit/Cora Industry Unit

 Punto de luz regulable/Ajustable light point/Point de lumière réglable/Ponto de luz regulável



Cora Industry

Solución a cuadro cableado

Solution to a wired panel

Solution à tableau câblé

Solução de quadro de comando

Dispositivo inalámbrico bluetooth que convierte un conjunto de luminarias en inalámbricas. Manda la misma orden a todas las luminarias.

Las luminarias pueden regular en función de aporte de luz natural gracias a su sensor.

Dispone de una entrada libre de potencial para poder conectar un sensor de presencia y así activar el sistema en función de la presencia o no, de personas y vehículos.

Está estrechamente diseñado para entornos industriales, tanto por su robustez como por sus características.

Configurable mediante la aplicación PlayMesh Industry, creada y desarrollada por Prilux, para dispositivos móviles que permite la gestión remota. Ya disponible para iOS en App Store y próximamente para android.

Bluetooth wireless device which makes any group of luminaires compatible with the wireless technology. It sends the same command to all the luminaires.

Thanks to its sensor, the luminaires can be adjusted in terms of natural light input.

It features a potential-free input to be able to connect a presence sensor and thus activate the system when there are people or vehicles.

It is specifically designed for industrial environments, due to both its robustness and features.

Configurable through the PlayMesh Industry application for mobile devices, aimed at remote management and entirely created and developed by Prilux. Already available for iOS at App Store and shortly for Android.

Dispositif sans fil bluetooth qui convertit un ensemble de luminaires en luminaires sans fil. Il envoie le même ordre à tous les luminaires.

Les luminaires peuvent réguler en fonction de l'apport de lumière naturelle grâce à leur capteur.

Il dispose d'une d'entrée sans potentiel pour pouvoir connecter un capteur de présence et activer ainsi le système en fonction de la présence ou non de personnes et véhicules.

Il est conçu strictement pour les environnements industriels, aussi bien en raison de sa robustesse que de ses caractéristiques.

Configurable par l'intermédiaire de l'application PlayMesh Industry, créée et développée par Prilux pour les dispositifs mobiles, qui permet la gestion à distance. Disponible actuellement pour iOS sur App Store. Prochainement pour Android.


Dispositivo inalámbrico bluetooth que convierte um conjunto de luminárias em inalámbricas. Envia a mesma ordem a todas as luminárias.

As luminárias podem regular em função de entrada de luz natural graças ao seu sensor.

Dispõe de uma entrada livre de potencial para poder ligar um sensor de presença e assim poder activar o sistema em função da presença ou não, de pessoas e veículos.

Está especialmente desenhado para ambientes industriais, tanto pela sua robustez como pelas suas características.

Configurável pela aplicação PlayMesh Industry, criada e desenvolvida pela Prilux, para dispositivos móveis que permitem a gestão remota. Já disponível para iOS na App Store e brevemente para android.



1

Alimentación
Supply
Alimentación
Alimentação

2

Chip bluetooth 5.0 que trabaja en mesh.
5.0 Bluetooth chip working in mesh
Chip bluetooth 5.0 que trabalha em mesh

3

Con sensor de luminosidad para regulación por aporte de luz natural.
With a brightness sensor for adjustment depending on natural light input
Con sensor de luminosidade para regulaci3n por aporte de luz natural.
Com sensor de luminosidade para regulaci3n por entrada de luz natural

4

Entrada sensor de presencia.
Presence sensor input
Entrée capteur de présence
Entrada sensor de presença

5


Indicador Led R/G.
R&G led indicator
Indicador Led R/G.
Indicador Led R/G.

6

Máximo 64 drivers DALI por dispositivo.
A maximum of 64 DALI drivers for each device.
Maximum de 64 drivers DALI par dispositif
Máximo 64 drivers DALI por dispositivo

7

Protocolo de comunicaci3n con luminarias DALI.
Protocolo de comunicaci3n con luminarias DALI.
Protocolo de comunicaci3n con luminarias DALI.
Protocolo de comunicaci3n con luminarias DALI.



Cora Industry

Solución a cuadro cableado

Solution to a wired panel

Solution à tableau câblé

Solução de quadro de comando



Sensor de luminosidad

El dispositivo está provisto de un sensor lumínico que controla la entrada de luz natural lo que posibilita la regulación de la instalación según los parámetros introducidos.

Brighness sensor

The device features a brightness sensor which controls the natural light input, allowing the adjustment of installations according to the parameters established.

Capteur de luminosité

Le dispositif est équipé d'un capteur de lumière qui contrôle l'entrée de lumière naturelle, ce qui permet la régulation de l'installation en fonction des paramètres saisis.

Sensor de luminosidade

O dispositivo têm incluido um sensor lumínico que controla a entrada de luz natural o que possibilita a regulação da instalação segundo os parâmetros introduzidos.



Entrada sensor presencia

CORA UNIT es ideal para el control de instalaciones ya existentes ya que no precisa obras para su montaje.

Presence sensor input


The CORA INDUSTRY device features an input for the mounting of the presence sensor.

Entrée capteur de présence

Le dispositif CORA INDUSTRY est équipé d'une d'entrée pour le montage de capteur de présence.

Entrada sensor presença

O dispositivo CORA INDUSTRY têm prevista uma entrada para a montagem de sensor de presença.



Hasta 64 drivers

Todas las luminarias de la instalación reciben la misma orden proveniente del dispositivo CORA INDUSTRY, al funcionar en "Broadcast", pudiendo controlar hasta 64 drivers.

Up to 64 drivers

All the luminaires in the installation receive the same command from the CORA INDUSTRY device which, in "Broadcast" mode, can handle up to 64 drivers.

Jusqu'à 64 drivers

Tous les luminaires de l'installation fonctionnant en « Broadcast » reçoivent le même ordre provenant du dispositif CORA INDUSTRY, et il est possible de contrôler jusqu'à 64 drivers.

Até 64 drivers

Todas las luminárias da instalação recebem a mesma ordem proveniente do dispositivo CORA INDUSTRY, ao funcionar em "Broadcast", podendo controlar até 64 drivers.



Playmesh Industry

Aplicación que permite el control de la instalación eléctrica mediante el uso de dispositivos smartphones o tablets. Toda la gestión de la instalación en la palma de la mano.

Playmesh Industry


An application which provides control of the electrical installation through the use of smartphones or tablets. The whole management of the installation in the palm of your hand.

Playmesh Industry

Application qui permet le contrôle de l'installation électrique par l'intermédiaire de l'utilisation de smartphones ou tablettes. Toute la gestion de l'installation dans la paume de la main.

Playmesh Industry


Aplicação que permite o control da instalação eléctrica mediante a utilização de dispositivos smartphones ou tablets. Toda a gestão da instalação na palma da mão.





Recepción
Reception
Réception
Recepção

Salida
Exit
Sortie
Saída

Leyenda/ Legend/ Légende/ Legenda

 **Cora Industry**/Cora Industry/Cora Industry/Cora Industry

 **Sensor**/Sensor/Capteur/Sensor

 **Punto de luz regulable**/Adjustable light point/Point de lumière réglable/Ponto de luz regulável

Zona diáfana
Diaphanous zone
Zone diaphane
Zona diáfana

Zona pasillos
Hallway area
Couloir
Área do corredor

Lámparas

lamps
lampes
lâmpadas




Ñ/ ICON EVO smart 60° regulable: TRIAC y tradicional de incandescencia. E/ ICON EVO smart 60° regulable: TRIAC and traditional incandescent. F/ ICON EVO smart 60° regulable: TRIAC et incandescence traditionnelle. P/ ICON EVO smart 60° regulável: TRIAC e incandescente tradicional.



	Hz				
A+	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80	40.000h




GU5.3




	W		ϕ	Δ	K		
379533	7W	12V ac/dc	578lm	60°	3 3.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
400237	7W	12V ac/dc	608lm	60°	4 4.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm
379540	7W	12V ac/dc	622lm	60°	5 5.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm


GU10




	W		ϕ	Δ	K			
379557	7W	230V ac	578lm	60°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
400244	7W	230V ac	608lm	60°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
379564	7W	230V ac	622lm	60°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	SI
379496	7W	230V ac	578lm	60°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
400213	7W	230V ac	608lm	60°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379502	7W	230V ac	622lm	60°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379519	7W	230V ac	578lm	35°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
400220	7W	230V ac	608lm	35°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379526	7W	230V ac	622lm	35°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379472	7W	230V ac	578lm	100°	3 3.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
400206	7W	230V ac	608lm	100°	4 4.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO
379489	7W	230V ac	622lm	100°	5 5.000K	GU10	Ø50 x 58mm	NO



7W 35°



7W 60°



7W 100°



+ INFO PAG. 101

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



007931
Portalámparas halógeno
GU5.3



974851
Portalámparas halógeno GU10



GU10




GU5.3




Icon	W	⚡	φ	K	Shield	Hourglass	± (X-Y)	Circle
N 545457	7W	230V ac	578lm	3 3.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm	SI
N 545464	7W	230V ac	605lm	4 4.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm	SI
N 545471	7W	230V ac	622lm	5 5.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm	SI
378680	6W	230V ac	472lm	3 3.000K	GU10	15.000h	Ø50 x 58mm	NO
386319	6W	230V ac	491lm	4 4.000K	GU10	15.000h	Ø50 x 58mm	NO
378697	6W	230V ac	508lm	5 5.000K	GU10	15.000h	Ø50 x 58mm	NO
378727	7W	230V ac	578lm	3 3.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm	NO
386326	7W	230V ac	605lm	4 4.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm	NO
378734	7W	230V ac	622lm	5 5.000K	GU10	25.000h	Ø50 x 58mm	NO
381826	6W	12V ac	466lm	3 3.000K	GU5.3	25.000h	Ø50 x 47mm	NO
386302	6W	12V ac	498lm	4 4.000K	GU5.3	25.000h	Ø50 x 47mm	NO
381833	6W	12V ac	532lm	5 5.000K	GU5.3	25.000h	Ø50 x 47mm	NO


Icon	Hz	Water drop	Thermometer	A	Globe
A+	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	100°	>80




GU5.3



GU10



6W 12V ac



7W

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 101




007931

Portalámparas halógeno GU5.3




974851

Portalámparas halógeno GU10



Barcode	W	φ	K	Dimensions
402071	2,5W	233lm	3 3.000K	Ø30,4 x 49mm
402088	2,5W	247lm	4 4.000K	Ø30,4 x 49mm

		Hz						
A++	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	40°	>80	GU10	15.000h



+ INFO PAG. 101

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



974851

Portalámparas halógeno GU10



PAR 30




PAR 38

		Hz	Φ		A			
A+	230V ac	50-60Hz	>0,55	-5°C~+35 °C	35°	>80	E27	25.000h







[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]



icon
PAR 30 smart





	W		ϕ	K	
543248	10W	80mA	919lm	3 3.000K	Ø96 x 95mm




icon
PAR 38 smart



	W		ϕ	K	
543262	14W	120mA	1.254lm	3 3.000K	Ø121 x 125mm



PAR 30



PAR 38



PAR 20




PAR 30



PAR 38

		Hz		A			
A+	230V ac	50-60Hz	-5°C~+35 °C	45°	>80	E27	30.000h






icon

PAR 20 smart



	W	φ	K	
240963*	8W	627lm	3 3.000K	Ø63 x 84mm
240970*	8W	698lm	5 5.000K	Ø63 x 84mm




icon

PAR 30 smart



	W	φ	K	
240994*	12W	953lm	5 5.000K	Ø95 x 105mm




icon


PAR 38 smart




	W	φ	K	
241014*	16W	1.427lm	5 5.000K	Ø122 x 122mm



PAR 20



PAR 30



PAR 38

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



icon

PAR 38 IP65 *smart*



		W	ϕ	K		
155410	A+	15W	1.255lm	3.000K	>80	Ø122 x 135mm
155427	A+	15W	1.321lm	5.000K	>80	Ø122 x 135mm
155434	-	15W	-	Verde	-	Ø122 x 135mm


	Hz			A		
230V ac	50-60Hz	IP65	-5°C~+35 °C	30°	E27	40.000h



N/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. **E**/ Without remote control. RGB with memory effect. **F**/ Sans télécommande. RVB avec effet de mémoire. **P**/ Sem controle remoto. RGB com efeito de memória.


icon

PAR 56 smart



		W		ϕ	K	
534031	A	20W	1.650mA	1.793lm	5 5.000K	Ø177 x 105mm
534048	-	18W	1.500mA	-	RGB SINCRO	Ø177 x 105mm
534055	-	18W	1.500mA	-	RGB ON/OFF	Ø177 x 105mm

	Hz		A			
12V ac	50-60Hz	IP68	100°	G53	30.000h	>50.000h



+ INFO PAG. 101

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



442374
Controlador RGB con mando (Válido para 534048)



164122*
Sincronizador wireless (Válido para 534055)



534062
Transformador electrónico máx. 300W



534352
Transformador electrónico máx. 500W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Agua Avant

ABS

5

Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia






N/ Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lámpara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina. Profundidad máxima de instalación 2 metros. **E/** Possibility of changing lamps with up pool. Through a rolled up inside the niche cable can remove the lamp out of the water so you can change it without draining the pool. Maximum depth of installation is 2 meters. **F/** Possibilité de changer les lampes jusqu'à la piscine. Grâce à un roulé à l'intérieur du câble de niche peut retirer la lampe hors de l'eau de sorte que vous pouvez le changer sans vider la piscine. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres. **P/** Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lâmpada sem necessidade de esvaziar a piscina. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.



Barcode	W LED	W LUM.	Icon	φ LED	φ LUM.	K
539104	20W	22W	1.650mA	2.161lm	1.793lm	5 5.000K
539111	18W	20W	1.500mA	-	-	RGB SINCRO
539128	18W	20W	1.500mA	-	-	RGB ON/OFF

Lightning Bolt	Hz	Triangle	Water Drop	Wrench	A	Hourglass	Lightbulb	Red X	Circle	Box	Box	Arrow
12V ac	50-60Hz	CIII	IP68	IK08	100°	50.000h	50.000h	SIN TRAFIO	BL	ABS	ABS	EMPOTRABLE



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 101



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 539111)



164122*

Sincronizador wireless (Válido para 539128)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352


Transformador magnético máx. 500W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

N/ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.
E/ Without remote control. Maximum depth of installation is 2 meters.
F/ Sans télécommande. Profondeur maximale de l'installation est de 2 mètres.
P/ Sem controle remoto. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Hydra

AVANT



	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K
442343	22W	25W	1.800mA	2.449lm	1.935lm	5 5.000K
442367	22W	25W	1.800mA	-	-	RGB SINCRO
442350	22W	25W	1.800mA	-	-	RGB ON/OFF

	Hz				A								
12V ac	50-60Hz	CIII	IP68	IK08	120°	>70	30.000h	30.000h	SIN TRAFO	BL	ABS	PC	SUPERFICIE



+ INFO PAG. 101

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



442374

Controlador RGB con mando (Válido para 442367)



164122*

Sincronizador wireless (Válido para 442350)



534062

Transformador magnético máx. 300W



534352

Transformador magnético máx. 500W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem







nova




basic



icon

QR 111 nova




Barcode	W	φ	K	Dimensions
160872	15W	978lm	3 3.000K	Ø111 x 101mm
160889	15W	1.002lm	5 5.000K	Ø111 x 101mm

Symbol	Symbol	Hz	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
A	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	45°	>82	GU10	40.000h

icon

QR 111 nova




Barcode	W	φ	K	Dimensions
160896	15W	978lm	3 3.000K	Ø111 x 67mm
160902	15W	1.002lm	5 5.000K	Ø111 x 67mm

Symbol	Symbol	Hz	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
A	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	45°	>82	G53	40.000h


icon

QR 111 basic




Barcode	W	φ	K	Dimensions
371926	12W	864lm	3 3.000K	Ø111 x 62mm
372046	12W	915lm	4 4.000K	Ø111 x 62mm


Symbol	Symbol	Hz	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
A	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	30°	>80	G53	30.000h



QR111 15W




QR111 12W




Barcode	Energy Class	Power (W)	Beam Diameter (φ)	Beam Angle (A)	Color Temp (K)	Beam Spread	Dimensions (x-y)
412001	A++	5W	546lm	150°	3 3.000K	S14d	30 x 300mm
234191*	A++	5W	565lm	200°	2.7 2.700K	S14s	30 x 300mm
412018	A++	7,5W	867lm	150°	3 3.000K	S14d	30 x 500mm
411981	A++	7,5W	867lm	150°	3 3.000K	S14s	30 x 500mm
411998	A+	14W	1.614lm	150°	3 3.000K	S14s	30 x 1.000mm

Input Voltage	Frequency	Protection Class	Temperature Range	Life Span
230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80 25.000h




Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem





	W	φ	K	
402095	9W	805lm	3 3.000K	Ø38 x 315mm
402101	9W	857lm	4 4.000K	Ø38 x 315mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	200°	>80	S19	25.000h



9W

esSENSE

FLAME



smart



basic

A++	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	180°	>80	E14




Restaurante 4 tiempos - Toledo

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]

esSENSE


FLAME smart




	W	φ	K		
392761	5W	524lm	3 3.000K	25.000h	Ø37 x 107mm
392778	5W	540lm	4 4.000K	25.000h	Ø37 x 107mm

esSENSE


FLAME basic



	W	φ	K		
378864	5W	524lm	3 3.000K	15.000h	Ø37 x 107mm
386357	5W	540lm	4 4.000K	15.000h	Ø37 x 107mm
378871	5W	552lm	5 5.000K	15.000h	Ø37 x 107mm



smart 5W



basic 5W



nova




basic

A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80



esSENSE

BALL nova




	W	ϕ	Δ	K			
998451*	5W	393lm	170°	3 3.000K	E14	40.000h	Ø45 x 80mm
998468*	5W	414lm	170°	5 5.000K	E14	40.000h	Ø45 x 80mm
998437*	5W	393lm	170°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø45 x 74mm
998444*	5W	414lm	170°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø45 x 74mm


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

esSENSE


BALL basic



	W	ϕ	Δ	K			
378765	5W	491lm	180°	3 3.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm
386333	5W	503lm	180°	4 4.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm
378772	5W	517lm	180°	5 5.000K	E27	15.000h	Ø44 x 76,5mm
378789	5W	491lm	180°	3 3.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
386340	5W	503lm	180°	4 4.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm
378796	5W	517lm	180°	5 5.000K	E14	15.000h	Ø45 x 82mm



nova 5W



basic 5W

esSENSE


BALL

Ñ/ Para portalámparas estanco. E/ For waterproof lampholder. F/ Pour la douille imperméable à l'eau. P/ Para soporte estanco.



Barcode	W	φ	K	±
391245	1,5W	120lm	☐ Blanco frío	∅45 x 69mm
391252	1,5W	131lm	☐ Blanco cálido	∅45 x 69mm
391276	1,5W	-	■ Rojo	∅45 x 69mm
391269	1,5W	-	■ Azul	∅45 x 69mm
391290	1,5W	-	■ Verde	∅45 x 69mm
391283	1,5W	-	■ Amarillo	∅45 x 69mm


⚡	Hz	⊙	🌡️	🏠	🕒
230V ac	50-60Hz	IP44	-5°C~+35 °C	E27	30.000h
















Ñ/ Para portalámparas estanco. E/ For waterproof lampholder. F/ Pour la douille imperméable à l'eau. P/ Para soporte estanco.

Pebetero LED

eConcept 



	W	φ	K	
391191	2W	123lm	 Blanco cálido	Ø22 x 50mm
391184	2W	116lm	 Blanco frío	Ø22 x 50mm
391221	1,5W	-	 Rojo	Ø22 x 50mm
391214	1,5W	-	 Azul	Ø22 x 50mm
391238	1,5W	-	 Verde	Ø22 x 50mm
391207	1,5W	-	 Amarillo	Ø22 x 50mm

	Hz				
230V ac	50-60Hz	IP44	-5°C~+35 °C	E14	30.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]

Ñ/ 12W Regulable: TRIAC y tradicional de incandescencia. E/ 12W Regulable: TRIAC and traditional incandescent. F/ 12W Réglable: TRIAC et incandescence traditionnelle. P/ 12W Regulável: TRIAC e incandescente tradicional.





Barcode	W	φ	A	K	± (x-y)	⦿
167826*	12W	1.254lm	210°	5 5.000K	Ø65 x 123mm	SI
166027*	6W	537lm	150°	3 3.000K	Ø55 x 108mm	NO
166034*	6W	567lm	150°	5 5.000K	Ø55 x 108mm	NO
165280*	9W	795lm	210°	3 3.000K	Ø60 x 110mm	NO
165297*	9W	837lm	210°	5 5.000K	Ø60 x 110mm	NO
165303*	12W	1.153lm	210°	3 3.000K	Ø65 x 123mm	NO
165310*	12W	1.254lm	210°	5 5.000K	Ø65 x 123mm	NO
242004	16W	1.402lm	210°	5 5.000K	Ø69 x 144mm	NO
241977	19W	1.710lm	210°	3 3.000K	Ø95 x 174mm	NO
241984	19W	1.813lm	210°	5 5.000K	Ø95 x 174mm	NO



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

		Hz					
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80	E27	40.000h




N/ Esta lâmpara está provista de tres niveles luminicos regulados mediante interruptor. No utilice otro sistema de regulacion. **E**/ This lamp is provided with three luminous levels, dimmable by a switch. Do not use other dimmable system. **F**/ Cette lampe est fournie avec trois niveaux lumineux, gradable par un interrupteur. Ne pas utiliser d'autres systeme de gradation d'eclairage. **P**/ Lâmpada com três niveis luminosos, que se modificam por um interruptor. Não utilizar outro sistema de regulacao.

esSENSE

STANDARD 3NIVELES smart


3 Niveles Lumínicos
3 Light Levels
3 Niveaux de Lumière
3 Níveis de Luz



Barcode	W	Icons	φ	K	↕	
171168*	10W	1 (100%)	853lm	3	3.000K	Ø60 x 110mm
		2 (70%)	492lm			
		3 (20%)	162lm			
171175*	10W	1 (100%)	858lm	5	5.000K	Ø60 x 110mm
		2 (70%)	518lm			
		3 (20%)	171lm			

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

		Hz							
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	210°	>80	E27	40.000h	SI



10W




8W




6/9/12W

Barcode	W	Voltage	Φ	Beam Angle	Color Temp (K)	Life (h)	Dimensions (X-Y)
378802	6W	230Vac	552lm	150°	3 3.000K	15.000h	Ø60 x 110mm
386364	6W	230Vac	562lm	150°	4 4.000K	15.000h	Ø60 x 110mm
378819	6W	230Vac	568lm	150°	5 5.000K	15.000h	Ø60 x 110mm
402156	8W	12Vac/dc -24V dc	764lm	210°	3 3.000K	25.000h	Ø60 x 110mm
402163	8W	12Vac/dc -24V dc	805lm	210°	4 4.000K	25.000h	Ø60 x 110mm
378826	9W	230Vac	882lm	170°	3 3.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
386371	9W	230Vac	902lm	170°	4 4.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
378833	9W	230Vac	928lm	170°	5 5.000K	15.000h	Ø60 x 112mm
378840	12W	230Vac	1.131lm	180°	3 3.000K	15.000h	Ø70 x 129mm
386388	12W	230Vac	1.160lm	180°	4 4.000K	15.000h	Ø70 x 129mm
378857	12W	230Vac	1.191lm	180°	5 5.000K	15.000h	Ø70 x 129mm



ØX


8W




ØX

6W/9W/12W


Energy Class	Frequency	Protection Class	Temp Range	Dimming	Base Type
A+	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	>80	E27




6W/9W




12W



11W



15W



16W



11W

15W


16W




	W	φ	K	⏱	↕
(N) 454537	11W	1.167lm	3 3.000K	25.000h	Ø95 x 139mm
(N) 454544	11W	1.215lm	4 4.000K	25.000h	Ø95 x 139mm
(N) 454551	15W	1.478lm	3 3.000K	25.000h	Ø120 x 171,5mm
(N) 454568	15W	1.536lm	4 4.000K	25.000h	Ø120 x 171,5mm
378925*	16W	1.464lm	4 4.000K	30.000h	Ø120 x 150mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem


⏏	⚡	Hz	°	⌚	∆	⊙	🛡
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	220°	>80	E27



11W




15W




16W





	W	φ	K	
548786	20W	1.806lm	3 3.000K	Ø190,5 x 109mm
548793	20W	1.883lm	4 4.000K	Ø190,5 x 109mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	120°	>80	E27	25.000h



20W

fiSENSE Gold

basic



Filamento Led
Led Filament
Filament Led
Filamento Led

Ñ/ fiSENSE GOLD: TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. E/ fiSENSE GOLD: TRIAC and traditional incandescent. Installation in vertical position. F/ fiSENSE GOLD: TRIAC et incandescence traditionnelle. Installation en position verticale. P/ fiSENSE GOLD: TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.



Drop
4W

Drop
7,5W

Globe
4W

Globe
7,5W


	Hz			A				
230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	280°	>80	E27	15.000h	SI



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

fiSENSE Gold


DROP basic




		W	ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
402170	A++	4W	458lm	2.500K	Ø58 x 134mm
402187	A+	7,5W	760lm	2.500K	Ø64 x 141mm

fiSENSE Gold


GLOBE basic




		W	ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
402194	A++	4W	463lm	2.500K	Ø95 x 143mm
402200	A+	7,5W	736lm	2.500K	Ø125 x 178mm




DROP 4W



DROP 7,5W



GLOBE 4W



GLOBE 7,5W



Filamento Led
 Led Filament
 Filament Led
 Filamento Led



Flame


Fantasy Flame

Ball


Standard

Globe


230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	360°	>80	20.000h




FLAME 4W




FLAME FANTASY 4W



BALL 4W




STANDARD 7W



GLOBE 7W

fiSENSE


FLAME *smart*



		W	ϕ	K		
237345	A++	2,5W	267lm	2,7 2.700K	E14	Ø35 x 97mm
237352	A++	4W	403lm	2,7 2.700K	E14	Ø35 x 97mm

fiSENSE


FLAME FANTASY *smart*



		W	ϕ	K		
237369	A++	2,5W	267lm	2,7 2.700K	E14	Ø35 x 123mm
237376	A++	4W	403lm	2,7 2.700K	E14	Ø35 x 123mm

fiSENSE


BALL *smart*



		W	ϕ	K		
237383	A++	4W	403lm	2,7 2.700K	E14	Ø45 x 80mm
237390	A++	4W	403lm	2,7 2.700K	E27	Ø45 x 80mm

fiSENSE


STANDARD *smart*



		W	ϕ	K		
237321	A+	7W	739lm	2,7 2.700K	E27	Ø60 x 104mm
237338	A+	7W	841lm	4 4.000K	E27	Ø60 x 104mm

fiSENSE

GLOBE *smart*



		W	ϕ	K		
237406	A+	7W	768lm	2,7 2.700K	E27	Ø95 x 135mm


True colors

ALUMINIO

Nuevo
New
Nouveau
Novo

N

R Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação



Barcode	W	Material	Dimensions
545884	Máx. 60W	Ni Niquel	Ø98 x 1000mm
545891	Máx. 60W	Br Bronce	Ø98 x 1000mm

⚡	Hz	□	⊙	⊞	⊞
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	E27	AL

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1Kg.

E/ Maximum weight supported by the lampholder is 1Kg.


F/ Le poids maximal supporté par la douille est de 1 kg.

P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1Kg.



Recomendación
Recommendation
Recomendação

R



	W			
545907	Máx. 60W	Bl Blanco	Ø91 x 1000mm	
545914	Máx. 60W	N Negro	Ø91 x 1000mm	
	Hz			
230V ac	50-60Hz	E27	IP20	PET



Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1Kg.

E/ Maximum weight supported by the lampholder is 1Kg.

F/ Le poids maximal supporté par la douille est de 1 kg.

P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1Kg.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ En modelos 45W y 55W no se recomienda el montaje en posición horizontal. E/ For the 45W and 55W models, horizontal mounting is not recommended. F/ Pour les modèles 45W et 55W, le montage horizontal n'est pas recommandé. P/ Para os modelos de 45W e 55W, a montagem horizontal não é recomendada.



27W

35W

45W


55W




		Hz			A		
A++	100-240V ac	50-60Hz	IP20		290°	>80	25.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]




	W	ϕ	K		\leftrightarrow (X-Y)
385534	27W	2.758lm	3 3.000K	E27	\varnothing 72 x 212mm
385541	27W	2.965lm	4 4.000K	E27	\varnothing 72 x 212mm
385558	27W	3.057lm	6.5 6.500K	E27	\varnothing 72 x 212mm




	W	ϕ	K		\leftrightarrow (X-Y)
385565	35W	3.740lm	4 4.000K	E27	\varnothing 72 x 254mm
385572	35W	3.855lm	6.5 6.500K	E27	\varnothing 72 x 254mm



	W	ϕ	K		\leftrightarrow (X-Y)
385589	45W	4.751lm	4 4.000K	E27	\varnothing 88 x 302mm
385596	45W	4.898lm	6.5 6.500K	E27	\varnothing 88 x 302mm



	W	ϕ	K		\leftrightarrow (X-Y)
385602	55W	6.144lm	4 4.000K	E27	\varnothing 106 x 319mm
385619	55W	6.334lm	6.5 6.500K	E27	\varnothing 106 x 319mm
385626	55W	6.144lm	4 4.000K	E40	\varnothing 106 x 319mm
385633	55W	6.334lm	6.5 6.500K	E40	\varnothing 106 x 319mm



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ La temperatura ambiente de trabajo no puede superar en ningún caso los 50°C, por tanto, no es recomendable la utilización de estas lámparas en luminarias cerradas donde se puedan superar estas temperaturas, ya que se puede reducir significativamente la vida útil del producto. La falta de ventilación o volumen de aire suficiente eleva la temperatura por encima de los límites de uso del producto.

E/ The working ambient temperature can not exceed 50°C in any case, therefore, it is not advisable to use these bulbs in closed luminaires where these temperatures can be overcome, since the useful life of the product can be significantly reduced. Lack of ventilation or sufficient air volume raises the temperature above the limits of product use.

F/ La température ambiante de travail ne doit en aucun cas dépasser 50 ° C. Par conséquent, il est déconseillé d'utiliser ces ampoules dans des luminaires fermés où ces températures peuvent être surmontées, car la durée de vie du produit peut être considérablement réduite. Le manque de ventilation ou un volume d'air suffisant élève la température au-dessus des limites d'utilisation du produit.

P/ A temperatura ambiente de trabalho não pode exceder 50°C em qualquer caso, portanto, não é aconselhável utilizar estas lâmpadas em luminárias fechadas onde estas temperaturas possam ser superadas, uma vez que a vida útil do produto pode ser significativamente reduzida. A falta de ventilação ou volume de ar suficiente aumenta a temperatura acima dos limites de uso do produto.

esSENSE

TUBULAR *smart*



7W



15W




20W




	Hz						
A+	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	360°	>80	E27	40.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]




	W		ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
167833*	7W	100-240V ac	726lm	4 4.000K	ϕ 40 x 138mm




	W		ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
242059*	15W	230V ac	1.491lm	5 5.000K	ϕ 42 x 172mm




	W		ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
242066*	20W	230V ac	1.893lm	5 5.000K	ϕ 65 x 185mm



7W



15W



20W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

esSENSE

REFLECTOR



R50



R63



R80



R90



230V ac

Hz

50-60Hz



IP20



-5°C~+35 °C




>80



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm]

esSENSE


R50 smart



977906	A++	4,5W	477lm	110°	3 3.000K	E14	40.000h	Ø50 x 86mm
977913	A++	4,5W	504lm	110°	5 5.000K	E14	40.000h	Ø50 x 86mm

esSENSE


R63 smart



168472	A+	8W	750lm	125°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø63 x 105mm
235761	A+	8W	789lm	125°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø63 x 105mm

esSENSE


R80 smart




239950	A+	9W	724lm	120°	3 3.000K	E27	30.000h	Ø80 x 116mm
238106	A+	9W	763lm	120°	5 5.000K	E27	30.000h	Ø80 x 116mm

esSENSE


R90 nova




996426	A+	8W	681lm	115°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
996433	A+	8W	706lm	115°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
996440	A+	12W	1.055lm	120°	3 3.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm
996457	A+	12W	1.145lm	120°	5 5.000K	E27	40.000h	Ø90 x 116mm




R50 4,5W



R63 8W



R80 9W



R90 8W

SPOTCAB



smart


Ñ/ Uso recomendado con portalámparas y marco Microlynx. Ñ/ Suitable for lamp holder and Microlynx frame.
 Ñ/ Convient pour support de lampe et cadre Microlynx. Ñ/ Apropriado para o suporte da lâmpada e quadro Microlynx.



Barcode	W	φ	K	Dimensions
977944	7W	628lm	3 3.000K	Ø75 x 28mm
977951	7W	643lm	4 4.000K	Ø75 x 28mm


Efficiency	Power	Frequency	Protection	Temp. Range	Beam Angle	Color Rendering	Mounting	Life Span
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	110°	>80	GX53	40.000h





	W	φ	K	
384384	12W	1.235lm	3 3.000K	Ø42 x 152mm
384391	12W	1.324lm	4 4.000K	Ø42 x 152mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	140°	>80	G24D-3 (Rotatorio)	25.000h



12W

spotLINE

360° nova



6W





10W



Barcode	W	φ	K	±
242035	6W	507lm	3 3.000K	Ø23,5 x 78mm
242042	6W	601lm	5 5.000K	Ø23,5 x 78mm
242011	10W	954lm	3 3.000K	Ø23,5 x 118mm
242028	10W	972lm	5 5.000K	Ø23,5 x 118mm


		Hz			A			
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	360°	>80	R7S	40.000h




Ñ/ 7,5W Regulable: TRIAC y tradicional de incandescencia. E/ 7,5W Regulable: TRIAC and traditional incandescent. F/ 7,5W Réglable: TRIAC et incandescence traditionnelle. P/ 7,5W Regulável: TRIAC e incandescente tradicional.

spotLINE

smart




6W



10W

Barcode	W	φ	K	Dimensions	Symbol
159937	7.5W	648lm	3 3.000K	118 x 37 x 26mm	SI
159920	7.5W	661lm	4 4.000K	118 x 37 x 26mm	SI
165648	6W	503lm	3 3.000K	78 x 37 x 26mm	NO
159890	6W	597lm	4 4.000K	78 x 37 x 26mm	NO
159982	10W	951lm	3 3.000K	118 x 37 x 26mm	NO
998680	10W	961lm	4 4.000K	118 x 37 x 26mm	NO

Energy Class	Voltage	Frequency	Protection	Temp. Range	Beam Angle	Color Temp.	Beam Dia	Life
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	120°	>80	R7S	30.000h














10W



iconSTAR


G4 smart



	W	φ	K	
384193	1,5W	155lm	 2.700K	Ø10 x 37mm
384209	1,5W	167lm	 4.200K	Ø10 x 37mm


		Hz			A			
A++	12V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	240°	>80	G4	30.000h





	W	φ	K	
235488	3,5W	356lm	3 3.000K	Ø18 x 60mm
235495	3,5W	374lm	5 5.000K	Ø18 x 60mm

		Hz						
A+	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	251°	>80	G9	30.000h












3,5W



esSENSE


COMPACT *smart*



	W	φ	K	
387187	1,5W	180lm	3 3.000K	Ø19 x 62mm
387170	1,5W	192lm	4,2 4.200K	Ø19 x 62mm

		Hz			A			
A++	230V ac	50-60Hz	IP20	-5°C~+35 °C	200°	>80	E14	25.000h





Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



007931

Portalámparas halógeno GU5.3
GU5.3 halogen lampholder
Douille halogène GU5.3
Lâmpada halógena GU5.3



974851

Portalámparas halógeno GU10/GZ10 con cable
Halogen lampholder GU10 / GZ10 with cable
Douille halogène GU10 / GZ10 avec câble
Lâmpada de halógeno GU10 / GZ10 com cabo



442374

Controlador RGB con mando, máx. 20 luminarias (Válido para RGB SINCRO).
Controller RGB with control, max. 20 luminaires (Valid for RGB SINCRO).
Contrôleur RGB avec contrôle, max. 20 luminaires (Valide pour RGB SINCRO).
Controlador RGB com controle, máx. 20 luminárias (Válido para RGB SINCRO).



164122

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).
Wireless synchronizer for controlling RGB with remote control (consult the wiring diagram) (Valid for RGB ON/OFF).
Synchronizer wireless pour contrôle RGB avec télécommande (consultez le schéma de connexion) (Valide pour RGB ON/OFF).
Sincronizador wireless para controle RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).



534062

Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED
Magnetic transformer max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformateur magnétique max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 300W 12V ac IP65. LED



534352

Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED
Magnetic transformer max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformateur magnétique max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 500W 12V ac IP65. LED

	icon EVO smart	icon basic	icon MINI basic	icon PAR 56 20W/18W	icon PAR 56 35W	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT
007931	•	•					
974851	•	•	•				
442374				•		•	•
164122				•		•	•
534062				•	•	•	•
534352				•	•	•	•

Tubos

Tubes
Tubes
Tubos



ecTUBE T8

GLASS *smart*

Nuevo
New
Nouveau
Novo

N




Led Starter Incluido
Led Starter Included
Led Starter Inclus
Led Starter Incluído


Ñ/ Difusor con recubrimiento de PET, apto para la industria alimenticia.
E/ Diffuser with PET coating, suitable for the food industry. **F**/ Diffuseur avec revêtement en PET, adapté à l'industrie alimentaire. **P**/ Difusor com revestimento PET, adequado para a indústria alimentar.



	W	ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
458146	8W	1.096lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 603mm
458153	8W	1.118lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 603mm
458160	16W	2.272lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 1.213mm
458177	16W	2.324lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 1.213mm
458184	22W	3.078lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 1.513mm
458191	22W	3.112lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 1.513mm





		Hz		A				
A++	230V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	180°	>80	G13 Rotatorio	50.000h	VO con PET




Ñ/ Difusor con recubrimiento de PET, apto para la industria alimenticia.
E/ Diffuser with PET coating, suitable for the food industry. F/ Diffuseur avec revêtement en PET, adapté à l'industrie alimentaire. P/ Difusor com revestimento PET, adequado para a indústria alimentar.

Led Starter Incluido
Led Starter Included
Led Starter Inclus
Led Starter Incluído



	W	ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
458207	9W	909lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 603mm
458214	9W	927lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 603mm
458221	18W	1.743lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 1.213mm
458238	18W	1.802lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 1.213mm
458245	22W	2.231lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 1.513mm
458252	22W	2.279lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 1.513mm

		Hz		A				
A+	230V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	180°	>80	G13 Rotatorio	30.000h	VO con PET



ecTUBE T8

nova


5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia




Led Starter Incluido
Led Starter Included
Led Starter Inclus
Led Starter Incluído




Barcode	W	φ	K	↔ (X-Y)
204828*	9W	1.098lm	4 4.000K	Ø26 x 603mm
204835*	9W	1.156lm	6.5 6.500K	Ø26 x 603mm
387002*	14W	1.708lm	4 4.000K	Ø26 x 909mm
387019*	14W	1.792lm	6.5 6.500K	Ø26 x 909mm
204842*	18W	2.196lm	4 4.000K	Ø26 x 1.213mm
204859*	18W	2.312lm	6.5 6.500K	Ø26 x 1.213mm
204866*	23W	2.806lm	4 4.000K	Ø26 x 1.513mm
204873*	23W	2.954lm	6.5 6.500K	Ø26 x 1.513mm



A++	95-265V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	292°	>80	G13 Rotatorio	50.000h	PC



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



ecTUBE T8

GLASS basic





Led Starter Incluido

Led Starter Included
Led Starter Inclus
Led Starter Incluído



	W	φ	K	↕ (X-Y)
384971*	9W	875lm	4 4.000K	Ø28 x 603mm
384988*	9W	947lm	6.5 6.500K	Ø28 x 603mm
384995*	18W	1.743lm	4 4.000K	Ø28 x 1.213mm
385008*	18W	1.900lm	6.5 6.500K	Ø28 x 1.213mm
385015*	23W	2.237lm	4 4.000K	Ø28 x 1.513mm
385022*	23W	2.420lm	6.5 6.500K	Ø28 x 1.513mm

		Hz		A				
A+	230V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	210°	>80	G13 Rotatorio	30.000h	VO



9W





Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

ecTUBE T8


GLASS TWIN basic

Led Starter Incluido
 Led Starter Included
 Led Starter Inclus
 Led Starter Incluído



	W	ϕ	K	\leftrightarrow (X-Y)
389747*	9W	875lm	4 4.000K	\varnothing 28 x 603mm
389754*	9W	947lm	6.5 6.500K	\varnothing 28 x 603mm

		Hz		\angle				
A+	230V ac	50-60Hz	-10°C~+45 °C	210°	>80	G13 Rotatorio	30.000h	VO



9W



N/ Los tubos ECTUBE T8 GLASS TWIN sólo pueden ir instalados con este modelo de dos en dos y con balasto electromagnético.


E/ ECTUBE T8 GLASS TWIN tubes can only be installed with this model of two in two and with electromagnetic ballast.

F/ Tubes ECTUBE T8 GLASS TWIN ne peut être installé avec ce modèle deux et ballast électromagnétique.

P/ Tubos ECTUBE T8 GLASS TWIN só pode ser instalado com este modelo pares e balastro electromagnético.

*Hasta fin de existencias/** Until end of stock/** Jusqu'à épuisement des stocks/** Enquanto os estoques durarem

Imagine





4,8W



9,6W



14,4W



19,2W



24,5W



	Hz				
24V dc	50-60Hz	CIII	IP20	120°	50.000h

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

E/ >10m less performance (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

>5m less performance ((19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).


F/ >10m moins de performance (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

P/ Perde intensidade para instalações >10m (4,8W/m-9,6W/m- 14,4W/m).


Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m - 19,2W/m WAS - 24,5W/m).

4,8W




Icon	W	φ	K	Icon	Icon	Icon
	4,8W	454lm/m	2.700K			5.000x10mm
	4,8W	480lm/m	4.000K			5.000x10mm
	4,8W	496lm/m	5.000K			5.000x10mm
	4,8W	503lm/m	6.500K			5.000x10mm
	4,8W	-	Rojo			5.000x10mm
	4,8W	-	Verde			5.000x10mm
	4,8W	-	Azul			5.000x10mm
	4,8W	398lm/m	Ámbar			5.000x10mm

9,6W




Icon	W	φ	K	Icon	Icon	Icon
	9,6W	871lm/m	2.700K			5.000x10mm
	9,6W	910lm/m	4.000K			5.000x10mm
	9,6W	960lm/m	5.000K			5.000x10mm
	9,6W	993lm/m	6.500K			5.000x10mm

14,4W




Icon	W	φ	K	Icon	Icon	Icon
	14,4W	1.423lm/m	2.700K			5.000x10mm
	14,4W	1.482lm/m	4.000K			5.000x10mm
	14,4W	1.512lm/m	5.000K			5.000x10mm
	14,4W	1.568lm/m	6.500K			5.000x10mm
	14,4W	1.347lm/m	2.700K			5.000x10mm
	14,4W	1.431lm/m	4.000K			5.000x10mm

19,2W




Icon	W	φ	K	Icon	Icon	Icon
	19,2W	1.513lm/m	2.700K			5.000x10mm
	19,2W	1.600lm/m	4.000K			5.000x10mm
	19,2W	1.682lm/m	5.000K			5.000x10mm
	19,2W	1.703lm/m	6.500K			5.000x10mm



Icon	W	φ	K	Icon	Icon	Icon
	19,2W	1.513~1.703lm/m	2.700K~6.500K			2.000x10mm

24,5W



Icon	W	φ	K	Icon	Icon	Icon
	24,5W	1.728lm/m	2.700K			5.000x10mm
	24,5W	1.817lm/m	4.000K			5.000x10mm
	24,5W	1.903lm/m	5.000K			5.000x10mm
	24,5W	1.980lm/m	6.500K			5.000x10mm

Imagine

IP65

N Nuevo
New
Nouveau
Novo

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia



4,8W







9,6W



14,4W








	Hz			A	
24V dc	50-60Hz	CIII	IP65	120°	50.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRÁFICOS: Unidades en mm / GRÁFICOS: Unidades en mm]





4,8W




	W	ϕ	K			
471084	4,8W	454lm/m	2,7 2.700K	>80	10cm	5.000x10mm
471091	4,8W	480lm/m	4 4.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471107	4,8W	496lm/m	5 5.000K	>80	10cm	5.000x10mm
471114	4,8W	503lm/m	6,5 6.500K	>80	10cm	5.000x10mm
471121	4,8W	-	Ro Rojo	>80	10cm	5.000x10mm
471138	4,8W	-	Ve Verde	>80	10cm	5.000x10mm
471145	4,8W	-	Az Azul	>80	10cm	5.000x10mm
471152	4,8W	398lm/m	A Ámbar	>80	10cm	5.000x10mm





9,6W



	W	ϕ	K			
471169	9,6W	871lm/m	2,7 2.700K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471176	9,6W	910lm/m	4 4.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471183	9,6W	960lm/m	5 5.000K	>80	7,1cm	5.000x10mm
471190	9,6W	993lm/m	6,5 6.500K	>80	7,1cm	5.000x10mm

14,4W



	W	ϕ	K			
471206	14,4W	1.423lm/m	2,7 2.700K	>80	5cm	5.000x10mm
471213	14,4W	1.482lm/m	4 4.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471220	14,4W	1.512lm/m	5 5.000K	>80	5cm	5.000x10mm
471237	14,4W	1.568lm/m	6,5 6.500K	>80	5cm	5.000x10mm



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Pérdida de intensidad para más de 10m.

E/ >10m less performance.

F/ >10m moins de performance.

P/ Perde intensidade para instalações >10m.



IP20 RGB



IP20 RGBW



IP65 RGB



IP65 RGBW



IP20 SPI



IP65 SPI



24V dc

Hz

50-60Hz



CIII

A







120°









50.000h









IP20

	W	K		
471336	7,2W	 RGB	16,5cm	5.000x10mm
471343	14,4W	 RGB	10cm	5.000x10mm
471350	19,2W	 RGBW	10cm	5.000x12mm

IP65


	W	K		
471367	7,2W	 RGB	16,5cm	5.000x10mm
471374	14,4W	 RGB	10cm	5.000x10mm
471381	19,2W	 RGBW	10cm	5.000x12mm

SPI

	W		K		
471398	14,4W	IP20	 RGB	10cm	5.000x10mm
471404	14,4W	IP65	 RGB	10cm	5.000x10mm



Dimensiones/Measure/Mesure/Dimensão



Aviso/Warning/Avertissement/Avviso

N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (7,2W/m-14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

E/ >10m less performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).

F/ >10m moins de performance (7,2W/m-14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

P/ Perde intensidade para instalações >10m (7,2W/m-14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m).

Led Strip

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia



24V dc



12V dc



Alto Brillo



RGB



A

Hz

50-60Hz



CIII



IP65



120°




25.000h




[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]

24V




		W	ϕ	K		
242271*	24V dc	14,4W/m	600lm/m	3 3.000K	5cm	5.000 x 10mm
242288*	24V dc	14,4W/m	630lm/m	5 5.000K	5cm	5.000 x 10mm

12V




		W	ϕ	K		
164436*	12V dc	14,4W/m	630lm/m	5 5.000K	5cm	5.000 x 10mm
238182*	12V dc	14,4W/m	675lm/m	6,5 6.500K	5cm	5.000 x 10mm

Alto Brillo



		W	ϕ	K		
164467*	12V dc	19,2W/m	1.000lm/m	5 5.000K	2,5cm	5.000 x 14mm

RGB



		W	K		
164443*	12V dc	14,4W/m	R G B RGB	5cm	5.000 x 10mm



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Pérdida de intensidad para más de 10m (14,4W/m).

Pérdida de intensidad para más de 5m (19,2W/m).

E/ >10m less performance (14,4W/m).

>5m less performance (19,2W/m).


F/ >10m moins de performance (14,4W/m).

>5m moins de performance (19,2W/m).

P/ Perde intensidade para instalações >10m (14,4W/m).

Perde intensidade para instalações >5m (19,2W/m)

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



PROFLEX


Solución lineal

Es un novedoso producto, diseñado por GRUPO PRILUX. Un nuevo concepto en lo que se refiere a iluminación decorativa. Resulta de la unión de perfiles de aluminio anodizado y las nuevas tiras IMAGINE que da como resultado un sencillo pero versátil producto de alta calidad que proporciona a las instalaciones un aspecto elegante y vanguardista iluminando ambientes, espacios y mobiliario; diseño de interiores, luz ambiental e iluminación de exterior.

It is a novel product, designed by GRUPO PRILUX. A new concept in what refers to decorative lighting. It results from the union of anodized aluminum profiles and the new IMAGINE strips that result in a simple but versatile high quality product that gives the installations an elegant and avant-garde look lighting environments, spaces and furniture; indoor design, ambient light and outdoor lighting.

C'est un nouveau produit, conçu par GRUPO PRILUX. Un nouveau concept en ce qui concerne l'éclairage décoratif. Il résulte de l'union des profils en aluminium anodisé et des nouvelles bandes IMAGINE qui donnent un produit simple mais polyvalent de haute qualité qui confère aux installations un aspect élégant et avant-gardiste l'éclairage intérieur, l'éclairage ambiant et éclairage extérieur.

A última novidade, desenhado pelo GRUPO PRILUX. Um novo conceito no que se refere a iluminação decorativa. Resulta da junção de perfis de alumínio anodizado e das novas fitas IMAGINE que têm como resultado um sensível mas versátil produto de alta qualidade que proporciona nas instalações um aspecto elegante e vanguardista iluminando ambientes, espaços e mobiliário; desenho de interiores, luz ambiente e iluminação exterior.




Variedad imagine

PROFLEX se dispone de múltiples posibilidades de combinación con la amplia gama de tiras IMAGINE lo que permiten la personalización del producto según las preferencias del cliente.

PROFLEX offers multiple possibilities of combination with the wide range of IMAGINE strips, which allow the personalization of the product according to the client's preferences.

PROFLEX offre de multiples possibilités de combinaison avec la vaste gamme de bandes IMAGINE, qui permettent de personnaliser le produit en fonction des préférences du client.

PROFLEX dispõe de múltiplas possibilidades de combinação com uma ampla gama de fitas IMAGINE que permitem a personalização do produto segundo as preferências do cliente.




A medida

PROFLEX se sirve, en sus diferentes secciones, en longitudes estandar de 100. Existe la posibilidad, bajo pedido, de personalizar la longitud del perfil en medidas que varían según la dimensión de corte de las tiras IMAGINE.

PROFLEX is used, in its different sections, in standard lengths of 100. There is the possibility, on request, to customize the length of the profile in measures that vary according to the cutting dimension of the IMAGINE strips.

PROFLEX est utilisé, dans ses différentes sections, dans des longueurs standard de 100. Il est possible, sur demande, de personnaliser la longueur du profilé dans des mesures qui varient en fonction de la dimension de coupe des bandes IMAGINE.

PROFLEX é fornecido, nas suas diferentes formas, em comprimentos standard de 100cm. Existe a possibilidade, a pedido, de personalizar os comprimentos de perfil a fornecer que variam segundo a dimensão do corte das fitas IMAGINE.



Flujo controlado

El sistema PROFLEX dispone de tres tipos de difusores: transparente, opal y traslúcido con los que poder matizar el flujo luminoso según el ambiente o escena a iluminar.

The PROFLEX system has different types of diffusers; Transparent, opal and translucent with which the luminous flux can be realized according to the ambience or the scene to illuminate.

Le système PROFLEX comprend différents types de diffuseurs; Transparent, opale et translucide avec lequel le flux lumineux peut être réalisé en fonction de l'ambiance ou de la scène à éclairer.

O sistema PROFLEX está disponível com três tipos de difusores; transparente, opalino e translúcido com os quais é possível configurar o fluxo luminoso segundo o ambiente ou cenário a iluminar.




Múltiples aplicaciones

Disponibile en diferentes tipos de secciones y modos de instalación; de superficie (paramentos verticales y horizontales), para suspender y para empotrar.

Available in different types of sections and mode of installation: surface mount (vertical and horizontal parameters), to be hanging and flush mount.

Disponibile en différents types de sections et modes d'installation: montage en surface (paramètres verticaux et horizontaux), d'être suspendus ou encastrément; environnements, des espaces et des meubles.


Disponível em diferentes tipos de perfil para diferentes tipos de instalação; de superfície (vertical e horizontal), para suspensão e para encastramento.





		W				
473750	1	14,4W	120LEDs/m	100cm	Translúcido 87%	Empotrar
473767	2	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Superficie
473774	3	14,4W	120LEDs/m	100cm	Translúcido 87%	Esquina
473781	4	14,4W	120LEDs/m	100cm	Translúcido 87%	Superficie
473200	5	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Superficie
473217	6	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Superficie
473224	7	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Empotrar
473231	8	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Empotrar
473248	9	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Empotrar
473255	10	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Superficie
473262	11	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Superficie
473279	12	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Superficie
473286	13	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Esquina
473293	14	14,4W	120LEDs/m	100cm	Opal 73%	Esquina

	Hz			K		
24V dc	50-60Hz	CIII	IP20	5.000K	GR	AL



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido


N/ Consultar disponibilidad de suministrar perfiles y accesorios de manera individual.

E/ Consult availability to supply profiles and accessories individually.

F/ Consultez la disponibilité pour fournir des profils et des accessoires individuellement.

P/ Consulte a disponibilidade para fornecer perfis e acessórios individualmente.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
K	2.700K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	5.000K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	6.500K	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RGB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	RGBW	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	RGB SPI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	WAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rojo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Azul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ámbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	*PC Transparente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	*PC Translúcido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PC Opal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Regulador Imagine
Imagine regulator
Régulateur Imagine
Regulador Imagine



N 472395




5~24V dc



1x5A



51 x 14 x 6mm



Regulador dual Imagine
Imagine regulator dual
Régulateur dual Imagine
Regulador dual Imagine



N 472401



5~24V dc



2x5A



84 x 24 x 15mm



Regulador LED STRIP
LED STRIP regulator
Régulateur LED STRIP
Regulador LED STRIP



167215*

W

96W/192W



12-48V dc



Regulador monocolor LED STRIP
Single-phase regulator LED STRIP
Régulateur monophasé LED STRIP
Regulador de monofásico LED STRIP



242844*

W

12V<48W/24V<96W



12/24V dc



Controlador RGB Imagine
RGB Imagine controller
Contrôleur de RGB Imagine
Controlador de RGB Imagine



N 472418



5~24V dc



3x4A



87 x 24 x 15mm



Controlador RGBW Imagine
RGBW Imagine controller
Contrôleur de RGBW Imagine
Controlador de RGBW Imagine



N 472425



5~24V dc



3x2,5A + 4A



87 x 24 x 15mm



Controlador SPI
SPI controller
Contrôleur de SPI
Controlador de SPI



N 472494



100~240V ac



2x1A



170 x 50 x 23mm



Controlador LED STRIP con Memoria
LED STRIP controller with Memory
Contrôleur de LED STRIP avec mémoire
Controlador de LED STRIP com memória



164542*

W

Máx. 216W/432W



12/24V dc



113 x 55 x 55mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Amplificador dual Imagine
Dual Imagine amplifier
Amplificateur dual Imagine
Amplificador dual Imagine

(N) 472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm



Amplificador RGB Imagine
RGB Imagine amplifier
Amplificateur RGB Imagine
Amplificador RGB Imagine

(N) 472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm



Amplificador RGBW Imagine
RGBW Imagine amplifier
Amplificateur RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

(N) 472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm



Driver LED STRIP
LED STRIP driver
Driver LED STRIP
Driver LED STRIP

	W			
164603*	150W	12V dc	IP67	205 x 70 x 37mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
164566*	60W	12V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
164573*	150W	12V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
164580*	250W	12V dc	IP20	205 x 110 x 50mm
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W			
(N) 473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
(N) 473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
(N) 473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm

Accesorios

Accessories

Accessoires

Acessórios



Conector tira-cable Imagine
Imagine strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine
Conector tira-cabo Imagine

(N) 473057	IP20	10mm
(N) 473040	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGB
Imagine RGB strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

(N) 473118	IP20	10mm
(N) 473101	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-cable connector
Connecteur bande-câble Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

(N) 473156	IP20	12mm
(N) 473149	IP65	12mm



Conector tira-tira Imagine
Imagine strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine
Conector tira-tira Imagine

(N) 473071	IP20	10mm
(N) 473064	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGB
Imagine RGB strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

(N) 473132	IP20	10mm
(N) 473125	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGBW
Imagine RGBW strip-strip connector
Connecteur bande-bande Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

(N) 473170	IP20	12mm
(N) 473163	IP65	12mm



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L

209137	IP20	10mm
209168 (RGB)	IP20	10mm



Conector X
Connector X
Connecteur X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182 (RGB)	IP20	10mm



Conector T
Connector T
Connecteur T
Conector T


209144	IP20	10mm
209175 (RGB)	IP20	10mm



Conector
Connector
Connecteur
Conector


209052*	10mm
168434* (RGB)	10mm








Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem









	Led Strip 24Vdc	Led Strip 12Vdc	Led Strip Alto Brillo	Led Strip RGB	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB
472395	•	•	•		•	•	•						
472401							•						
167215	•	•	•		•	•							
242844	•	•	•		•	•							
472418				•				•	•				
472425										•	•		
451154												•	•
164542				•				•	•				
472432							•						
472449				•				•	•				
472456										•	•		
164559				•				•	•				
164603		•	•										
164566		•	•										
164573		•	•										
164580		•	•										
242813	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
242820	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
242837	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
473682	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
473699	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
473705	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
473040	•	•			•	•							
473057	•				•	•							
473118				•				•	•				
473101				•				•	•				
473156										•	•		
473149										•	•		
473071	•	•			•	•							
473064	•	•			•	•							
473132				•				•	•				
473125				•				•	•				
473170										•	•		
473163										•	•		
209052	•	•			•	•							
168434				•	•			•	•				
209137	•	•			•	•							
209168				•	•			•	•				
209151	•	•			•	•							
209182				•	•			•	•				
209144	•	•			•	•							
209175				•	•			•	•				


flexiLIGHT

MAXIBRILLO



	W	ϕ	K
210683	9W/m	755lm/m	 3.000K
210706	9W/m	819lm/m	 4.000K
388764	9W/m	-	 Azul
388771	9W/m	-	 Verde
388788	9W/m	-	 Rojo
388795	9W/m	-	 Amarillo

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-20°C~+60 °C	120°	25.000h	1m	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 134



383929

Conector macho



210744

Empalme estanco



210768

Clip sujeción



210737

Tapa final




210713

Cable alimentación 1,5m



210751

Conector L 40cm



	W	ϕ	K
445603	5W/m	522lm/m	6.000K
445610	5W/m	506lm/m	3.000K

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP66	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	50cm	Rollo 50m



+ INFO PAG. 134

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



445627

Cable alimentación 1,5m



445634

Empalme simple



445641

Empalme L



445672

Clip sujección



445665

Canaleta 1m



445658

Tapa final



445689

Pegamento



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Cada rollo se sirve con dos cables de alimentación y tapa final. Regulable.

E/ Each roll is served with two power cords and end cover. Adjustable.

F/ Chaque rouleau est servi avec deux cordons d'alimentation et couvercle. Réglable.

P/ Cada rolo é fornecido com dois çabos de alimentação e topo final. É possível regular fluxo.


flexiLIGHT

MINI NEON SLIM



Barcode	W	ϕ	K
546362	9W/m	487lm/m	3 3.000K
546355	9W/m	502lm/m	6 6.000K

⚡	Hz	□	⊙	⌋	△	⌚	✂	↔
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	1m	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 134



546478

Cable alimentación



546485

Empalme simple



546492

Tapa final



546508

Clip sujeción



	W	φ	K
546324	9,5W/m	646lm/m	3.000K
546317	9,5W/m	703lm/m	6.000K

	Hz				A			
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	1m	Rollo 50m



+ INFO PAG. 134

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



546393

Cable alimentación



546409

Empalme simple



546416

Tapa final



546423

Clip sujeción


flexiLIGHT

DOUBLE NEON



Barcode	W	φ	K
546386	9W/m	206lm/m	3 3.000K
546379	9W/m	222lm/m	6 6.000K

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	1m	Rollo 50m



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 134



546515
Cable alimentación




546522
Empalme simple



546539
Tapa final



546546
Clip sujeción



	W	ϕ	K
546348	9W/m	284lm/m	3.000K
546331	9W/m	306lm/m	6.000K

	Hz							
230V ac	50-60Hz	CII	IP54	-25°C~+60 °C	360°	25.000h	1m	Rollo 50m



+ INFO PAG. 134

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



546430

Cable alimentación



546447

Empalme simple




546454

Tapa final



546461

Clip sujeción



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



W



210713

Máx. 480W

N Negro



Conector macho
Male connector
Connecteur mâle
Conector macho



W

383929

T Transparente



Conector L
Connector L
Connecteur L
Conector L



W



210751

Bl Blanco

400mm



Empalme estanco
Tight connection
Raccord étanche
Conexão estanque



W

210744

T Transparente



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



W

210768

T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



W

210737

T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



W

445627

Máx. 600W

Bl Blanco



Empalme L
Connection L
Raccord L
Conexão L



W

445641

T Transparente



Empalme estanco
Tight connection
Raccord étanche
Conexão estanque



W

445634

T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



W

445658

T Transparente



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



W

445672

A Aluminio



Canaleta
Cable conduit
Conduit de câbles
Canaleta



W

445665

A Aluminio



Pegamento
Glue
Colle
Cola



445689



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546393

230V ac/dc

BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546409



BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



546423



T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546416



T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546478



230V ac/dc



BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546485



BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



546508



T Transparente



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546492



T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546430



230V ac/dc



BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Epissage simple
Emenda simples



546447



BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeção



546461



A Aluminio

Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade



546454

T Transparente



Cable alimentación
Power cable
Câble d'alimentation
Cabo de alimentação



546515

230V ac/dc

BI Blanco



Empalme simple
Simple splicing
Épissage simple
Emenda simples



546522

BI Blanco



Clip sujección
Fixing clip
Clip de fixation
Sujeução



546546

T Transparente




Tapa final
End cover
Couvercle d'extrémité
Tampa de extremidade




546539

T Transparente

	flexiLIGHT Maxibrillo	flexiLIGHT Neon	flexiLIGHT Mini Neon Slim	flexiLIGHT Neon 360	flexiLIGHT Double Neon	flexiLIGHT Mini Neon
210713	•					
383929	•					
210751	•					
210744	•					
210768	•					
210737	•					
445627		•				
445634		•				
445641		•				
445658		•				
445665		•				
445672		•				
445689		•				
546393				•		
546409				•		
546423				•		
546416				•		
546478			•			
546485			•			
546508			•			
546492			•			
546430						•
546447						•
546461						•
546454						•
546515					•	
546522					•	
546546					•	
546539					•	

Apliques Lineales



Linear appliques
Appliques linéaires
Apliques lineares





Barcode	W	φ	K	Color	(X-Y-Z)
441902	25W	2.945lm	4 4.000K	Blanco	613 x 120 x 31mm
N 551212	25W	2.945lm	4 4.000K	RAL9006	613 x 120 x 31mm
441919	48W	5.429lm	4 4.000K	Blanco	1213 x 120 x 31mm
N 551229	48W	5.429lm	4 4.000K	RAL9006	1213 x 120 x 31mm

⚡	Hz	⊕	IP	∠	⌚	🕒	📄	🔍
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	120°	25.000h	>25.000h	AL	PMMA



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso




Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.


F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não apropriado para exposição dos raios UV



▮	W	φ	K	⊗	↕ (X-Y-Z)
441926	20W	2.157lm	4 4.000K	Bl Blanco	597 x 80 x 31mm
N 551236	20W	2.157lm	4 4.000K	Gr RAL9006	597 x 80 x 31mm
441933	35W	3.956lm	4 4.000K	Bl Blanco	1197 x 80 x 31mm
N 551243	35W	3.956lm	4 4.000K	Gr RAL9006	1197 x 80 x 31mm

	Hz			A				
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	120°	25.000h	>25.000h	AL	PC



35W



N/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.


F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não apropriado para exposição dos raios UV


Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Segmenta




1x



2x

▄	W	φ	K	⊗	↕ (X-Y-Z)
441940	1 x 9W	876lm	4 4.000K	Bl Blanco	584 x 29 x 35mm
441957	1 x 18W	1.921lm	4 4.000K	Bl Blanco	1.193 x 29 x 35mm
441964	2 x 9W	1.954lm	4 4.000K	Bl Blanco	584 x 80 x 35mm
441971	2 x 18W	3.903lm	4 4.000K	Bl Blanco	1.193 x 80 x 35mm

	Hz						
100-265V ac	50-60Hz	CII	IP20	160°	25.000h	>25.000h	VO con PET




1x18W

Edge Vector


N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías.
E/ Ultrathin design. Easy installation. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F/** Conception ultramince. Installation facile. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères.
P/ Projeto ultrafino. Fácil instalação. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.



	W	ϕ	K		\boxplus (X-Y-Z)			
375184*	15W	1.158lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	900 x 49 x 13mm			
	Hz			Δ				
100-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	120°	30.000h	>30.000h	AL	PO




Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Empalmable. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E**/ Ultrathin design. Easy installation. Butt-jointed. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F**/ Conception ultramince. Installation facile. Butt-jointé. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P**/ Projeto ultrafino. Fácil instalação. Unem entre si. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.

Edge Mira


Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção



Barcode	W	φ	K	⊗	↔ (X-Y-Z)	⚙
375191*	11W	666lm	3 3.000K	Gr Gris claro mate	600 x 46 x 20mm	16
375207*	11W	701lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	600 x 46 x 20mm	16
375214*	15W	908lm	3 3.000K	Gr Gris claro mate	900 x 46 x 20mm	11
375221*	15W	956lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	900 x 46 x 20mm	11
375238*	20W	1.211lm	3 3.000K	Gr Gris claro mate	1.200 x 46 x 20mm	8
375245*	20W	1.274lm	5 5.000K	Gr Gris claro mate	1.200 x 46 x 20mm	8

⚡	Hz	□	⊙	∠	⌚	⌚	📄	🔧
100-240V ac	50-60Hz	CII	IP20	100°	30.000h	>30.000h	AL	PO

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



15W


Edge Linear Touch



Luminaria Empalmable



Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção

Ñ/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Empalmable en serie o lineal. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E/** Ultrathin design. Easy installation. Splittable serially or lineal. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F/** Conception ultramince. Installation facile. Épissable en série ou linéaire. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P/** Projeto ultrafino. Fácil instalação. Unem entre si em série ou linear. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.



Barcode	W	φ	K	Color	X-Y-Z	Connector	
						375313	375320
375252*	7W	590lm	3 3.000K	BI Blanco	600 x 15 x 21,5mm	2	3
375269*	7W	621lm	5 5.000K	BI Blanco	600 x 15 x 21,5mm	2	3
375276*	10W	842lm	3 3.000K	BI Blanco	900 x 15 x 21,5mm	1	2
375283*	10W	886lm	5 5.000K	BI Blanco	900 x 15 x 21,5mm	1	2
375290*	13W	1.095lm	3 3.000K	BI Blanco	1.200 x 15 x 21,5mm	1	1
375306*	13W	1.153lm	5 5.000K	BI Blanco	1.200 x 15 x 21,5mm	1	1

⚡	Hz	⚡	⊙	△	⌚	⌚	📄	📄
12V dc	50-60Hz	CIII	IP20	180°	30.000h	>30.000h	PC	PO



13W

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 158



375313*

Driver máx. 15W (Conexión en serie)

375337*

Conector (Para conexión en serie con driver 50W)

375320*

Driver máx. 50W (Conexión en serie)

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Uso **OBLIGATORIO** de driver NO INCLUIDO.

E/ You **MUST USE** the driver NOT INCLUDED.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du driver NON INCLUS.


P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de driver NÃO INCLUIDO.

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Luminaria apta para ambientes húmedos. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías. **E**/ Ultrathin design. Easy installation. Luminaire suitable for damp environments. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F**/ Conception ultramince. Installation facile. Luminaire adapté aux environnements humides. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères. **P**/ Projeto ultrafino. Fácil instalação. Luminária apropriada para ambientes húmidos. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.


Edge IP65

Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção



Barcode	W	φ	K	Color	Dimensions (X-Y-Z)	Connector	
						375399	375320
375368*	8W	626lm	3 3.000K	Bl Blanco	600 x 18,7 x 24,7mm	1	5
375375*	8W	659lm	5 5.000K	Bl Blanco	600 x 18,7 x 24,7mm	1	5
375382*	10W	783lm	3 3.000K	Bl Blanco	900 x 18,7 x 24,7mm	1	4
375481*	10W	824lm	5 5.000K	Bl Blanco	900 x 18,7 x 24,7mm	1	4

	Hz							
12V dc	50-60Hz	CIII	IP65	210°	30.000h	>30.000h	PC	PO



+ INFO PAG. 158

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

375399*

Driver máx. 12W (Conexión en serie)

375320*

Driver máx. 50W (Conexión en paralelo)

375344*

Conector driver (Para conexión en paralelo)

375351*

Distribuidor 8 canales (Para conexión en paralelo)



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ Uso **OBLIGATORIO** de driver **NO** INCLUIDO.

E/ You **MUST USE** the driver **NOT** INCLUDED.

F/ L'utilisation **OBLIGATOIRE** du driver **NON** INCLUS.

P/ Uso **OBRIGATÓRIO** de driver **NÃO** INCLUIDO.

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Edge 5 Touch





Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção

N/ Diseño ultrafino. Fácil instalación. Regulación táctil. 3 Niveles luminicos. Recomendado para armarios, muebles de cocina, librerías, estanterías.
E/ Ultrathin design. Easy installation. Touch regulation. 3 Light levels. Recommended for cabinets, kitchen cabinets, bookcases, shelves. **F/** Conception ultramince. Installation facile. Toucher la réglementation. 3 Niveaux d'éclairage. Recommandé pour les armoires, les armoires de cuisine, bibliothèques, étagères.
P/ Projeto ultrafino. Fácil instalação. Tocá-regulação. 3 Níveis de iluminação. Recomendado para armários, armários de cozinha, estantes, prateleiras.



Barcode	W	φ	K	Material	Dimensions (X-Y-Z)	Connectors	
						375399	375320
375405*	5W	347lm	3 3.000K	Gr Aluminio	500 x 5 x 25mm	1	8
375412*	5W	398lm	5 5.000K	Gr Aluminio	500 x 5 x 25mm	1	8
375429*	8W	660lm	3 3.000K	Gr Aluminio	800 x 5 x 25mm	1	5
375436*	8W	695lm	5 5.000K	Gr Aluminio	800 x 5 x 25mm	1	5
375443*	10W	795lm	3 3.000K	Gr Aluminio	1.000 x 5 x 25mm	1	4
375450*	10W	837lm	5 5.000K	Gr Aluminio	1.000 x 5 x 25mm	1	4

⚡	Hz	⚡	☉	∠	⌚	⌚	📄	📄
12V dc	50-60Hz	CIII	IP20	120°	30.000h	>30.000h	AL	PO



10W

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 158



375399*

Driver máx. 12W (Conexión en serie)

375320*

Driver máx. 50W (Conexión en paralelo)

375344*

Conector driver (Para conexión en paralelo)

375351*

Distribuidor 8 canales (Para conexión en paralelo)

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

N/ Tamaño reducido. Sensor de proximidad. Instalación sencilla mediante imán. Portátil. Alimentación mediante USB. Difusor OPAL. Recomendado para cajones, armarios.
E/ Reduced in size. Proximity sensor. Easy installation using magnet. Portable. USB powered. OPAL diffuser. Recommended for drawers, cupboards.
F/ De dimension réduite. Capteur de proximité. Facilité d'installation utilisant un aimant. Portable. USB alimenté. OPAL diffuseur. Recommandé pour les tiroirs, placards.
P/ Reduzida em tamanho. Sensor de proximidade. Fácil instalação usando ímã. Portátil. USB alimentado. OPAL difusor. Recomendado para gavetas, armários.

Edge Micra


Dispositivo Usb
 Usb Device
 Dispositif Usb
 Dispositivo Usb




Batería de Litio
 Lithium Battery
 Batterie Lithium
 Bateria de Lítio



Portatil
 Portable
 Portable
 Portáteis



	W	ϕ	K		
375467*	1W	43lm	5 5.000K	Gr Aluminio	100 x 49 x 13mm
	Hz				
12V dc	50-60Hz	CIII	IP20	110°	30.000h >30.000h
					AL PO



1W


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Slimline LED


NEO



Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmable
Luminária linear de junção




Barcode	W	φ	K	⊗	↕ (X-Y-Z)
233910*	8W	1.003lm	6,5 6.500K	BI Blanco	600 x 25 x 35mm
237888*	12W	1.482lm	3 3.000K	BI Blanco	900 x 25 x 35mm
233934*	12W	1.642lm	6,5 6.500K	BI Blanco	900 x 25 x 35mm
237895*	16W	1.809lm	3 3.000K	BI Blanco	1.200 x 25 x 35mm
233958*	16W	2.004lm	6,5 6.500K	BI Blanco	1.200 x 25 x 35mm
233972*	20W	2.645lm	6,5 6.500K	BI Blanco	1.500 x 25 x 35mm



	Hz										
230V ac	50-60Hz	CII	IP44	122°	30.000h	>30.000h	AL	PO	20m lineales	1m	Empalme 15cm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Luminaria Empalmable
Linkable Luminary
Luminaire Empalmeable
Luminária linear de junção



	W	φ	K	⊙	↕ (X-Y-Z)
548564	4W	364lm	3 3.000K	Bl Blanco	325 x 24 x 38mm
548571	4W	372lm	4 4.000K	Bl Blanco	325 x 24 x 38mm
548588	4W	385lm	6.5 6.500K	Bl Blanco	325 x 24 x 38mm
548595	10W	891lm	3 3.000K	Bl Blanco	587 x 24 x 38mm
548601	10W	927lm	4 4.000K	Bl Blanco	587 x 24 x 38mm
548618	10W	963lm	6.5 6.500K	Bl Blanco	587 x 24 x 38mm
548625	14W	1.271lm	3 3.000K	Bl Blanco	900 x 24 x 35mm
548632	14W	1.302lm	4 4.000K	Bl Blanco	900 x 24 x 35mm
548649	14W	1.353lm	6.5 6.500K	Bl Blanco	900 x 24 x 35mm
548656	18W	1.602lm	3 3.000K	Bl Blanco	1.186 x 25 x 35mm
548663	18W	1.656lm	4 4.000K	Bl Blanco	1.186 x 25 x 35mm
548670	18W	1.728lm	6.5 6.500K	Bl Blanco	1.186 x 25 x 35mm
548687	23W	2.047lm	3 3.000K	Bl Blanco	1.500 x 24 x 38mm
548694	23W	2.116lm	4 4.000K	Bl Blanco	1.500 x 24 x 38mm
548700	23W	2.208lm	6.5 6.500K	Bl Blanco	1.500 x 24 x 38mm

	Hz			A							
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	160°	30.000h	>30.000h	AL	PO	20m lineales	1m	Empalme 15cm



+ INFO PAG. 158

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios








548717







Kit accesorios


Atlas Tubo

CARRIL




	W			 (X-Y-Z)
410441*	1 x 23W	ecTUBE LED NOVA	BI Blanco	1.500 x 56 x 53mm
392365*	2 x 23W	ecTUBE LED NOVA	BI Blanco	1.500 x 103 x 53mm

	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	FE	SUPERFICIE



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



200059	5 x 2.5mm	BI Blanco	3.064 x 56 x 50mm
200066	6 x 2.5mm	BI Blanco	3.064 x 56 x 50mm
200073	7 x 2.5mm	BI Blanco	3.064 x 56 x 50mm
200097	8 x 2.5mm	BI Blanco	3.064 x 56 x 50mm
CI	IP20	FE	SUPERFICIE

Con tratamiento anticorrosivo.
With anticorrosive treatment.
Avec un traitement anticorrosion.
Com tratamento anticorrosivo.



+ INFO PAG. 158

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



208147

Accesorio para suspender



208161*

Unión entre carriles



240406

Conector macho alimentación 5p



240390

Conector hembra alimentación 5p



212045

Cable extensor 1m



376938

Junta en L 5x2,5mm



208154

Tapa final



208178


Cobertura carril 3.200mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



	W			
				(X-Y-Z)
233125	1x	ecTUBE LED 600mm	BI Blanco	615 x 50 x 67mm
233132	1x	ecTUBE LED 1.200mm	BI Blanco	1.225 x 50 x 67mm
233149	1x	ecTUBE LED 1.500mm	BI Blanco	1.525 x 50 x 67mm
233156	2x	ecTUBE LED 600mm	BI Blanco	615 x 50 x 72mm
233163	2x	ecTUBE LED 1.200mm	BI Blanco	1.225 x 50 x 72mm
233170	2x	ecTUBE LED 1.500mm	BI Blanco	1.525 x 50 x 72mm

	Hz				
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	AL



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Conexión del tubo por ambos extremos y conexión a un extremo sin polaridad.
 Tube connection by both extremes and connection to one end without polarity.
 Connexion du tube par les deux extrêmes et connexion à une extrémité sans polarité.
 Conexão do tubo por ambos extremos e conexão para uma extremidade sem polaridade.

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Tubo no incluído


E/ Not included tube

F/ Tube non include

P/ Tubo não incluído.

Halfline

TUBO LED



	W				
208536	1x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 600mm	BI Blanco	652 x 42 x 64mm	
	Hz				
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	AL PO



N/ Conexión no visible.
Interruptor incluido.
ecTUBE LED incluído (4.000K ó
6.500K), no instalado.

E/ Not visible connection.
Switch included.
ecTUBE LED included (4.000K or
6.500K), no mounted.

F/ Connexion non visible.
Commutateur inclus.
ecTUBE LED inclus (4.000K ou 6.500K),
pas de montage.

P/ Ligação não visível.
Fornecido com lampada ecTUBE
LED incluída (4000K ou 6500K), não
montada.

Información/Information/Information/Informações


Flatline

TUBO LED



Barcode	W	Light Icon	Color	(X-Y-Z)
208468	1x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 600mm	Blanco	637 x 104 x 42mm
208512	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 1.200mm	Blanco	1.247 x 134 x 46mm
208529*	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 1.200mm	Gris	1.247 x 134 x 46mm

Lightning Bolt	Hz	Ground	Water Drop	Shield	Chip	Diagonal Line
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	ABS	PO



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Conexión no visible.
ecTUBE LED incluído (4.000K ó 6.500K), no instalado.


E/ Not visible connection.
ecTUBE LED included (4.000K or 6.500K), no mounted.











F/ Connexion non visible.
ecTUBE LED inclus (4.000K ou 6.500K), pas de montage.

P/ Ligação não visível.
Fornecido com lampada ecTUBE LED incluída (4000K ou 6500K), não montada.

Nevada

TUBO LED



	W					
208437*	2x	ecTUBE T8 GLASS LED BASIC 600mm	BI Blanco	(X-Y-Z) 700 x 148 x 58mm		
	Hz					
230V ac	50-60Hz	CI	IP20	G13	AL	PO

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




Ñ/ Conexión no visible.
ecTUBE LED incluído (4.000K ó
6.500K), no instalado.

E/ Not visible connection.
ecTUBE LED included (4.000K or
6.500K), no mounted.

F/ Connexion non visible.
ecTUBE LED inclus (4.000K ou 6.500K),
pas de montage.

P/ Ligaçãõ não visível.
Fornecido com lampada ecTUBE
LED incluída (4000K ou 6500K), não
montada.

Información/Information/Information/Informações



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Conector Lineal Touch
Lineal Touch connector
Connecteur Lineal Touch
Conector Lineal Touch



375337*



BI Blanco



1m



Conector para distribuidor
Connector for distributor
Connecteur pour distributeur
Conector para distribuidor



375344*



BI Blanco



1m



Distribuidor
Distributor
Distributeur
Distribuidor



375351*



BI Blanco



8 canales



Driver
Driver
Driver
Driver



375320*

W

50W



12V dc



BI Blanco



Driver Lineal Touch
Lineal Touch driver
Driver Lineal Touch
Driver Lineal Touch



375399*

W

12W



12V dc



N Negro



Driver 5 Touch/IP65
5 Touch/IP65 driver
Driver 5 Touch/IP65
Driver 5 Touch/IP65



375313*

W

15W



12V dc



N Negro

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



208147

Accesorio para suspensión
Accessory for suspension
Accessoire pour la suspension
Acessório para a suspensão



208161*

Unión entre carriles
Connection for tracks
Connexion pour rampes
Ligação para carril



240406

Conector macho alimentación 5p
Male Power connector 5p
Connecteur d'alimentation mâle 5p
Masculino conector de alimentação 5p



240390

Conector hembra alimentación 5p
Female Power connector 5p
Femelle se nourissent de connecteur 5p
Alimentação conector fêmea 5p



212045

Cable extensor 1m
Extensive wire 1m
Fil d'extension 1m
Fio de extensão 1m



376938

Junta en L 5x2,5mm
Joint in L 5x2,5mm
Conseil en L 5x2,5mm
Junta em L 5x2,5mm




208154

Tapa final
End cap
Capuchon
Tapa final



208178

Cobertura carril 3.200mm
Cover for rail 3.200mm
Couverture pour le rail 3.200mm
Cobertura para calha 3.200mm

	Edge Lineal Touch	Edge IP65	Edge 5 Touch	Atlas carril Tubo Led
375337	•			
375344		•	•	
375351		•	•	
375320	•	•	•	
375399		•	•	
375313	•			
208147				•
208161				•
240406				•
240390				•
212045				•
376938				•
208154				•
208178				•

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Downlights



Viessa Sensor

Nuevo
New
Nouveau
Novo

N




Sensor de Presencia y Luminosidad


Presence and Brightness Sensor
Présence et Capteur de Lumière
Presença e sensor de luz




Barcode	W	Φ	φ	K	± (x-y)
470124	20W	>0,7	1.477lm	3 3.000K	Ø330 x 62mm
470131	20W	>0,7	1.528lm	4 4.000K	Ø330 x 62mm
470148	30W	>0,9	2.197lm	3 3.000K	Ø380 x 68mm
470155	30W	>0,9	2.253lm	4 4.000K	Ø380 x 68mm




220-240V ac	CII	IP44	IK08	125°	>80	25.000h	>25.000h	BL	PMMA	AL





Barcode	W	Icon	φ	K	Color
402019	20W	80mA	1.905lm	3 3.000K	BI Blanco
402026	20W	80mA	1.991lm	4 4.000K	BI Blanco
402033	20W	80mA	1.905lm	3 3.000K	Gr Gris
402040	20W	80mA	1.991lm	4 4.000K	Gr Gris
388849	30W	140mA	2.854lm	3 3.000K	BI Blanco
388856	30W	140mA	2.992lm	4 4.000K	BI Blanco
388863	30W	140mA	2.854lm	3 3.000K	Gr Gris
388870	30W	140mA	2.992lm	4 4.000K	Gr Gris

100-240V ac	CII	IP20	-10°C~+45 °C	100°	>80	50.000h	>50.000h	PC OPAL	AL



4.000K

El mejor downlight se llama Kentau

Ñ/ Alimentado con la tecnología **"CELLTECH"** que simplifica enormemente la instalación del driver.

La posibilidad de elegir entre sus 4 tamaños, 2 colores, temperaturas de color, forma cuadrada o circular, incluso la posibilidad de instalación en superficie lo convierten en el Downlight más versátil y atractivo del mercado.

E/ Powered with the **"CELLTECH"** technology that greatly simplifies the installation of the driver.

The choice between the 4 sizes, 2 colours, colour temperatures, square or circular surface installation possibility it the most versatile and attractive market Downlight.

F/ Alimenté avec la technologie **"CELLTECH"** qui simplifie grandement l'installation du pilote.

Le choix entre les 4 tailles, 2 couleurs, températures de couleur, carrée ou circulaire possibilité d'installation de surface, il Downlight le marché le plus polyvalent et attractif.

P/ Alimentado com a tecnologia **"CELLTECH"**, que simplifica muito a instalação do driver.

A escolha entre os 4 tamanhos, 2 cores, temperaturas de cor, quadrada ou circular possibilidade de instalação de superfície que o Downlight mercado mais versátil e atraente.



S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack CTE



Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable. Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

E/ Easy installation. CELLTECH technology. Driver removable and interchangeable. Compact design. Versatile, built-in or surface assembly. Simple, pure, elegant design.

F/ Installation facile. Technologie CELLTECH. Amovible du pilote et interchangeable. Design compact. Polyvalent, dans la construction ou l'assemblage de surface. Pure, design simple et élégant. **P**/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.




180-250V ac	CII	IP20	IP40	-30°C~+35 °C	120°	>80	50.000h	>50.000h	PC OPAL	AL


Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



- 1-10V
- DALI
- Pack Bluetooth
- Pack CTE



Barcode	W	φ	K	Color	⊗	↕ (x-y)	Lighting	Control
(N) 543071	20W	2.249lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	DALI
(N) 543088	14W	1.596lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	DALI
532143	20W	2.249lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	1-10V
532150	14W	1.596lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	1-10V
532167	9W	954lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	1-10V
532174	6W	572lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	1-10V
381413	20W	2.173lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381420	20W	2.249lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381437	20W	2.173lm	3 3.000K	Bl Blanco	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381444	20W	2.249lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408202	20W	2.392lm	5 5.000K	Bl Blanco	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
408219	20W	2.426lm	6,5 6.500K	Bl Blanco	⊗	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
381468	14W	1.516lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381451	14W	1.596lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381482	14W	1.516lm	3 3.000K	Bl Blanco	⊗	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381475	14W	1.596lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO
381505	9W	906lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381499	9W	954lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381529	9W	906lm	3 3.000K	Bl Blanco	⊗	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381512	9W	954lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø150 x 30mm	Ø125-130mm	NO
381543	6W	543lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381536	6W	572lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	⊗	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381567	6W	543lm	3 3.000K	Bl Blanco	⊗	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO
381550	6W	572lm	4 4.000K	Bl Blanco	⊗	Ø125 x 30mm	Ø100-110mm	NO



+ INFO PAG. 186

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Barcode	W	Color
387590	20W	Gr RAL 9006
387583	20W	Bl Blanco
387576	14W	Gr RAL 9006
387569	14W	Bl Blanco
387552	9W	Gr RAL 9006
387545	9W	Bl Blanco

Barcode	W	Control
(N) 543118	20W	DALI
(N) 543125	14W	DALI
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V

Kentau SQ



5

Hasta cinco años de garantía

Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack CTE



N/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraíble e intercambiable. Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superficie. Diseño sencillo, puro, elegante.

E/ Easy installation. CELLTECH technology. Driver removable and interchangeable. Compact design. Versatile, built-in or surface assembly. Simple, pure, elegant design.

F/ Installation facile. Technologie CELLTECH. Amovible du pilote et interchangeable Design compact. Polyvalent, dans la construction ou l'assemblage de surface. Pure, design simple et élégant.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removível e intercambiável. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.



180-250V ac



CII



IP20



IP40



-30°C~+35 °C



120°



>80



50.000h



>50.000h



PC
OPAL




AL




Exposición ABC - Terrasse

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]



	W	φ	K		⊘	↕ (X-Y-Z)	
387538	20W	2.078lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm	
381383	20W	2.187lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm	
381406	20W	2.078lm	3 3.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm	
381390	20W	2.187lm	4 4.000K	Bl Blanco	225 x 225 x 30mm	200 x 200mm	
387514	14W	1.473lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm	
387521	14W	1.548lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm	
387491	14W	1.473lm	3 3.000K	Bl Blanco	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm	
387507	14W	1.548lm	4 4.000K	Bl Blanco	175 x 175 x 30mm	150 x 150mm	
387477	9W	887lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm	
387484	9W	930lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm	
387453	9W	887lm	3 3.000K	Bl Blanco	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm	
387460	9W	930lm	4 4.000K	Bl Blanco	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm	
387439	6W	527lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm	
387446	6W	563lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm	
387415	6W	527lm	3 3.000K	Bl Blanco	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm	
387422	6W	563lm	4 4.000K	Bl Blanco	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm	



+ INFO PAG. 186

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



	W		⊘
387651	20W	Gr RAL 9006	
387644	20W	Bl Blanco	
387637	14W	Gr RAL 9006	
387620	14W	Bl Blanco	
387613	9W	Gr RAL 9006	
387606	9W	Bl Blanco	


	W	
(N) 543118	20W	DALI
(N) 543125	14W	DALI
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

- 1-10V
- DALI
- Pack Bluetooth
- Pack CTE





Hotel Zentral Mayoral (Toledo)

Breno



S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack CTE



Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral. **E**/ PCB Module made in aluminium in order to make easily the dissipation of temperature. Internal polycarbonate board to improve the light reflection. Perimetral light. **F**/ Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique. **P**/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.



Breno II




Breno Superficie




100-240V ac	CII	IP20	120°	>80	35.000h	>35.000h	PC OPAL	AL

Breno II




Barcode	W	φ	K	Color	Ø (X-Y)	Ø	⊙
391306	18W	1.458lm	4 4.000K	Blanco	Ø225 x 10mm	Ø200mm	1-10V
400923	6W	338lm	3 3.000K	Blanco	Ø90 x 10mm	Ø75mm	NO
400930	6W	359lm	4 4.000K	Blanco	Ø90 x 10mm	Ø75mm	NO
400947	6W	338lm	3 3.000K	Níquel	Ø90 x 10mm	Ø75mm	NO
400954	6W	359lm	4 4.000K	Níquel	Ø90 x 10mm	Ø75mm	NO
400961	9W	511lm	3 3.000K	Blanco	Ø120 x 10mm	Ø104mm	NO
400978	9W	544lm	4 4.000K	Blanco	Ø120 x 10mm	Ø104mm	NO
400985	9W	511lm	3 3.000K	Níquel	Ø120 x 10mm	Ø104mm	NO
400992	9W	544lm	4 4.000K	Níquel	Ø120 x 10mm	Ø104mm	NO
390026	12W	929lm	3 3.000K	Blanco	Ø170 x 10mm	Ø160mm	NO
390033	12W	984lm	4 4.000K	Blanco	Ø170 x 10mm	Ø160mm	NO
390064	12W	929lm	3 3.000K	Níquel	Ø170 x 10mm	Ø160mm	NO
390071	12W	984lm	4 4.000K	Níquel	Ø170 x 10mm	Ø160mm	NO
170772	18W	1.385lm	3 3.000K	Blanco	Ø225 x 10mm	Ø200mm	NO
170789	18W	1.458lm	4 4.000K	Blanco	Ø225 x 10mm	Ø200mm	NO
242523	18W	1.535lm	6.5 6.500K	Blanco	Ø225 x 10mm	Ø200mm	NO
390101	18W	1.385lm	3 3.000K	Níquel	Ø225 x 10mm	Ø200mm	NO
390118	18W	1.458lm	4 4.000K	Níquel	Ø225 x 10mm	Ø200mm	NO

Breno SUPERFICIE



Barcode	W	φ	K	Color	Ø (X-Y)
233255	18W	1.385lm	3 3.000K	Blanco	Ø225 x 40mm
233262	18W	1.458lm	4 4.000K	Blanco	Ø225 x 40mm
390163	18W	1.385lm	3 3.000K	Níquel	Ø225 x 40mm
390170	18W	1.458lm	4 4.000K	Níquel	Ø225 x 40mm
390200	24W	1.850lm	3 3.000K	Blanco	Ø300 x 40mm
390217	24W	1.956lm	4 4.000K	Blanco	Ø300 x 40mm
390248	24W	1.850lm	3 3.000K	Níquel	Ø300 x 40mm
390255	24W	1.956lm	4 4.000K	Níquel	Ø300 x 40mm



18W 3.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth

Pack CTE



Kit de emergencia (Excepto 24W superficie)

Emergency kit (Except surface 24W)

Kit d'urgence (Sauf surface 24W)
Kit de emergência (Exceto superfície de 24W)

Breno SQ




S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack CTE



Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral. **E**/ PCB Module made in aluminium in order to make easily the dissipation of temperature. Internal polycarbonate board to improve the light reflection. Perimetral light. **F**/ Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique. **P**/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.



Breno SQ



Breno SQ Superficie



100-240V ac



CII



IP20



120°



>80



35.000h



>35.000h




PC
OPAL




AL

Breno SQ




	W	φ	K	⊗	↔ (X-Y-Z)	
401005	6W	338lm	3 3.000K	BI Blanco	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401012	6W	359lm	4 4.000K	BI Blanco	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401029	6W	338lm	3 3.000K	NI Níquel	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401036	6W	359lm	4 4.000K	NI Níquel	90 x 90 x 10mm	75 x 75mm
401043	9W	511lm	3 3.000K	BI Blanco	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
401050	9W	544lm	4 4.000K	BI Blanco	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
401067	9W	511lm	3 3.000K	NI Níquel	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
401074	9W	544lm	4 4.000K	NI Níquel	120 x 120 x 10mm	104 x 104mm
390040	12W	929lm	3 3.000K	BI Blanco	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
390057	12W	984lm	4 4.000K	BI Blanco	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
390088	12W	929lm	3 3.000K	NI Níquel	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
390095	12W	984lm	4 4.000K	NI Níquel	170 x 170 x 20mm	155 x 155mm
233217	18W	1.385lm	3 3.000K	BI Blanco	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm
233224	18W	1.458lm	4 4.000K	BI Blanco	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm
390125	18W	1.385lm	3 3.000K	NI Níquel	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm
390132	18W	1.458lm	4 4.000K	NI Níquel	225 x 225 x 20mm	198 x 198mm

Breno SQ SUPERFICIE



	W	φ	K	⊗	↔ (X-Y-Z)
233231	18W	1.385lm	3 3.000K	BI Blanco	225 x 225 x 35mm
233248	18W	1.458lm	4 4.000K	BI Blanco	225 x 225 x 35mm
390149	18W	1.385lm	3 3.000K	NI Níquel	225 x 225 x 35mm
390156	18W	1.458lm	4 4.000K	NI Níquel	225 x 225 x 35mm
390187	24W	1.850lm	3 3.000K	BI Blanco	300 x 300 x 40mm
390194	24W	1.956lm	4 4.000K	BI Blanco	300 x 300 x 40mm
390224	24W	1.850lm	3 3.000K	NI Níquel	300 x 300 x 40mm
390231	24W	1.956lm	4 4.000K	NI Níquel	300 x 300 x 40mm



18W 3.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth


Pack CTE



Kit de emergencia (Excepto 24W superficie)

Emergency kit (Except surface 24W)


Kit d'urgence (Sauf surface 24W)
Kit de emergência (Exceto superfície de 24W)



N/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura. Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínica. Luz perimetral. **E**/ PCB Module made in aluminium in order to make easily the dissipation of temperature. Internal polycarbonate board to improve the light reflection. Perimetral light. **F**/ Module PCB réalisée en aluminium afin de faire facilement la dissipation de température. Plaque interne de polycarbonate pour améliorer le reflect de la lumière. Lumière périmétrique. **P**/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

Breno II


home



	W	φ	K	∞	↕ (X-Y)
404761*	18W	1.385lm	3 3.000K	Bl Blanco	Ø225 x 10mm
404792*	18W	1.385lm	3 3.000K	Ni Niquel	Ø225 x 10mm
404808*	18W	1.458lm	4 4.000K	Ni Niquel	Ø225 x 10mm

1000-240V ac	CII	IP20	IP40	120°	>80	35.000h	>35.000h	PC	AL	Ø200mm

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



18W 3.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência

Breno II PC



home

Nuevo
New
Nouveau
Novo



Barcode	W	φ	K	Color
553605	18W	1.578lm	3 3.000K	Blanco
553612	18W	1.639lm	4 4.000K	Blanco
553629	18W	1.720lm	6.5 6.500K	Blanco
553636	18W	1.578lm	3 3.000K	Gr RAL 9006
553643	18W	1.639lm	4 4.000K	Gr RAL 9006

⚡	□	°	A	⊗	⌚	⌚	☑	📱	⚙️
220-240V ac	CII	IP20	120°	>80	25.000h	>25.000h	PC OPAL	PC	Ø205mm



18W

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 186



553667

Accesorio superficie blanco



553674

Accesorio superficie RAL 9006




5 Flores Flamencas




Ñ/ NAVI REGULABLE de série: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante. **E/ DIMMABLE NAVI** serial: Suitable for conventional incandescent regulator/TRIAC. Tilt head. **F/ NAVI DIMMABLE** en série: Suitable for conventional incandescent regulator/TRIAC. Tête pivotante. **P/ NAVI REGULÁVEL** de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

	W	⚡	φ	K	⊗	⊙
171021	6,5W	230V ac	528lm	3 3.000K	Bl Blanco	SI
171038	6,5W	230V ac	554lm	4 4.000K	Bl Blanco	SI
412285	6,5W	230V ac	528lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	SI
412292	6,5W	230V ac	554lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	SI
171007	6,5W	100-240V ac	528lm	3 3.000K	Bl Blanco	NO
171014	6,5W	100-240V ac	554lm	4 4.000K	Bl Blanco	NO
412261	6,5W	100-240V ac	528lm	3 3.000K	Gr RAL 9006	NO
412278	6,5W	100-240V ac	554lm	4 4.000K	Gr RAL 9006	NO



◀	◻	⊙	⌄	△	⊗	⌄	⌚	↶	◻	⌄
A+	CII	IP20	-10°C ~ +45°C	45°	>80	50.000h	>50.000h	25°	AL	Ø75-80mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



DALI





Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência

Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

5


Maia

Lámpara Sustituible
Replaceable Lamp
Lampe Remplaçable
Lâmpada Substituível




Barcode	W	φ	K	Color
170963*	5W	401lm	3 3.000K	Blanco
170970*	5W	408lm	4 4.000K	Blanco

A+	100-240V ac	CII	IP20	-10°C~+45 °C	100°	>80	50.000h	>50.000h	AL	Ø80-90mm
----	-------------	-----	------	--------------	------	-----	---------	----------	----	----------



Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Barcode	W	φ	K
170987*	5W	401lm	3 3.000K
170994*	5W	408lm	4 4.000K


A+	100-240V ac	100°	50.000h	>50.000h	>80
----	-------------	------	---------	----------	-----


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Barcode	W	φ	K	Color
545488	6,5W	542lm	3 3.000K	BI Blanco
545495	6,5W	573lm	4 4.000K	BI Blanco
545501	6,5W	542lm	3 3.000K	Gr RAL 9006
545518	6,5W	573lm	4 4.000K	Gr RAL 9006

220-240V ac	CII	IP20	35°	>80	15.000h	25°	PC	Ø74mm





Barcode	W	φ	K	⊗
545525	6,5W	542lm	3 3.000K	Bl Blanco
545532	6,5W	573lm	4 4.000K	Bl Blanco
545549	6,5W	542lm	3 3.000K	Gr RAL 9006
545556	6,5W	573lm	4 4.000K	Gr RAL 9006

220-240V ac	CII	IP20	35°	>80	15.000h	25°	PC	74mm



DL

R Recomendación
Recommendation
Recomendação

icon basic
5W, 6W, 7W



icon EVO
smart
7W



DL Circle



DL Square



DL 306



DL 322



DL 325




DL 366




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

CIRCLE




	W					
364744*	máx. 1x50W	IP65	GU10	Gr Níquel	AL	Ø72mm
364751*	máx. 1x50W	IP65	GU10	Bl Blanco	AL	Ø72mm

SQUARE




	W					
364768*	máx. 1x50W	IP65	GU10	Gr Níquel	AL	Ø72mm
364775*	máx. 1x50W	IP65	GU10	Bl Blanco	AL	Ø72mm

306




	W					
958103	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Bl Blanco	AL	Ø75mm
958097	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Gr Níquel	AL	Ø75mm
958073*	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Cr Cromo	AL	Ø75mm

322




	W					
025638*	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Bl Blanco	AL	Ø92mm

325



	W					
025294	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Bl Blanco	Z	Ø64mm
025331	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Gr Níquel	Z	Ø64mm
078368*	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Cr Cromo	Z	Ø64mm

366



	W					
087476*	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Bl Blanco	AL	Ø80mm
087490*	máx. 1x50W	IP20	GU5,3	Gr Níquel	AL	Ø80mm



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Casquillo NO incluido.

E/ Cap NOT included.

F/ Culot NON inclus.



P/ Base NÃO incluído.

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



Accesorio superficie
Accessory surface
Surface accessoire
Superfície acessória

	W	Ø	↕ (X-Y)
387590	20W	Ni Níquel mate	Ø228 x 35mm
387583	20W	Bl Blanco	Ø228 x 35mm
387576	14W	Ni Níquel mate	Ø178 x 35mm
387569	14W	Bl Blanco	Ø178 x 35mm
387552	9W	Ni Níquel mate	Ø153 x 35mm
387545	9W	Bl Blanco	Ø153 x 35mm

Accesorio superficie
Accessory surface
Surface accessoire
Superfície acessória

	W	Ø	↕ (X-Y)
387651	20W	Ni Níquel mate	230 x 230 x 35mm
387644	20W	Bl Blanco	230 x 230 x 35mm
387637	14W	Ni Níquel mate	180 x 180 x 35mm
387620	14W	Bl Blanco	180 x 180 x 35mm
387613	9W	Ni Níquel mate	155 x 155 x 35mm
387606	9W	Bl Blanco	155 x 155 x 35mm



Driver con regulación
Driver with dimming
Driver avec régulation
Driver com regulamento

	W	⊙
(N) 543118	20W	DALI
(N) 543125	14W	DALI
532181	20W	1-10V
532198	14W	1-10V
532204	9W	1-10V
532211	6W	1-10V



553667

Accesorio superficie blanco
Accessory surface white
Surface de l'accessoire blanche
Superfície acessória branca



553674

Accesorio superficie RAL 9006
Accessory surface RAL 9006
Surface de l'accessoire RAL 9006
Superfície acessória RAL 9006



Kentau

Kentau SQ

Breno II PC

387590

•

387583

•

387576

•

387569

•

387552

•

387545

•

387651

•

387644

•

387637

•

387620

•

387613

•

387606

•

532181

•

•

532198

•

•

532204

•

•

532211

•

•

543118

•

•

543125

•

•

553667

•

553674


•


Pantallas

Screens


Des écrans

Paineis







Barcode	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K	± (X-Y)
552349	32W	35W	3.454lm	2.831lm	4 4.000K	Ø400 x 850mm
552356	32W	35W	3.578lm	2.947lm	3 3.000K	Ø400 x 850mm
552363	32W	35W	3.507lm	2.911lm	4 4.000K	Ø600 x 850mm
552370	32W	35W	3.612lm	3.041lm	3 3.000K	Ø600 x 850mm



	Hz										
230V ac	50Hz	CII	IP20	-5°C~+40 °C	120°	>80	L70>40.000h	BL	FE	PO	SUSPENDIDO









	Hz				A						
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	-5°C~+35 °C	90°	>80	UGR <19	L70>50.000h	BL	PC	SUPERFICIE



Diane


SUPERFICIE





	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	↕ (X-Y)
446471	10W	12W	1.616lm	1.389lm	4 4.000K	Ø250 x 33mm
446488	10W	12W	1.397lm	1.215lm	3 3.000K	Ø250 x 33mm
446495	22W	25W	3.523lm	2.998lm	4 4.000K	Ø400 x 33mm
446501	22W	25W	3.362lm	2.783lm	3 3.000K	Ø400 x 33mm

Diane SQ


SUPERFICIE



	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	↕ (X-Y-Z)
446518	10W	12W	1.663lm	1.464lm	4 4.000K	250 x 250 x 33mm
446525	10W	12W	1.564lm	1.376lm	3 3.000K	250 x 250 x 33mm
446532	22W	25W	3.216lm	2.852lm	4 4.000K	400 x 400 x 33mm
446549	22W	25W	3.035lm	2.674lm	3 3.000K	400 x 400 x 33mm



4.000K



SQ 4.000K



S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack AULAS




Pack CTE




	Hz				A						
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	-5°C~+35 °C	90°	>80	UGR <19	L70>50.000h	BL	PC	EMPOTRAR






60x60

	W LED	W LUM.	⏏	∅ LED	∅ LUM.	K	↔
(N) 551250	35W	37W	850mA	4.262m	3.695lm	3 3.000K	595 x 595 x 28mm
446556	35W	37W	850mA	4.934lm	4.253lm	4 4.000K	595 x 595 x 28mm



120x30

	W LED	W LUM.	⏏	∅ LED	∅ LUM.	K	↔
(N) 551267	35W	37W	850mA	4.488lm	3.703lm	3 3.000K	1.195 x 295 x 28mm
446686	35W	37W	850mA	4.887lm	4.238lm	4 4.000K	1.195 x 295 x 28mm



4.000K/595x595mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth

Pack CTE

Pack Aulas



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência



+ INFO PAG. 202

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



446570

1UD.

Kit suspensión



964562

Marco empotrar techo escayo-
la 600 x 600mm



207591

Marco empotrar techo escayo-
la 1.200 x 300mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm

Silent I



N Nuevo
New
Nouveau
Novo

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack CTE



N/*****UGR <19 con R(%):70/50/20, S(m2)<30 y h(m)>3,15. **E**/*****UGR <19 with R(%):70/50/20, S(m2)<30 and h(m)>3,15. **F**/*****UGR <19 avec R(%):70/50/20, S(m2)<30 et h(m)>3,15. **P**/*****UGR <19 com R(%):70/50/20, S(m2)<30 e h(m)>3,15



	Hz	Φ										
230V ac	50-60Hz	0,97	CII	IP20	IP40	>80	UGR <19*	L70>40.000h	BL	FE	MP	EMPOTRAR

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth


Pack CTE




Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência



600mm




	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K			
394857	39W	45W	1,2A	4.894lm	3.915lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm 1-10V
394864	39W	45W	1,2A	5.338lm	4.270lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm 1-10V
(N) 544283	36W	40W	1,2A	4.894lm	3.915lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm NO
(N) 544290	36W	40W	1,2A	5.338lm	4.270lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm NO
(N) 544306	36W	40W	1,2A	5.472lm	4.356lm	6,5	6.500K	600 x 600mm	575 x 575mm NO



1.200mm

	W LED	W LUM.		φ LED	φ LUM.	K		
(N) 544313	36W	40W	1,2A	5.338lm	4.270lm	4	4.000K	300 x 1.200mm 275 x 1.175mm
238304	54W	60W	1,5A	7.118lm	5.100lm	4	4.000K	600 x 1.200mm 575 x 1.175mm



4.000K/595x595mm



+ INFO PAG. 202

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



207638 1UD.

Alimentación 3x0,75mm²



537933 1UD.

Alimentación 5x0,75mm²



207621 4UD.

Kit suspensión de acero 1m



(N) 472500 1UD.

Kit cable seguridad



397391

Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el perfil oculto



964562

Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



207591

Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm



207874

Cajón superficie 1.200 x 300mm



384070

Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm



383806

Cajón superficie 1.200 x 600mm

Silent I

URG

N Nuevo
New
Nouveau
Novo

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia



N/ **UGR <19 en oficinas hasta 90m²
UGR<17 en oficinas hasta 25m².
E/ **UGR <19 offices to 90m²
UGR <17 in offices to 25m². **F/** **UGR
<19 bureaux à 90m²
UGR <17 dans bureaux à 25m².
P/ **UGR <19 escritórios de 90m²
UGR <17 nos escritórios de 25m²

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack AULAS




Pack CTE




	Hz											
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	IP40	>80	UGR <19**	L70>40.000h	BL	FE	PS	575 x 575mm	EMPOTRAR





	W LED	W LUM.	☐	Φ	Φ LED	Φ LUM.	K	↕	⊙
(N) 470766	36W	40W	1.000mA	>0,9	4.953lm	4.026lm	4 4.000K	600 x 600mm	DALI
(N) 470759	36W	40W	1.000mA	>0,9	4.316lm	3.618lm	3 3.000K	600 x 600mm	NO
(N) 470742	36W	40W	1.000mA	>0,9	4.953lm	4.026lm	4 4.000K	600 x 600mm	NO
394840*	30W	33W	900mA	>0,97	4.757lm	3.901lm	4 4.000K	600 x 600mm	NO

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



4.000K



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth

Pack Aulas

Pack CTE



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência



+ INFO PAG. 202

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



207621

4UD.

Kit suspensión de acero (Válido para 394840)



(N) 472500

1UD.

Kit cable seguridad



207638

1UD.

Alimentación 3x0,75mm²



537933

1UD.

Alimentación 5x0,75mm²



397391

Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el perfil oculto



964562

Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm

Etna Slim




1-10



S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções


Pack CTE




	Hz				A						
230V ac	50-60Hz	CII	IP20	IP40	120°	>80	L70>25.000h	BL	FE	PS	EMPOTRAR



Aguas de Añarbe



	W LED	W LUM.		Φ LED	Φ LUM.	K		
404693	40W	43W	1.000mA	4.583lm	3.664lm	3	3.000K	600 x 600mm 575 x 575mm
404471	40W	43W	1.000mA	4.813lm	3.898lm	4	4.000K	600 x 600mm 575 x 575mm
404488	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.059lm	6.5	6.500K	600 x 600mm 575 x 575mm



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Pack Bluetooth

Pack CTE



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência



+ INFO PAG. 202

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



397391

Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm
Comprobar compatibilidad con el perfil oculto




964562

Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm



164092

Cajón superficie 600 x 600mm



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



150187

Accesorio para techos de escayola de 0,5-20mm de espesor para modelos de 600 x 600mm (Contiene 4ud.)
0,5-20mm thick plaster ceiling accessory for 600 x 600mm models (Contains 4ud.)
Accessoires plafonds 0,5-20mm d'épaisseur de plâtre pour les modèles 600 x 600mm (Contient 4ud.)
Tetos de gesso acessórios 0,5-20mm de espessura para os modelos 600 x 600mm (contém 4ud.)




472500

Kit cable de seguridad 1,5m (1Kit por pantalla)
Safety cable kit 1,5m (1Kit per item)
Kit de câbles de sécurité 1,5m (1Kit par luminaire)
Kit de cabo de segurança 1,5m (1Kit por luminária)



207638

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m (1 pieza)
Transparent power cable 3x0,75mm² and length of 1m (1 piece)
Cordon d'alimentation transparent 3x0,75mm² et la longueur de 1m (1 pièce)
Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm² e comprimento de 1m (1 peça)



375474

Cajón montaje en superficie 600 x 600mm
Box surface mounting 600 x 600mm
Box montage en surface 600 x 600mm
Box montagem em superfície 600 x 600mm



446570

Kit de suspensión con cables de acero, largo de 1,5m (1Kit por pantalla).
Suspension kit with steel cable, length of 1,5m (1Kit per item).
Kit de suspension avec câble en acier, longueur de 1,5m (1Kit par luminaire).
Kit de suspensão com cabo de aço, comprimento de 1,5m (1Kit por luminária).




207621

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m (1 pieza)
Steel cable suspension, Ø1,5mm and length of 1m (1 piece)
Câble suspension en acier, Ø1,5mm et la longueur de 1m (1 pièce)
Suspensão cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m (1 peça)



537933

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m (1 pieza)
Transparent power cable 5x0,75mm² and length of 1m (1 piece)
Cordon d'alimentation transparent 5x0,75mm² et la longueur de 1m (1 pièce)
Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m (1 peça)



400053

Cajón montaje en superficie 1.200 x 600mm
Box surface mounting 1.200 x 600mm
Box montage en surface 1.200 x 600mm
Box montagem em superfície 1.200 x 600mm



164092

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm
 Box surface mounting 600 x 600 x 60mm
 Box montage en surface 600 x 600 x 60mm
 Box montagem em superfície 600 x 600 x 60mm




207874

Cajón montaje en superficie 1.200 x 300 x 60mm
 Box surface mounting 1.200 x 300 x 60mm
 Box montage en surface 1.200 x 300 x 60mm
 Box montagem em superfície 1.200 x 300 x 60mm



383806


Cajón montaje en superficie 1.200 x 600 x 60mm
 Box surface mounting 1.200 x 600 x 60mm
 Box montage en surface 1.200 x 600 x 60mm
 Box montagem em superfície 1.200 x 600 x 60mm



397391

Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600 x 600mm
 Frame recessed flush ceiling frame for model 600 x 600mm
 Marco encastré au plafond pour modèle 600 x 600mm
 Marco recesso teto do perfil oculto para o modelo 600 x 600mm


Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
 Ceiling dimensions for plaster ceiling 605 x 605mm
 Dimensions creux plafond en plâtre 605 x 605mm
 Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



964562

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm
 Frame recessed plaster ceiling (0,5-20mm thick) for model 600 x 600mm
 Marco encastré plafond en plâtre (Épaisseur 0,5-20mm) modèle 600 x 600mm
 Marco recesso teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
 Ceiling dimensions for plaster ceiling 605 x 605mm
 Dimensions creux plafond en plâtre 605 x 605mm
 Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm




207591

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 1.200 x 300mm
 Frame inlay (Espesor: 0,5-20mm) plasterboard for model 1.200 x 300mm
 Cadre encastré plafond en plâtre (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 300mm
 Quadro rebaixado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 300mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 1.205 x 305mm
 Ceiling dimensions for plaster ceiling 1.205 x 305mm
 Dimensions creux plafond en plâtre 1.205 x 305mm
 Dimensões oco teto de gesso 1.205 x 305 milímetros

Accesorios


Accessories
Accessoires
Acessórios




384070


Marco empotrar techo escayola (espesor 0,5-20mm) 1.200 x 600mm
 Frame recessed ceiling plaster (0.5-20mm thick) 1.200 x 600mm
 Cadre encastré plafond en plâtre (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 600mm
 Quadro rebaixado teto de gesso (Espessura 0,5-20mm) 1.200 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm
 Ceiling dimensions for plaster ceiling 605 x 605mm
 Dimensions creux plafond en plâtre 605 x 605mm
 Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm

	Diane empotrar 60x60	Diane empotrar 120x30	Silent I 60x60	Silent I 120x60	Silent I 120x30	Silent I UGR	Etna Slim
446570	•	•					
472500			•	•	•	•	
207621			•	•	•	•	
207638			•	•	•	•	
537933			•	•	•	•	
164092	•		•			•	•
207874		•			•		
383806				•			
397391			•			•	•
964562	•		•			•	•
207591		•			•		
384070				•			



Green





Sensor de Presencia
Presence Sensor
Capteur de Présence
Sensor de Presença



Masne



Masne Sensor



	φ			Δ				
220-240V ac	>0,5	CII	IP54	120°	>80	25.000h	PC OPAL	ABS

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 242



468770

Carcasa rejilla blanca S

468787

Carcasa rejilla negra S

468794

Carcasa rejilla gris S

468800

Carcasa rejilla blanca L

468817

Carcasa rejilla negra L

468824

Carcasa rejilla gris L



468831

Carcasa decorativa blanca S

468848

Carcasa decorativa negra S

468855

Carcasa decorativa gris S

468862

Carcasa decorativa blanca L


468879

Carcasa decorativa negra L


468886

Carcasa decorativa gris L

Masne




S




L

Barcode	Symbol	W	ϕ	K	Color
468510	S	8W	603lm	4	4.000K BI RAL 9003
468527	S	8W	586lm	3	3.000K BI RAL 9003
468534	S	8W	603lm	4	4.000K N RAL 9004
468541	S	8W	586lm	3	3.000K N RAL 9004
468558	S	8W	603lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468565	S	8W	586lm	3	3.000K Gr RAL 7040
468572	L	15W	1.217lm	4	4.000K BI RAL 9003
468589	L	15W	1.087lm	3	3.000K BI RAL 9003
468596	L	15W	1.217lm	4	4.000K N RAL 9004
468602	L	15W	1.087lm	3	3.000K N RAL 9004
468619	L	15W	1.217lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468626	L	15W	1.087lm	3	3.000K Gr RAL 7040

Masne SENSOR




S sensor



L sensor

Barcode	Symbol	W	ϕ	K	Color
468633	S	8W	603lm	4	4.000K BI RAL 9003
468664	S	8W	586lm	3	3.000K BI RAL 9003
468671	S	8W	603lm	4	4.000K N RAL 9004
468688	S	8W	586lm	3	3.000K N RAL 9004
468695	S	8W	603lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468701	S	8W	586lm	3	3.000K Gr RAL 7040
468718	L	15W	1.217lm	4	4.000K BI RAL 9003
468725	L	15W	1.087lm	3	3.000K BI RAL 9003
468732	L	15W	1.217lm	4	4.000K N RAL 9004
468749	L	15W	1.087lm	3	3.000K N RAL 9004
468756	L	15W	1.217lm	4	4.000K Gr RAL 7040
468763	L	15W	1.087lm	3	3.000K Gr RAL 7040





15W

Anzio




Barcode	W	φ	K	Color
378024	20W	1.728lm	4 4.000K	Blanco
378031	20W	1.728lm	4 4.000K	Negro

230V ac	CII	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	124°	>80	25.000h	>25.000h	PC OPAL	PC




20W



Barcode	W	φ	K	Color
378048	18W	1.253lm	4 4.000K	BI Blanco
378055	18W	1.253lm	4 4.000K	N Negro

230V ac	CII	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	127°	>80	25.000h	>25.000h	PC OPAL	PC



18W



Sensor de Presencia y Luminosidad

Presence and Brightness Sensor
Présence et Capteur de Lumière
Presença e sensor de luz



Solar
Solar
Solaire
Solar



1,5W



3,2W



6,8W



CIII



IP65



90°



>80




PC



ABS




1,5W




▮	W	φ	K	⏲	⊗
472074	1,5W	200lm	3 3.000K	15.000h	Bl Blanco
472081	1,5W	220lm	4 4.000K	15.000h	Bl Blanco
472098	1,5W	200lm	3 3.000K	15.000h	N Negro
472104	1,5W	220lm	4 4.000K	15.000h	N Negro
472111	1,5W	200lm	3 3.000K	15.000h	Gr Gris
472128	1,5W	220lm	4 4.000K	15.000h	Gr Gris

3,2W



▮	W	φ	K	⏲	⊗
472135	3,2W	380lm	3 3.000K	25.000h	Bl Blanco
472142	3,2W	400lm	4 4.000K	25.000h	Bl Blanco
472159	3,2W	380lm	3 3.000K	25.000h	N Negro
472166	3,2W	400lm	4 4.000K	25.000h	N Negro
472173	3,2W	380lm	3 3.000K	25.000h	Gr Gris
472180	3,2W	400lm	4 4.000K	25.000h	Gr Gris

6,8W



▮	W	φ	K	⏲	⊗
472197	6,8W	760lm	3 3.000K	25.000h	Bl Blanco
472203	6,8W	800lm	4 4.000K	25.000h	Bl Blanco
472210	6,8W	760lm	3 3.000K	25.000h	N Negro
472227	6,8W	800lm	4 4.000K	25.000h	N Negro
472234	6,8W	760lm	3 3.000K	25.000h	Gr Gris
472241	6,8W	800lm	4 4.000K	25.000h	Gr Gris



Ñ/ Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W

E/ Replaceable battery in 3,2W and 6,8W models

F/ Batterie remplaçable dans les modèles 3,2W et 6,8W



P/ Bateria substituível nos modelos 3,2W e 6,8W

Información/Information/Information/Informações



Barcode	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	Gr	Light Icon
410113	20W	22W	2.861lm	2.345lm	3 3.000K	Gr RAL 7010	9
410120	20W	22W	3.076lm	2.399lm	4 4.000K	Gr RAL 7010	9

Lightning Bolt	Hz	Φ	Ground	IP65	IK08	Temp	Beam	Globe	Sandglass	70°	AL	VP
100-240V	50-60Hz	0.90	CI	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	28°	>80	40.000h	>40.000h	AL	VP



20W

Información/Information/Information/Informações




N/ La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo

E/ NIZA's installation should only be done downwards


F/ L'installation de NIZA ne doit être effectuée que vers le bas

P/ A instalação da NIZA só deve ser feita para baixo



	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	⊗
410052	12W	15W	786lm	552lm	3 3.000K	Gr RAL 7010
410069	12W	15W	848lm	593lm	4 4.000K	Gr RAL 7010

	Hz	Φ					A				
100-240V	50-60Hz	0.90	CI	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	100°	>80	40.000h	>40.000h	AL VT





12W

Sura




		W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K	
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3	3.000K Gr RAL 7010
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4	4.000K Gr RAL 7010
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3	3.000K Gr RAL 7010
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4	4.000K Gr RAL 7010

	Hz	Φ										
100-240V	50-60Hz	0.54	CI	IP65	IK08	-10°C~+35 °C	77°	>80	40.000h	>40.000h	AL	V





Directo 6W




Directo/Indirecto 12W



Ñ/Ángulo de apertura de las aletas 0-90° E/ Flap's opening angle 0-90° F/ Angle d'ouverture du rabat 0-90° P/ Ângulo de abertura das aletas 0-90°



	W	ϕ	K			
166225	2 x 3W	600lm	4 4.000K	Gr Gris		
230V ac	Cl	IP54	>80	30.000h	>30.000h	V AL



2x3W



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Pestañas abatibles.


E/ Folding flaps.

F/ Rabats pliantes.


P/ Palas orientáveis de luz




	W	ϕ	K				
166577*	2 x 3W	552lm	4,5 4.500K	Gr Gris			
230V ac	CI	IP54	>80	30.000h	>30.000h	V	AL



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




2x3W







	W	ϕ	K	\varnothing				
163200*	6W	540lm	3.000K	Gris				
230V ac	Cl	IP54	120°	>80	30.000h	>30.000h	PC OPAL	AL



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem




6W



	W	ϕ	K					
163217*	6W	540lm	3 3.000K	Gr Gris				
230V ac	CI	IP54	120°	>80	30.000h	>30.000h	PC OPAL	AL

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



6W


Leran




Pincho Incluido
Spike Included
Brochette Inclus
Gancho Incluído




	W LED	W LUM.	ϕ LED	ϕ LUM.	K				
166256*	9W	12W	611lm	509lm	4 4.000K	Inox Inox	9		
	Hz	Φ							
230V ac	50-60Hz	0.51	CI	IP54	IK08	>80	L70>25.000h	180°	AL




Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Pincho Incluido
Spike Included
Brochette Inclus
Gancho Incluido



	W LED	W LUM.	ϕ LED	ϕ LUM.	K					
166249	8,3W	10W	1.028lm	823lm	4 4.000K	Gris		1		
	Hz	ϕ				Δ				
230V ac	50-60Hz	0.81	CI	IP54	IK08	56°	>80	L70>25.000h	180°	AL





8,3W

Luminaria Sumergible
Underwater Lighting
Éclairage Sous-Marin
Iluminação Subaquática



	W LED	W LUM.	ϕ LED	ϕ LUM.	K					
234443	6,9W	8W	816lm	607lm	6,5 6.500K	Inox	3			
	ϕ									
12V ac	0.81	CIII	IP68	IK08	30°	>70	30.000h	L70>30.000h	180°	FE INOX



6,9W

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 242



534062
Transformador electrónico máx.
300W



534352
Transformador electrónico máx.
500W



Arette



Arette I



Arette II











Arette III




Arette IV



	Hz								
230V ac	50-60Hz	CI	IP67	IK08	L70>25.000h	2.000Kg	AL	FE INOX	EMPOTRABLE




[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/GRAPHIQUES: Unités en mm/GRÁFICOS: Unidades em mm]



Arette I

Barcode	W LED	W LUM.	Φ	Φ LED	Φ LUM.	Α	K	Light Icon	Color
166294*	3W	5W	0.43	362lm	290lm	25°	4	4.000K	3 Gr Gris


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Arette II

Barcode	W LED	W LUM.	Φ	Φ LED	Φ LUM.	Α	K	Light Icon	Color
166300*	3W	5W	0.43	362lm	290lm	25°	4	4.000K	3 Gr Gris


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Arette III

Barcode	W LED	W LUM.	Φ	Φ LED	Φ LUM.	Α	K	Light Icon	Color
166317*	6W	8,3W	0.52	624lm	499lm	20°	4	4.000K	6 Gr Gris


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Arette IV

Barcode	W LED	W LUM.	Φ	Φ LED	Φ LUM.	Α	K	Light Icon	Color
166324*	6W	8,3W	0.52	624lm	499lm	20°	4	4.000K	6 Gr Gris


Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



ARETTE IV 6W



		W			
441599		Máx. 60W		Gr RAL 7010	
230V ac	CI	IP54	E27	PMMA	AL fp



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp


F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



Recomendación
Recommendation
Recomendação

R



		W			
166584*		Máx. 35W		Gr Gris	
230V ac	CI	IP54	GU10	V	AL

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Tamaño máximo lámpara 170mm. altura

E/ Maximum lamp size 170mm. height

F/ Taille maximale de la lampe 170mm. hauteur

P/ Tamanho máximo da lâmpada 170mm. altura



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse


P/ Lâmpada não incluída.

R Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação

esSense
TUBULAR
smart



		W			
166591*		Máx. 18W		Gr Gris	
230V ac	CI	IP54	E27	PMMA	AL fp



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Tamaño máximo lámpara
170mm. altura

E/ Maximum lamp size
170mm. height

F/ Taille maximale de la lampe
170mm. hauteur

P/ Tamanho máximo da lâmpada
170mm. altura

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse


P/ Lâmpada não incluída.

Boiro



Recomendación
Recommendation
Recomendação

R




		W			
182089		6W LED		Gr Gris	
230V ac	CI	IP54	GU10	V	AL

R Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação

esSense
TUBULAR
smart



		W			
958721*		Máx. 60W		Gr Gris	
230V ac	CI	IP44	E27	PC	AL



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso




Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



	W				
967174*	Máx. 2 x 60W	Gr Gris			
230V ac	CI	IP54	E27	PO	AL

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluída


E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



	W					
967198*	Máx. 2 x 60W				Gr Gris	
230V ac	CI	IP54	E27	PO	AL	



Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso





Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



		W			
133777*		Máx. 2 x 60W		Gr Gris	
230V ac	CI	IP54	E27	PO	AL

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluída

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.

Pincho jardín

R

Recomendación
Recommendation
Recommandation
Recomendação

icon
PAR 38




I



III



[GRÁFICOS: Unidades en mm / GRAPHICS: Units in mm / GRAPHIQUES: Unités en mm / GRÁFICOS: Unidades em mm]



	W		
002059	Máx. 80W	N Negro	
230V ac	IP44	E27	TP




Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



	W	K			
190312	15W	3 3.000K	Gr Gris		
190329	15W	5 5.000K	Gr Gris		
190336	15W	Ve Verde	Gr Gris		
230V ac	CI	IP54	E27	PO	AL



Información/Information/Information/Informações

Ñ/ Pincho, base y cable Rubber 1,5m incluidos.

E/ Spike, base and 1,5m Rubber cable included.

F/ Brochette, de base et câble Rubber 1,5m inclus.

P/ Spike, base e cabo Rubber 1,5m incluído.

Serie 52



I



II



III



230V ac



CII



IP44



E27




VP




Tp







[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRAPHIQUES: Unités en mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]





	W		
967099	Máx. 60W	E27	N Negro
967075	Máx. 60W	E27	Bl Blanco



	W		
020940	Máx. 60W	E27	N Negro
020957	Máx. 60W	E27	Bl Blanco



	W		
967105	Máx. 60W	E27	N Negro
967082	Máx. 60W	E27	Bl Blanco



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.

Serie 55



I



II



230V ac



CII



IP44



E27




VP




TP



[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]



	W		
022852	Máx. 60W	E27	N Negro
020377	Máx. 60W	E27	Bl Blanco



	W		
013362	Máx. 60W	E27	N Negro
013386	Máx. 60W	E27	Bl Blanco




Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Lámpara no incluida

E/ Not included lamp

F/ Lampe non incluse

P/ Lâmpada não incluída.



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



534062

Transformador electrónico máx. 300W 12V ac IP65. LED
Electronic transformer max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformateur électronique max. 300W 12V ac IP65. LED
Transformador eletrônico max. 300W 12V ac IP65. LED



534352

Transformador electrónico máx. 500W 12V ac IP65. LED
Electronic transformer max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformateur électronique max. 500W 12V ac IP65. LED
Transformador eletrônico max. 500W 12V ac IP65. LED



N 468770

Carcasa rejilla blanca Masne S
White grid housing Masne S
Boîtier en grille blanche Masne S
Carcaça de grade branca Masne S



N 468800

Carcasa rejilla blanca Masne L
White grid housing Masne L
Boîtier en grille blanche Masne L
Carcaça de grade branca Masne L



N 468794

Carcasa rejilla gris Masne S
Grey grid housing Masne S
Boîtier en grille gris Masne S
Carcaça de grade cinzento Masne S



N 468824

Carcasa rejilla gris Masne L
Grey grid housing Masne L
Boîtier en grille gris Masne L
Carcaça de grade cinzento Masne L



N 468787

Carcasa rejilla negra Masne S
Black grid housing Masne S
Boîtier en grille noir Masne S
Carcaça de grade preto Masne S



N 468817

Carcasa rejilla negra Masne L
Black grid housing Masne L
Boîtier en grille noir Masne L
Carcaça de grade preto Masne L



N 468831

Carcasa decorativa blanca Masne S
White decorative housing Masne S
Boîtier décorative blanche Masne S
Carcaça decorativa branca Masne S



N 468862

Carcasa decorativa blanca Masne L
White decorative housing Masne L
Boîtier décorative blanche Masne L
Carcaça decorativa branca Masne L



N 468855

Carcasa decorativa gris Masne S
 Grey decorative housing Masne S
 Boîtier décorative gris Masne S
 Carcaça decorativa cinzento Masne S



N 468848


Carcasa decorativa negra Masne S
 Black decorative housing Masne S
 Boîtier décorative noir Masne S
 Carcaça decorativa preto Masne S

N 468886

Carcasa decorativa gris Masne L
 Grey decorative housing Masne L
 Boîtier décorative gris Masne L
 Carcaça decorativa cinzento Masne L


N 468879

Carcasa decorativa negra Masne L
 Black decorative housing Masne L
 Boîtier décorative noir Masne L
 Carcaça decorativa preto Masne L

	Iseo	Masne S	Masne L	Masne S Sensor	Masne L Sensor
534062	•				
534352	•				
468770		•		•	
468787		•		•	
468794		•		•	
468800			•		•
468817			•		•
468824			•		•
468831		•		•	
468848		•		•	
468855		•		•	
468862			•		•
468879			•		•
468886			•		•

Proyectoros

Projectors
Projecteurs
Projetores



Lecco



Batería Recargable
Rechargeable Battery
Batterie Rechargeable
Bateria Recarregável



2 Niveles Lumínicos
2 Luminous levels
2 Niveaux Lumineux
2 Níveis Luminosos



100-240V ac



Clase III



IP54



-5°C~+35 °C



120°




>80



30.000h




10W





Barcode	W	φ	K	Color
441988*	10W	716lm	4 4.000K	Am Amarillo
442022*	10W	853lm	6,5 6.500K	Am Amarillo
442008*	10W	716lm	4 4.000K	Gr Gris
442046*	10W	853lm	6,5 6.500K	Gr Gris

20W



Barcode	W	φ	K	Color
441995*	20W	1601lm	4 4.000K	Am Amarillo
442039*	20W	1748lm	6,5 6.500K	Am Amarillo
442053*	20W	1748lm	6,5 6.500K	Gr Gris



+ INFO PAG. 254

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



542166

Cargador Lecco 10W 230V



542173

Cargador Lecco 20W 230V



442060

Cargador 12V para coche



Información/Information/Information/Informações

N/ Activación 50% y 100% de rendimiento.
Batería Li-ion (2.600mA/10W) (5.200mA/20W).
Tiempo de carga aproximado 3-4h.
Puede ser usado simultáneamente mientras se carga.
Multiposición 360°

E/ Activation 50% and 100% performance.
Battery Li-ion (2.600mA / 10W) (5.200mA / 20W).
Approximate charging time 3-4h.
It can be used simultaneously while charging.
Multiposition 360°

F/ Activation 50% et 100% de performance.
Batterie Li-ion (2.600mA / 10W) (5.200mA / 20W).
Temps de charge approximatif 3-4h.
Il peut être utilisé simultanément pendant le chargement.
Plusieurs positions 360°

P/ Ativação 50% e 100% de desempenho.
Bateria Li-ion (2.600mA/10W) (5.200mA/20W).
Tempo aproximado de carregamento 3-4h.
Ele pode ser usado simultaneamente durante o carregamento.
Multiposição 360°

*Hasta fin de existencias/** Until end of stock/** Jusqu'à épuisement des stocks/** Enquanto os estoques durarem



Sensor de Presencia y Luminosidad
Presence and Brightness Sensor
Présence et Capteur de Lumière
Presença e sensor de luz



Protector Sobretensiones
Surge Protector
Parasurtenseur
Protetor Contra Surtos



Hitaka



Hitaka
Sensor



230V ac



Clase I



IP65



100°



>80



25.000h



>25.000h




PP



AL







	W	ϕ	K				(X-Y-Z)
534550	10W	976lm	3 3.000K	Gr	RAL7010	2kV	138 x 117 x 27mm
534567	10W	1.020lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	2kV	138 x 117 x 27mm
534574	20W	1.438lm	3 3.000K	Gr	RAL7010	2kV	158 x 134 x 28mm
534581	20W	1.576lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	2kV	158 x 134 x 28mm
534598	30W	2.281lm	3 3.000K	Gr	RAL7010	2kV	228 x 164 x 36mm
534604	30W	2.324lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	2kV	228 x 164 x 36mm
534611	50W	4.318lm	3 3.000K	Gr	RAL7010	5kV	298 x 220 x 39mm
534628	50W	4.425lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	5kV	298 x 220 x 39mm

Hitaka

SENSOR



	W	ϕ	K				(X-Y-Z)
(N) 468343	10W	1.020lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	2kV	138 x 117 x 27mm
(N) 468350	20W	1.576lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	2kV	158 x 134 x 28mm
(N) 468367	30W	2.324lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	2kV	228 x 164 x 36mm
(N) 468374	50W	4.425lm	5 5.000K	Gr	RAL7010	5kV	298 x 220 x 39mm




50W

* Disponible a partir de ABRIL


Available from APRIL
Disponible à partir de AVRIL
Disponível a partir de ABRIL



220-240V ac	Clase I	IP65	IK08	>70	-5°C~+35 °C	56°	25.000h	>25.000h	VT	AL




	W	ϕ	K		\leftrightarrow (X-Y-Z)
454964	10W	1.007lm	3 3.000K	Gr RAL7010	118 x 146 x 35mm
454971	10W	1.018lm	5 5.000K	Gr RAL7010	118 x 146 x 35mm
454988	20W	2.013lm	3 3.000K	Gr RAL7010	149 x 183 x 42mm
454995	20W	2.124lm	5 5.000K	Gr RAL7010	149 x 183 x 42mm
455008	40W	3.868lm	3 3.000K	Gr RAL7010	171 x 212 x 45mm
455015	40W	4.049lm	5 5.000K	Gr RAL7010	171 x 212 x 45mm
471480	60W	6.096lm	3 3.000K	Gr RAL7010	216 x 266 x 45mm
471497	60W	6.425lm	5 5.000K	Gr RAL7010	216 x 266 x 45mm




Energy TECH SENSOR




	W	ϕ	K		\leftrightarrow (X-Y-Z)
458979	10W	1.018lm	5 5.000K	Gr RAL7010	118 x 146 x 35mm
458986	20W	2.124lm	5 5.000K	Gr RAL7010	149 x 183 x 42mm
458993	40W	4.049lm	5 5.000K	Gr RAL7010	171 x 212 x 45mm



10W



20W



40W


Energy AVANT

5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia



Protector Sobretensiones 100/150/200W
Surge Protector 100/150/200W
Parasurtenseur 100/150/200W
Protetor Contra Surto 100/150/200W

N/ Energy Avant RGB con memoria. **E/** Energy Avant RGB with memory. **F/** Energy Avant RGB avec mémoire. **P/** Energy Avant RGB com memória.



3

4

5

8



9

10

RGB

SENSOR



100-240V ac



Clase I



IP65



IK08



>80



-10°C~+35 °C



120°




V




AL

Energy AVANT




		W	φ	K			∅	(X-Y-Z)
407892*	AVANT 3	10W	653lm	3	3.000K	25.000h	Gr RAL 7040	184 x 118 x 35mm
407908*	AVANT 3	10W	687lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	184 x 118 x 35mm
407915*	AVANT 4	20W	1.482lm	3	3.000K	25.000h	Gr RAL 7040	228 x 149 x 42mm
407922*	AVANT 4	20W	1.560lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	228 x 149 x 42mm
407939*	AVANT 5	30W	2.504lm	3	3.000K	25.000h	Gr RAL 7040	264 x 172 x 45mm
407946*	AVANT 5	30W	2.635lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	264 x 172 x 45mm
408097*	AVANT 8	100W	10.362lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	394 x 270 x 52mm
531801*	AVANT 9	150W	16.036lm	5	5.000K	50.000h	Gr RAL 7010	438 x 303 x 60mm
531818*	AVANT 10	200W	21.015lm	5	5.000K	50.000h	Gr RAL 7010	530 x 376 x 70mm

Energy AVANT RGB




		W	K			∅	(X-Y-Z)
407977	AVANT 4	20W	R G B	25.000h	Gr RAL 7040	228 x 149 x 42mm	
407984	AVANT 6	50W	R G B	25.000h	Gr RAL 7040	331 x 217 x 45mm	

Energy AVANT SENSOR




		W	φ	K			∅	(X-Y-Z)
407991*	AVANT 3	10W	687lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	184 x 118 x 35mm
408004*	AVANT 4	20W	1.560lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	228 x 149 x 42mm
408011*	AVANT 5	30W	2.635lm	5	5.000K	25.000h	Gr RAL 7040	264 x 172 x 45mm



20W

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



542166

Cargador Lecco 10W para batería
Battery charger Lecco 10W
Chargeur de batterie Lecco 10W
Carregador de batería Lecco 10W

542173

Cargador Lecco 20W para batería
Battery charger Lecco 20W
Chargeur de batterie Lecco 20W
Carregador de batería Lecco 20W

442060

Cargador 12V para coche
12V Charger for car
Chargeur 12V pour voiture
Carregador 12V para carro



Lecco 10W

Lecco 20W

542166

•

542173

•


442060

•

•



City



Avatar *LITE*

N Nuevo
New
Nouveau
Novo


5 Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

1-10


ENAC
Ensayo en
Laboratorio
Acreditado



Barcode	W LED	W LUM.	Icon	φ LED	φ LUM.	K
477062	12W	16W	350mA	2.059lm	1.772lm	4 4.000K
477079	18W	22W	500mA	2.736lm	2.355lm	4 4.000K
477086	24W	30W	700mA	3.615lm	3.116lm	4 4.000K
477093	36W	42W	1.000mA	4.792lm	4.119lm	4 4.000K



220-240V ac	CI	IP66	IK08	-30°C~+35 °C	>70	12	L70 B10>70.000h (500<l≤1000mA)	RAL 9007	VT	AL iap



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido




K		
3.000K	DN	CII
5.000K	DN LM	
AMBAR (I ≤700mA) AMBAR (I ≤700mA) AMBRE (I ≤700mA) ÂMBAR (I ≤700mA)	1-10V	
PC.AMBAR (I ≤700mA) PC.AMBAR (I ≤700mA) PC.AMBRE (I ≤700mA) PC.ÂMBAR (I ≤700mA)		

Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia

5 **N** Nuevo
New
Nouveau
Novo


Argia LITE

1-10



Barcode	W LED	W LUM.	Icon	φ LED	φ LUM.	K
477109	18W	22W	500mA	2.674lm	2.152lm	4 4.000K
477116	24W	30W	700mA	3.556lm	2.830lm	4 4.000K
477123	36W	44W	1.000mA	4.607lm	3.668lm	4 4.000K

220-240V ac	CI	IP66	IK09	-30°C~+35 °C	>70	12	L70 B10>70.000h (500< I ≤1000mA)	RAL 9007	VT	AL iap



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido

K		
3.000K	*DN	PPD
5.000K	*DN LM	PPI
Ambar	1-10V	
PC Ambar (I≤700mA)		

*Opciones no disponibles en 48W/12Leds. *Options not available on 48W/12Leds.
*Options non disponibles dans 48W/12Leds. *Opções não disponíveis em 48W/12 Leds.





Urb. Valparaiso (Toledo)

Industrial



Hasta cinco años de garantía
Up to five years of warranty
Jusqu'à cinq ans de garantie
Até cinco anos de garantia


5

Nuevo
New
Nouveau
Novo

N


Aken

1-10



Barcode	W LED	W LUM.	Icon	Φ LED	Φ LUM.	K	↕ (x-y)
468961	90W	100W	2A	13.996lm	13.118lm	4 4.000K	Ø220 x 171,4mm
468978	90W	100W	2A	14.158lm	13.281lm	5 5.000K	Ø220 x 171,4mm
468985	141W	150W	2,9A	21.158lm	19.815lm	4 4.000K	Ø330 x 171,5mm
468992	141W	150W	2,9A	21.893lm	21.007lm	5 5.000K	Ø330 x 171,5mm
469005	189W	200W	3,7A	27.936lm	26.089lm	4 4.000K	Ø330 x 171,5mm
469012	189W	200W	3,7A	28.115lm	26.574lm	5 5.000K	Ø330 x 171,5mm

	Hz												
100-240V ac	50-60Hz	0,9	Cl	IP65	IK08	>80	-30°C~+35 °C	120°	L70>50.000h	Negro	VT	AL	1-10V



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



PC 50°

PC 90°



+ INFO PAG. 276

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



469081

Reflector AL 100W 60°



469098

Reflector AL 150W/200W 60°



469104

Reflector PC 150W/200W 70°



469111

Rejilla seguridad 150W/200W





N/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 8%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm. **E/** Reflector mounting results in a 8% reduction in flow. This product is served with 2 built-in 250 mm hoses. **F/** L'écoulement de l'ensemble du réflecteur conduit à une réduction de 8%. Ce produit est utilisé avec 2 tuyaux construits 250 mm. **P/** O conjunto reflector fluxo conduz a uma redução de 8%. Este produto é utilizado com 2 mangueiras construídas 250 mm.

Barcode	W LED	W LUM.	Socket	φ LED	φ LUM.	K	Light bulb icon	Mounting (x-y)
395328*	85W	95W	2A	11.972lm	11.189lm	4 4.000K	112	Ø260 x 194mm
395335*	145W	155W	3,3A	19.270lm	18.009lm	4 4.000K	168	Ø260 x 194mm
395342*	165W	181W	4A	23.582lm	22.039lm	4 4.000K	224	Ø290 x 210mm
395359*	215W	230W	5A	30.094lm	28.125lm	4 4.000K	280	Ø290 x 220mm

*Hasta fin de existencias/** Until end of stock/** Jusqu'à épuisement des stocks/** Enquanto os estoques durarem

Lightning bolt icon	Hz	Grounding icon	Temperature icon	Wrench icon	Shield icon	Key icon	Angle icon	Hourglass icon	Circle with slash icon	VT	AL	1-10V
100-240V ac	50-60Hz	CI	IP65	IK06	>80	-30°C~+50 °C	120°	L70>50.000h	RAL 9005	VT	AL	1-10V



85W/145W/165W/215W

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Difusor de PC transparente
Diffuser of transparent PC
Diffuseur PC transparent
Difusor de PC transparente

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 276



402958

Reflector aluminio 60°




393812

Sensor de luminosidad y presencia con función pasillo.



393829

Acc. de suspensión para sensor



Sevilla

N/ Clip de acero INOX. **E**/ INOX steel clip. **F**/ Clip en acier INOX. **P**/ Clipse de aço INOX.

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Cora Industry



Cora Industry Unit



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



K

6.500K



1-10V

DALI (mod. 1.200mm/1.500mm)

Bluetooth

Cora Unit

Cora Industry



Kit de emergencia (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Emergency kit (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Kit d'urgence (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Kit de emergência (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)



Sensor de presencia y luminosidad (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Presence and brightness sensor (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Présence et capteur de lumière (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)
Presença e sensor de luz (mod. 1x/2x 1.200mm/1.500mm)

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 276



378369

Kit 6 clips plástico 600mm

378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm

378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm

Información/Information/Information/Informações




N/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las medidas de flujo luminoso. Prilux garantiza una tolerancia $\pm 5\%$ en las mediciones de potencia. Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en temperatura de color.

E/ Prilux garantisce a tolerance $\pm 7\%$ in the measurements of luminous flux. Prilux guarantees a tolerance $\pm 5\%$ in the measurements of power. Prilux guarantees a tolerance $\pm 7\%$ in the measurements of color temperature.

F/ Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de flux lumineux. Prilux garantit une tolérance $\pm 5\%$ dans les mesures de puissance. Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de température de couleur.


P/ Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ nas medidas do fluxo luminoso. Prilux garante uma tolerância $\pm 5\%$ nas medidas de potência. Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ na temperatura de cor.



	W LED	W LUM.	Φ	Φ LED	Φ LUM.	K	☀	↕		
550420	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3	3.000K	24	660 x 85 x 88mm - 1x
550437	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4	4.000K	24	660 x 85 x 88mm - 1x
550444	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5	5.000K	24	660 x 85 x 88mm - 1x
550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3	3.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3	3.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4	4.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5	5.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3	3.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4	4.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5	5.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3	3.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4	4.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5	5.000K	48	1.270 x 85 x 88mm - 1x
550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3	3.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4	4.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5	5.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3	3.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4	4.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5	5.000K	60	1.570 x 85 x 88mm - 1x
550574	2 x 11W	24W	300mA	0,94	2.800lm	2.534lm	3	3.000K	48	660 x 125 x 88mm - 2x
550581	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48	660 x 125 x 88mm - 2x
550598	2 x 11W	24W	300mA	0,94	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48	660 x 125 x 88mm - 2x
550604	2 x 22W	46W	300mA	0,96	5.760lm	5.069lm	3	3.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550611	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.000lm	5.280lm	4	4.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550628	2 x 22W	46W	300mA	0,96	6.300lm	5.554lm	5	5.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550635	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.564lm	5.776lm	3	3.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550642	2 x 26W	54W	350mA	0,97	6.840lm	6.019lm	4	4.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550659	2 x 26W	54W	350mA	0,97	7.182lm	6.320lm	5	5.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550697	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.200lm	6.192lm	3	3.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550703	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.500lm	6.450lm	4	4.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550710	2 x 28W	57W	300mA	0,97	7.875lm	6.773lm	5	5.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550666	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.392lm	6.504lm	3	3.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550673	2 x 30W	62W	400mA	0,98	7.700lm	6.776lm	4	4.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550680	2 x 30W	62W	400mA	0,98	8.086lm	7.116lm	5	5.000K	96	1.270 x 125 x 88mm - 2x
550727	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.240lm	7.946lm	3	3.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550734	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	9.625lm	8.278lm	4	4.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x
550741	2 x 37W*	76W	400mA	0,96	10.107lm	8.692lm	5	5.000K	120	1.570 x 125 x 88mm - 2x

*Máxima temperatura de trabajo 30°C/Maximum working temperature 30°C/La température maximale de 30°C/A temperatura máxima de 30°C

	Hz									
230V ac	50-60Hz	CI	IP65	IK08	-20°C~+35 °C	>80	L70 B10>50.000h	GRIS CLARO	PC	PO



1.200mm

Berlín ECO



TUBO LED IP65

Nuevo
New
Nouveau
Novo **N**

 EMERGENCY

Ñ/ Clips para fácil apertura. Lámpara no incluido. E/ Clip for easy opening. Lamp not included. F/ Clip pour une ouverture facile. Lampe non incluse. P/ Clipe para abertura fácil. Lâmpada não incluída.



	Hz						
230V ac	50-60Hz	Cl	IP65	IK08	-20°C~+35 °C	PC	PO

Alimentación/Power supply/Source de courant/Fonte de energia



Ñ/ Alimentación:

- ① Sin polaridad
- ② Con polaridad
- ③ A dos extremos

E/ Power supply:

- ① Without polarity
- ② With polarity
- ③ By two extremes

F/ Source de courant:

- ① Sans polarité
- ② Avec polarité
- ③ Par deux extrêmes

P/ Fonte de energia:

- ① Sem polaridade
- ② Com polaridade
- ③ Por dois extremos

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

+ INFO PAG. 276



146333

Kit 6 clips INOX 600mm

146340

Kit 8 clips INOX 1.200mm

146357

Kit 10 clips INOX 1.500mm



378369


Kit 6 clips plástico 600mm

378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm

378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm



Barcode	W	Light	Color	Dimensions (x)	Clips	Notes
969499*	1x	ecTUBE LED 600mm	Bl	660 x 88 x 85mm	6 clips	1
(N) 469883	1x	ecTUBE LED 600mm	Gr	660 x 88 x 85mm	6 clips	1
969512*	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Bl	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1
(N) 469890	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Gr	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1
969536*	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Bl	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1
(N) 469906	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Gr	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1
971508*	2x	ecTUBE LED 600mm	Bl	660 x 88 x 125mm	6 clips	1
(N) 469913	2x	ecTUBE LED 600mm	Gr	660 x 88 x 125mm	6 clips	1
969529*	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Bl	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1
(N) 469920	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Gr	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1
969543*	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Bl	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1
(N) 469937	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Gr	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1
236041*	1x	ecTUBE LED 600mm	Bl	660 x 88 x 85mm	6 clips	2
(N) 469821	1x	ecTUBE LED 600mm	Gr	660 x 88 x 85mm	6 clips	2
236058*	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Bl	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	2
(N) 469838	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Gr	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	2
236065*	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Bl	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	2
(N) 469845	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Gr	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	2
236072*	2x	ecTUBE LED 600mm	Bl	660 x 88 x 125mm	6 clips	2
(N) 469852	2x	ecTUBE LED 600mm	Gr	660 x 88 x 125mm	6 clips	2
236089*	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Bl	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	2
(N) 469869	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Gr	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	2
236096*	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Bl	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	2
(N) 469876	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Gr	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	2
379915*	1x	ecTUBE LED 600mm	Bl	660 x 88 x 125mm	6 clips	3
379939*	1x	ecTUBE LED 1.200mm	Bl	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	3
379953*	1x	ecTUBE LED 1.500mm	Bl	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	3
379922*	2x	ecTUBE LED 600mm	Bl	660 x 88 x 125mm	6 clips	3
379946*	2x	ecTUBE LED 1.200mm	Bl	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	3
379960*	2x	ecTUBE LED 1.500mm	Bl	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	3

Hasta fin de existencias/ Until end of stock/* Jusqu'à épuisement des stocks/* Enquanto os estoques durarem



Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y NOVA.

E/ Up to -20° with ecTUBE LED PRILUX BASIC and NOVA.


F/ Jusqu'à -20° avec ecTUBE LED PRILUX BASIC et NOVA.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e NOVA.


Dácil




	W LED	W LUM.	φ LED	φ LUM.	K	↔ (X-Y-Z)	⊞
534499	18W	20W	2.943lm	2.414lm	4 4.000K	600 x 84 x 71mm	32
534505	18W	20W	3.090lm	2.533lm	6.5 6.500K	600 x 84 x 71mm	32
534512	37W	40W	5.421lm	4.418lm	4 4.000K	1.200 x 84 x 71mm	20
534529	37W	40W	5.637lm	4.623lm	6.5 6.500K	1.200 x 84 x 71mm	20
534536	57W	60W	7.965lm	6.534lm	4 4.000K	1.500 x 84 x 71mm	13
534543	57W	60W	8.364lm	6.858lm	6.5 6.500K	1.500 x 84 x 71mm	13




⚡	Hz	Φ	□	⊙	⚡	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
230V ac	50-60Hz	0.9	CII	IP65	IK07	-10°C~+35 °C	>80	L70>30.000h	BL	PC	PO	SUPERFICIE



18W 600mm



37W 1.200mm



57W 1.500mm

Aviso/Warning/Avertissement/Aviso



N/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.

F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Información/Information/Information/Informações





N/ Conector rápido. Clip de fijación. Conexión en serie: 18W: 32luminarias 37W: 20luminarias 57W: 13luminarias

E/ Quick connector. Fastening clip. Serial connection: 18W: 32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires


F/ Connecteur rapide. Clip de montage. Connexion en série: 18W: 32luminaires 37W: 20luminaires 57W: 13luminaires

P/ Conector Quick. Clipse de montagem. Ligação em série: 18W: 32luminarias 37W: 20luminarias 57W: 13luminarias



Barcode	W LED	W LUM.	Φ LED	Φ LUM.	K	↔ (X-Y-Z)	Clip
387217	2 x 10W	22W	2.394lm	2.035lm	4 4.000K	656 x 74 x 52mm	18
387224	2 x 10W	22W	2.542lm	2.160lm	5 5.000K	656 x 74 x 52mm	18
387231	2 x 20W	43W	4.920lm	4.231lm	4 4.000K	1.265 x 74 x 52mm	9
387248	2 x 20W	43W	5.167lm	4.408lm	5 5.000K	1.265 x 74 x 52mm	9
387255	2 x 25W	53W	6.051lm	5.264lm	4 4.000K	1.565 x 74 x 52mm	7
387262	2 x 25W	53W	6.423lm	5.524lm	5 5.000K	1.565 x 74 x 52mm	7
387279	2 x 30W	64W	7.108lm	6.098lm	4 4.000K	1.865 x 74 x 52mm	6
387286	2 x 30W	64W	7.302lm	6.353lm	5 5.000K	1.865 x 74 x 52mm	6

	Hz	Φ									
230V ac	50-60Hz	0.95	CII	IP65	IK07	-20°C~+35 °C	>80	L70>25.000h	BL	PC	PO SUPERFICIE



Aviso/Warning/Avertissement/Aviso

N/ No apto para su exposición a rayos uva.

E/ Not suitable for your exposure to uva rays.

F/ Non adapté à votre exposition aux rayons uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.



Información/Information/Information/Informações


N/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
2x10W: 18luminarias
2x20W: 9luminarias
2x25W: 7luminarias
2x30W: 6luminarias

E/ Quick connector.
Fastening clip.
Serial connection:
2x10W: 18luminaires
2x20W: 9luminaires
2x25W: 7luminaires
2x30W: 6luminaires


F/ Connecteur rapide.
Clip de montage.
Connexion en série:
2x10W: 18luminaires
2x20W: 9luminaires
2x25W: 7luminaires
2x30W: 6luminaires

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
2x10W: 18luminarias
2x20W: 9luminarias
2x25W: 7luminarias
2x30W: 6luminarias





C.C. Alameda (Granada)



Accesorios

Accessories
Accessoires
Acessórios



N 469081

Reflector Aluminio 100W 60°
Aluminum Reflector 100W 60°
Réflecteur Aluminium 100W 60°
Refletor Aluminio 100W 60°



N 469098

Reflector Aluminio 150W/200W 60°
Aluminum Reflector 150W/200W 60°
Réflecteur Aluminium 150W/200W 60°
Refletor Aluminio 150W/200W 60°



N 469104

Reflector PC 150W/200W 70°
PC Reflector 150W/200W 70°
Réflecteur PC 150W/200W 70°
Refletor PC 150W/200W 70°



N 469111

Rejilla seguridad 150W/200W
Security grid 150W/200W
Grille de sécurité 150W/200W
Grade de segurança 150W/200W



N 469531

Kit lira 100W/150W
Bracket kit 100W/150W
Kit support 100W/150W
Kit suporte 100W/150W



N 469548

Kit lira 200W
Bracket kit 200W
Kit support 200W
Kit suporte 200W



N 469449

Reflector Aluminio negro 100W/150W 90°
Alumimun black reflector 100W/150W 90°
Réflecteur aluminium noir 100W/150W 90°
Refletor preto de alumínio 100W/150W 90°



N 469456

Reflector Aluminio negro 200W 90°
Alumimun black reflector 200W 90°
Réflecteur aluminium noir 200W 90°
Refletor preto de alumínio 200W 90°



402958

Reflector aluminio Zama 60°
Aluminum reflector Zama 60°
Réflecteur en aluminium Zama 60°
Refletor de aluminio Zama 60°



393812

Sensor de luminosidad y presencia con función pasillo. Válido para grandes alturas hasta 15m. IP65. Ta de -30° a +50°C. Uso exclusivo 50Hz.
Brightness and presence sensor with corridor function. Valid for large heights up to 15m. IP65. It is from -30° to +50° C. Exclusive use 50Hz.
Capteur de lumière et de présence avec la fonction couloir. Valable pour de grandes hauteurs allant jusqu'à 15m. IP65. Ta -30° à +50° C. 50Hz usage exclusif.
Sensor de luz e presença com a função de corredor. Válido para grandes alturas de até 15m. IP65. Ta de -30° a +50° C. 50Hz uso exclusivo.



393829

Accesorio de sujeción para el montaje del sensor sin reflector.
Fixing attachment for sensor mounting without reflector.
Fixture pour le montage du capteur sans réflecteur.
Fixação para montagem no sensor sem reflector.



378369

Kit 6 clips plástico 600mm
 Kit 6 plastic clips 600mm
 Kit 6 clips en plastique 600mm
 Kit 6 cliques de plástico de 600mm



378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm
 Kit 8 plastic clips 1.200mm
 Kit 8 clips en plastique 1.200mm
 Kit 8 cliques de plástico de 1.200mm



378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm
 Kit 10 plastic clips 1.500mm
 Kit 10 clips en plastique 1.500mm
 Kit 10 cliques de plástico de 1.500mm



146333

Kit 6 clips metálicos INOX 600mm
 Kit 6 stainless steel clips 600mm
 Kit 6 clips en acier INOX 600mm
 Kit 6 cliques de aço INOX de 600mm




146340

Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm
 Kit 8 stainless steel clips 1.200mm
 Kit 8 clips en acier INOX 1.200mm
 Kit 8 cliques de aço INOX de 1.200mm



146357

Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm
 Kit 10 stainless steel clips 1.500mm
 Kit 10 clips en acier INOX 1.500mm
 Kit 10 cliques de aço INOX de 1.500mm

	Aken		Kela		Zama	Berlin Avant			Berlin Eco Tubo LED IP65		
	100W	150W/200W	100W/150W	200W		600mm	1200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm
468091	•										
468098		•									
469104		•									
469111		•									
469531			•								
469548				•							
469449			•								
469456				•							
402958					•						
393812					•						
393829					•						
378369						•			•		
378376							•			•	
378406								•			•
146333									•		
146340										•	
146357											•

Anexos

Annexes
Annexes
Anexos



Ñ/ Condiciones generales

La aceptación por nuestra parte de un pedido supone, en cualquier caso, que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro:

1. Precios.

Los precios indicados son precios recomendados y se entienden sin I.V.A. ni Ecoraee y son válidos desde el 1 de Enero de 2019 hasta nuevo aviso. Una vez realizada la factura se aplicarán ambos. Los precios de la Tarifa Vigente, son para aquellos materiales que se hallen en nuestros almacenes.

Los aparatos con lámpara incluida se servirán con lámparas en marca Prilux siempre que ésta esté disponible en dicha marca, a no ser que se hayan pactado condiciones distintas de suministro. En caso de servir otra lámpara el importe del ECORAE podría variar. Nos reservamos el derecho de modificaciones de precios y características de los productos comunicándolo lo antes posible.

2. Plazos de entrega.

Nuestro plazo de entrega será inmediato y en su defecto, a corto plazo. Los plazos de entrega se respetarán según nuestras posibilidades, pero son sin compromiso. Dichos plazos son meramente informativos. Los retrasos en la entrega no autorizan al comprador a la anulación del pedido ni a la aplicación de penalizaciones ni indemnizaciones, salvo que se haya convenido expresamente lo contrario. Aun en este caso, habiendo causas de fuerza mayor de por medio, propia o ajena, deja de cumplirse alguno de los compromisos acordados, no sería aplicable sanción alguna.

3. Ofertas.

Las ofertas escritas u orales, no nos comprometen a aceptarlas. Dichas ofertas tendrán validez una vez hayan sido ratificadas por escrito por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

4. Transporte.

Una vez la mercancía haya sido entregada a la agencia de transportes, se considerará la entrega como correcta. Los riesgos de transporte en el envío de nuestros productos son por cuenta del comprador. Que únicamente podrá reclamar a la agencia encargada del transporte los daños ocasionados en el mismo, en un plazo inferior a 7 días y por escrito con copia a Grupo Prilux Iluminación, S.L.U.

5. Reclamaciones.

Reclamaciones relativas a fallos numéricos y defectos, serán solo válidos si se ha enviado la oportuna reclamación dentro de los cinco primeros días a partir de la recepción de la mercancía.

6. Devoluciones de material.

No se aceptarán devoluciones de material si previamente GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. no lo ha autorizado. Estas devoluciones tendrán que remitirse a portes pagados con un demérito mínimo del 20%. No se acepta la devolución de productos de fabricación especial o de campañas y de productos que no vengan en sus embalajes originales y en buen estado. En cualquier caso no se aceptarán devoluciones de productos con antigüedad superior a 12 meses y será imprescindible facilitar el número de factura correspondiente.

7. Derechos de propiedad.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. conserva, en todo caso, la plena propiedad de todos los materiales suministrados, en tanto no quede cumplida por entero la recíproca condición de pago del importe.

8. Pedidos.

Los pedidos en curso podrán ser anulados por Grupo Prilux Iluminación, S.L.U. si surgieran circunstancias de fuerza mayor que impidan que puedan suministrarse dichos pedidos. Los pedidos de materiales de fabricación especial no podrán anularse por el comprador sin nuestra aprobación por escrito. En caso de aceptación por nuestra parte, serían a cargo del comprador los gastos originados hasta el momento de su anulación.

9. Reproducción.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la correspondiente autorización de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

10. Forma de pago.

La forma de pago será la establecida en el momento de efectuar el pedido en firme de la mercancía, de acuerdo con las normas usuales de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

11. Lugar de cumplimiento y jurisdicción.

Para cuantas cuestiones puedan surgir en el cumplimiento o interpretación de estas normas generales, los contratantes, con renuncia expresa de cualquier jurisdicción pudieran corresponderles, se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Toledo.

12. Elementos defectuosos y garantía.

El período de garantía comienza en la fecha de factura de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN. La responsabilidad se aplica a los materiales y defectos de fabricación según los estándares técnicos de cada producto. El producto debe instalarse de acuerdo a la normativa vigente y especificaciones de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN. El período de garantía general es de 1 año a partir de la fecha de factura de la mercancía, a excepción de los productos que por sus características técnicas tienen una duración inferior a este período y a los productos de led de 30.000 horas que tienen una garantía de 2 años. El período de garantía tiene en cuenta los ciclos de encendidos y apagados marcados en la norma IEC. Finalizado este período, cualquier reclamación, incluso por daños, será rechazada/excluida.

En caso de defectos la responsabilidad del vendedor estará limitada al precio de venta de la parte defectuosa del producto. Especialmente no habrá responsabilidad de reembolso de los gastos incurridos por el comprador o cambio de productos. Se aplicará especialmente en algún desembalaje y reinstalación de los productos.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. no se responsabiliza de los daños causados por el cliente o por una tercera persona externa al producto. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. no se responsabiliza de las alteraciones o cambios realizados en cualquiera de los productos por terceras personas.

Se limita la responsabilidad del vendedor en aquellos casos de negligencia grave o daños ocasionados intencionadamente.

La compañía no se responsabiliza de los productos usados.

Directiva ROHS

La Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RoHS) entra en vigor el 1 de julio de 2006. A partir de esta fecha, los productores de ciertas categorías de aparatos eléctricos y electrónicos no podrán comercializar productos que contengan seis sustancias prohibidas, a menos que se les apliquen exenciones específicas. Estas sustancias son: Plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cromo hexavalente (Cr(VI)), Cadmio (Cd), pirorretardantes como Polibromobifenilos (PBB) o Polibromodifeniléteres (PBDE).

Disponemos de curvas fotométricas en formato EULUMDAT o IESNA para software de cálculo (Relux, Dialux, etc.).

Queda reservado el derecho a cualquier modificación en cuanto a técnica o realización.

E/ General conditions

The acceptance of an order by us means, in any case, that the buyer agrees with the following general conditions of Sales and Delivery:

1. Price.

All the prices indicated are recommended and there come without VAT and without ECORAE. There are valid from 1st January 2019 to further notice. Once the commercial invoice is issued, both terms will be applied on it. The prices from the "Tarifa Vigente" make reference to all the products which are located in our warehouses.

The luminaries with lamp included, there will come with brand Prilux as long as it is available in this category, unless it had been agreed different terms in the supply. In that case, the ECORAE charge could change.

We reserve the right to modify the pricing and characteristics of our products, notifying them as soon as possible.

2. Delivery time.

Our delivery time will be immediate, otherwise, in short-term. The delivery time will be met according to our means, but not binding. Those terms are merely informative. The delay in the delivery does not entitle the buyer to cancel the order or to claim any compensation or penalties, unless otherwise agreed by the parties. Even if it was the case, for causes of force majeure, either personally or behalf of third parties, which would lead to a breach in some of the terms agreed, no penalty could be applied.

3. Offers.

The written and oral proposals do not compromise us to accept them immediately. Those offers will be valid once ratified in writing by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

4. Transport.

Once the merchandise has been handed to the carrier, the delivery will be considered as proper. The risk of transport is borne by the customer, who only can claim directly to the transport agency, which is in charge of the delivery, for the damage caused during the transport, within less than seven days and in writing and with copy to GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U.

5. Claims.

All claims relating to numerical errors and defects will be considered valid only if the claim has already been submitted within the five days from the reception of goods.

6. Returns.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. does not accept any material returned without its previous consent. These returns have to be forwarded in carriage prepaid with a minimum demerit of 20%. Returns of custom-made products, from campaigns and those ones which do not come in their original packaging and are not in good condition, may not be accepted. In any case, returns of products that exceed 12 months will not be accepted; it is essential to provide the number of the corresponding invoice.

7. Property Rights.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. keeps, in any case, the full property of all the materials already supplied, until the reciprocal condition of payment is entirely fulfilled.

8. Orders.

Ongoing orders can be cancelled by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., when circumstances of force majeure arise, making impossible to be provided. The orders of custom-made products may not be cancelled by the buyer without our written approval. In case of acceptance by us, the buyer has to cover all the costs caused until the cancellation.

9. Reproduction.

This publication may not be reproduced in whole or in part without GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. express authorization.

10. Payment method.

The method of payment will be established when there is a firm order, in accordance with the usual procedure of GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

11. Place of fulfillment and jurisdiction.

Any questions arising in relation to the fulfillment and interpretation of the General Conditions, the contracting parties, expressly relinquish to any other jurisdiction that may be applicable, are subject to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of Toledo (Spain).

12. Defective items and warranty.

The guarantee period begins the date of the commercial invoice is issued by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. The liability applies to the materials and manufacturing defects in accordance with the technical standards of each product. The product must be installed in compliance with the current legislation and with the specifications from GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. The general guarantee period is one year starting from the date of the commercial invoice, with the exception of the products which, due to its technical characteristics, have a shorter period; also the LED products of 30.000 hours have a guarantee period of 2 years. The guarantee period includes the number of on/off cycles defined by the IEC standard. After the deadlines above mentioned, any claim, including for damages, will be fully rejected/excluded.

In case of defects, the seller responsibility is limited to the sale price of the defective part of the product. Especially, there is no liability for the repayment in the costs incurred by the buyer or in the product replacement. This applies particularly in the unpacking and in the reinstallation of equipment.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. does not assume any responsibility for the damages resulting from the client or third party external to the product. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN, S.L.U. does not take any liability for the alteration and manipulation in any of our products by third parties.

The seller liability is limited in those cases where gross negligence or intention is involved. The company accepts no responsibility for used products.

RoHS Directive

EU legislation, which restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) has been in forced since 1st July 2006. From this date, the producers of certain categories of electrical and electronic devices, may not market those products that contain some forbidden substances, unless some specific exemptions are implemented. Those substances are the following: Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Cadmium (Cd), Polybrominated biphenyls (PBB), and flame retardants such as Polibromodifeniléteres (PBDE).

We dispose of photometric curves in standard formats (EULUMDAT, IESNA) for the calculation software (Relux, Dialux, etc.).

The right to make any technical or performing modification is reserved.

F/ Condições gerais

L'acceptation d'une commande par nous signifie, dans tout les cas, que l'acheteur est d'accord avec les suivantes conditions générales de Vente et de Livraison:

1. Prix.

Tous les prix indiqués sont recommandés et ils sont sans TVA et sans ECORAE. Ils sont valables de 1 Janvier 2019 jusqu'à nouvel avis. Une fois la facture commerciale est délivrée, les deux termes seront appliqués sur la même. Les prix du "Tarifa Vigente" font référence à tous les produits qui se trouvent dans nos entrepôts.

Les luminaires avec de la lampe incluse, elles viendront avec la marque Prilux tant qu'il est disponible dans cette catégorie, à moins qu'il avait été convenu des termes différents dans l'offre. Dans ces cas, le supplément de l'ECORAE pourrait changer.

Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques de nos produits, nous vous les notifier le plus tôt possible.

2. Délai de livraison.

Notre délai de livraison sera immédiate, sinon, dans à court-terme. Il sera atteint en fonction de nos moyens, mais non contraignant. Ces délais ont un caractère purement informatif. Des retards dans la livraison ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la commande ou de réclamer des indemnités ou des pénalités, sauf d'accord contraire entre les parties. Même si ce fut le cas, pour des causes de force majeure, soit pour compte personnel, soit pour compte de tiers, ces qui conduiraient à une rupture de termes convenus, pas de pénalité pouvait être appliqué.

3. Offres.

Les propositions écrites et orales ne nous compromettent pas les accepter immédiatement. Ces offres seront totalement valables une fois qu'ils auront été ratifiés par écrit par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

4. Transport.

Une fois la marchandise a été remise au transporteur, la livraison sera considérée comme correcte. Le risque du transport est supporté par le client, qui seulement peut réclamer directement à l'agence de transports qui a fait le service, par rapport aux dommages causés lors du transport, dans le période de sept jours et sous écrit et copie à GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

5. Réclamations.

Toutes les réclamations relatives à des erreurs numériques et des défauts, ils seront seulement considérés comme valables, à condition de que la demande a déjà été placée dans les suivants cinq jours après la réception des marchandises.

6. Retours.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. décline tout matériel retourné sans autorisation précédente. Ces retours doivent être envoyés en port payé avec une pénalité minimum égale à 20%. Les retours de produits sur mesure, des campagnes et ceux qui ne viennent pas dans leur emballage d'origine et ne sont pas en bon état, ne seront pas acceptés. Dans tous les cas, les retours de produits qui ont plus de 12 mois, ne seront pas acceptés ; c'est essentiel de présenter le numéro de la facture correspondante.

7. Droits patrimoniaux.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. maintient, en tout cas, la pleine propriété de tous les matériels déjà fournis, jusqu'au moment où la condition de réciprocité de paiement a été complètement rempli.

8. Commandes.

Les commandes en cours peuvent être annulées par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., lorsque les circonstances de force majeure font suite et empêchent les mêmes d'être fournies. Les commandes de produits sur mesure ne peuvent pas être annulées par l'acheteur sans notre autorisation écrite. En cas d'acceptation, l'acheteur doit convenir tous les dépenses occasionnées jusqu'à l'annulation.

9. Reproduction.

Il est strictement interdit de reproduire tout ou partie du présent document sans l'autorisation expresse de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

10. Méthode de paiement.

Le mode de paiement sera établi lors d'une commande ferme, d'accord avec aux règles habituelles de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

11. Le lieu d'exécution et la juridiction.

Toutes les questions qui concernent l'exécution et l'interprétation des Conditions Générales, les parties contractantes renoncent expressément à la juridiction que pourrait leur correspondre et se soumettent aux tribunaux de Tolède (Espagne).

12. Des articles défectueux et Garantie.

La période de garantie commence à courir à compter de la date d'émission de la facture commerciale par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. La responsabilité concernant aux matériaux et aux défauts de fabrication, elle est en conformité avec les normes techniques de chaque produit. Le produit doit être installé en conformité avec la législation en vigueur et des autres spécifications de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. La période de garantie générale est d'un an à compter de la date d'émission de la facture commerciale, à l'exception des produits qui, en raison de ses caractéristiques techniques, ont une période plus courte ; de plus, les produits LED de 30.000 heures ont une période de garantie de deux ans. La période de garantie comprend le nombre de cycles d'allumage/éteint définis par la norme CEI. Après les délais mentionnés ci-dessus, toute réclamation, même pour dommages, sera entièrement rejetée/exclue.

En cas de dommages, la responsabilité du vendeur est limitée au prix de vente de la partie défectueuse du produit. Surtout, il n'aura pas de responsabilité pour le remboursement des coûts encourus par l'acheteur ou durant le remplacement du produit. Il s'applique particulièrement dans les cas de réinstallation d'équipement et du déballage.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ne prend pas la responsabilité pour les dommages qui viennent du client ou de tiers externes au produit. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ne prend aucune responsabilité pour la modification et la manipulation de nos produits par des tiers.

La responsabilité du vendeur est limitée dans ces cas où de la négligence grave ou d'intention sont impliqués.

La société décline toute responsabilité pour des produits usés.

Directive RoHS

D'accord avec la législation de l'UE, qui limite l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) est en vigueur depuis le 1er Juillet 2006. A partir de cette date, les producteurs de certaines catégories de dispositifs électriques et électroniques, ne peuvent pas commercialiser des produits qui contiennent des substances interdites, sauf des dérogations spécifiques sont mises en place. Ces substances sont les suivantes : Plomb (Pb), Mercure (Hg), Chrome Hexavalent (Cr(VI)), Cadmium (Cd), Biphényles Polybromés (PBB) et des retardateurs de flamme comme les Polibromodifényléthers (PBDE).

Nous avons de courbes photométriques dans des formats standards (EULUMDAT, IESNA) pour des logiciels du calcul (Relux, Dialux, etc.).

Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques ou dans l'exécution.

P/ Condições gerais

A nossa aceitação de uma encomenda significa, em qualquer caso, que o comprador concorda com as seguintes condições gerais de Venda e Entrega:

1. Preço.

Todos os preços aqui indicados são recomendados e vêm sem IVA e sem ECORAE. São válidos a partir de 1 de Janeiro de 2019 até aviso prévio. Uma vez que a fatura comercial seja emitida, ambos os termos serão acrescentados na mesma. Os preços da "Tarifa Vigente" fazem referência a todos os produtos que estão nos nossos armazéns.

As luminárias com lâmpada incluída, elas vêm com a marca Prilux desde que estas estivessem disponíveis nesta categoria, a menos que tenham sido acordadas outras na oferta. Neste caso, a taxa ECORAE poderia mudar.

Nós reservamos o direito de modificar os preços e as características dos nossos produtos, notifique-os o mais cedo possível.

2. Prazo de entrega.

O nosso prazo de entrega será imediato, caso contrário, em curto prazo. O mesmo será respeitado de acordo os nossos meios, mas não é forçoso. Esses termos são meramente informativos. O atraso na entrega não dá direito ao comprador para cancelar o pedido ou para reclamar qualquer compensação ou penalidades, salvo acordo em contrário das partes. Mesmo neste caso, se existem causas de força maior, pessoais ou por conta de terceiros, o que levaria a uma violação de algum dos termos acordados, nenhuma penalidade pode ser aplicada.

3. Ofertas.

As propostas escritas e orais não nos comprometem a aceitar as mesmas imediatamente. Essas ofertas serão válidas uma vez que tenham sido ratificadas por escrito pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

4. Transporte.

Uma vez que a mercadoria tenha sido entregue ao transportador, a entrega será considerada como correta. O risco de transporte será responsabilidade do cliente, quem só pode reclamar diretamente à agência de transporte, quem faz a entrega, pelos danos causados durante o transporte, em menos de sete dias e por escrito e com cópia para GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

5. Requerimentos.

Todas as reclamações relativas aos erros numéricos e defeitos serão consideradas válidas somente se o requerimento já tinha sido feito dentro do período de cinco dias a contar da recepção das mercadorias.

6. Devoluções.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. não aceitará qualquer material devolvido sem o seu consentimento prévio. Estas devoluções devem ser feitas em transporte pré-pago e com um demérito mínimo dos 20%. As devoluções de produtos personalizados, das campanhas e aquelas que não venham na sua embalagem original ou venham em mau estado, não serão aceitas. Em qualquer caso, a devolução de produtos que excedam os 12 meses, não pode ser aceite; é essencial proporcionar o número da fatura comercial correspondente.

7. Direitos da propriedade.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. mantém, em todo caso, a propriedade completa de todos os produtos já fornecidos, até que a condição recíproca de pagamento tenha sido realizada.

8. Encomendas.

As encomendas em curso podem ser canceladas por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., caso surgissem circunstâncias de força maior que impedissem a sua entrega. As encomendas de produtos personalizados não poderão ser canceladas pelo comprador sem a nossa autorização por escrito. No caso da nossa aceitação, o comprador tem de assumir os custos causados até o cancelamento.

9. Reprodução.

Esta publicação não pode ser reproduzida no todo ou em parte, sem a autorização expressa do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

10. Pagamento.

A forma de pagamento será estabelecida quando a encomenda seja firme, de acordo com as regras usuais de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

11. Local de cumprimento e jurisdição.

Quaisquer questões que surjam em relação ao cumprimento e à interpretação das Condições Gerais, as partes contratantes, com expressa renúncia ao foro que possa corresponder-lhes, submetem-se à jurisdição dos Tribunais de Toledo (Espanha).

12. Material avariado e Garantia.

O período de garantia terá início na data da emissão da fatura comercial pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. A responsabilidade aplica-se aos materiais e defeitos de fábrica em conformidade com as normas técnicas de cada produto. O produto deve ser instalado em conformidade com a legislação vigente e com as especificações do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. O período de garantia geral é de um ano a partir da data da fatura comercial emitida, com exceção dos produtos que, devido a suas características técnicas, têm um período mais curto; os produtos LED de 30.000 horas têm um prazo de garantia de dois anos. O período de garantia inclui o número de ciclos ligado/desligado definidos pela norma IEC. Após os prazos acima referidos, qualquer reclamação, incluindo por danos, será totalmente rejeitada/excluída.

Em caso de defeitos, a responsabilidade do vendedor será limitada ao preço de venda da parte defeituosa do produto. Especialmente, não tem responsabilidade nenhuma para o reembolso dos custos suportados pelo comprador ou por substituição de produto. Aplica-se especialmente no caso de desempacotamento e em reinstalações do equipamento.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. não assume a responsabilidade pelos danos feitos pelo cliente ou um terceiro externo ao produto. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. não assume nenhuma responsabilidade pela alteração ou manipulação feita por terceiros nos nossos produtos.

A responsabilidade do vendedor é limitada nos casos em que existisse negligência ou dolo.

A empresa declina qualquer responsabilidade no caso de produtos já usados.

Directiva RoHS

De acordo com a legislação europeia, aquela que restringe o uso de substância perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS), em vigor desde 1 Julho de 2006. A partir desta data, os produtores de certas categorias de equipamentos elétricos e eletrônicos, não podem comercializar produtos que contêm substâncias proibidas, a menos que alguma isenções específica sejam implementadas. Essas substâncias são: Chumbo (Pb), Mercúrio (Hg), Cromo Hexavalente (Cr(VI)), Cádmio (Cd), Bifenilos Polibromados (PBB) e outros retardadores de chama como os Polibromodifényléteres (PBDE).

Disponemos de curvas fotométricas em diferentes formatos (EULUMDAT, IESNA) para distintos softwares de cálculo (Relux, Dialux, etc.).

Reservamo-nos o direito de efetuar qualquer modificação técnica ou de apresentação.

Ñ/ Garantía

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. garantiza que el producto, al ser entregado nuevo y en su empaquetado original, estará libre de defectos de materiales y fabricación por el periodo correspondiente según tipología del producto desde la fecha de la compra original.

La compañía GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. hace efectiva la garantía del producto adquirido al comprador original del producto de iluminación LED que se identifica en la factura de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

En caso de funcionamiento incorrecto GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determinará a su entera discreción si el producto es defectuoso teniendo en cuenta el rendimiento total del producto.

El producto LED no se considerará defectuoso únicamente como resultado de que los componentes LED individuales no emitan luz si la cantidad de dichos componentes averiados es menor al 10% de la cantidad total de componentes LED instalados en el producto. En caso de que el GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determine que el producto es defectuoso, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. elegirá a su entera discreción, el reembolso del precio de compra del producto, la reparación del producto o su reemplazo.

Esta garantía cubre cualquier desperfecto o mal funcionamiento originado por un defecto de fabricación, siempre y cuando el producto se encuentre funcionando dentro de los parámetros de instalación y eléctricos para los que ha sido diseñado y que rige la legislación vigente, en ambientes de temperatura adecuados, sin agentes agresivos que pudieran dañar de forma prematura los componentes y cuerpos de la luminaria.

LA DEPRECIACIÓN Y USO DE HORAS DE LAS LÁMPARAS Y LUMINARIAS SERÁN VERIFICADAS EN NUESTRO LABORATORIO LAS AVERÍAS OCASIONADAS POR INSTALACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL REBT 2002 EXIMEN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA EN LOS PRODUCTOS DAÑADOS.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN INSTALACIONES INTERIORES LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 16, PUNTO 3 DEL REBT.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN APLICACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO LA APLICACIÓN DE LA ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y LUMINARIAS).

La garantía limitada no aplica a pérdida o daño del producto causado por: negligencia; abuso; uso indebido; manejo inapropiado; instalación, almacenamiento o mantenimiento incorrectos; daños causados por incendio o caso fortuito; vandalismo; disturbios civiles; subidas de tensión; suministro de electricidad inadecuado; fluctuaciones de la corriente eléctrica; instalaciones en ambientes corrosivos; vibraciones provocadas; oscilación asociada con el movimiento de corrientes de aire alrededor del producto; alteración; accidente; incumplimiento de las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento establecidas por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; mantenimiento inadecuado del producto llevado a cabo por alguien distinto a GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. o el proveedor de servicios de mantenimiento autorizado por GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Esta garantía limitada no incluye cargos por trabajo y servicio de campo relacionados con la reparación o reemplazo del producto. LA GARANTÍA LIMITADA SERÁ NULA SI EL PRODUCTO NO ES UTILIZADO PARA EL PROPÓSITO PARA EL QUE FUE DISEÑADO.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se reserva el derecho de utilizar productos o repuestos nuevos, reacondicionados, renovados, reparados o reprocesados en el proceso de reparación o reemplazo de conformidad con la garantía. Dichos productos y repuestos serán comparables en lo que respecta a función y rendimiento de un producto o repuesto original, según lo determine GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. a su entera discreción, y estarán garantizados por lo que resta del periodo original de la garantía.

A fin de realizar un reclamo en virtud de la garantía, deberá notificar presentar prueba de la compra a GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., por escrito dentro de un plazo de sesenta (60) días contado a partir del momento en el que descubrió el defecto.

EN NINGÚN CASO EL GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES, COMPENSATORIOS, CONSECUENTES, INDIRECTOS, O ESPECIALES, ENTRE OTROS, EN TODOS LOS CASOS LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. RESPECTO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO SE LIMITARÁ A LAS SUMAS ABONADAS A GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. POR DICHO PRODUCTO DEFECTUOSO.

La garantía es válida para compras del producto efectuadas en la fecha efectiva señalada a continuación o con posterioridad a la misma. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se reserva el derecho de modificar la garantía de tiempo en tiempo. Toda modificación de esta garantía será válida para todas las órdenes efectuadas al GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. a la fecha efectiva de la garantía revisada o con posterioridad a ella.

No manipular las partes de los equipos marcadas con precintos de garantía. La rotura del precinto de garantía supone la invalidación de la misma. Si tiene cualquier consulta o problema consulte previamente con nuestro SAT.

Ñ/ Tolerancias

Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo lumínico.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.

Ñ/ Aviso

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se reserva el derecho de descatalogar productos de este catálogo como consecuencia de la Directiva de Eficiencia Energética y la implantación de la tecnología led.

E/ Warranty

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. guarantees that the product, being delivered new and in its original package, it will be free from defects in material and workmanship, for the period related, according to the typology of the product, from the date of the original purchase.

GRUPO PRILUX S.L.U. ensures only the warranty to the original purchaser of LED lighting product who is identified in the commercial invoice of GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

In case of malfunction, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. will determine, in its absolute discretion, whether the product is defective, taking into account the overall performance of the product.

LED product will not be considered defective only as a result of its single LED components cannot emit light, if the quantity of those damaged components are lower to the 10% of the total quantity assembled on the product. In the event of GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determines that the product is truly defective, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. will choose, in its absolute discretion, the refund of the purchase price of the product, its repair or its replacement.

This warranty covers any imperfection or bad operation caused by a manufacturing defect, as long as the product is working within the specific electrical parameters established for each product and authorized by the current legislation, in the appropriate room temperatures and without aggressive agents that could damage prematurely the body and components of the luminaire.

THE DEPRECIATION AND THE LIFETIME OF OUR LAMPS AND LUMINARIES WILL BE VERIFIED IN OUR LABORATORY.

THE INSTALLATION OF PROTECTORS AGAINST OVERVOLTAGE IN LINES AND LUMINARIES IS COMPULSORY FOR ALL THE INDUSTRIAL AND PUBLIC LIGHTING.

The limited warranty will not apply in case of loss or damage caused by: negligence; abuse; misuse; improper use; inadequate assembly, storage or maintenance; damages caused by fire or act of nature; vandalism; civil disturbances; overvoltage; inadequate power supply; sudden fluctuation in electrical power; installations in corrosive environments; vibrations induced; oscillations associated with the movement of air blasts around the product; alteration; accident; failure to follow the installations, operation and maintenance instructions established by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; inadequate maintenance of the product carried out for someone other than GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. or the supplier of maintenance services authorized by GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

This limited warranty does not include any charge for work and service in the field related to the repair or replacement of the product. THE LIMITED WARRANTY WILL BE VOID IF THE PRODUCT HAS NOT BEEN USED FOR THE PURPOSE THAT IT HAD BEEN DESIGNED.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. is entitled to use products or new replacements, reconditioned, renewed, repairable or in process of repair, or replacement according to the warranty. Those products and spare parts will be comparable in regard to the function and performance of an original product or replacement, as GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determines in its absolute discretion, there will be guaranteed for the original warranty period which still remains.

In order to make a claim under the warranty terms, you must notify or provide any proof of purchase to GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., in writing, within the sixty days (60) counting from the moment you discovered the defect.

UNDER ANY CIRCUMSTANCES, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. WILL TAKE THE RESPONSIBILITY FOR, AMONG OTHERS, INCIDENTAL, COMPENSATORY, RESULTING, INDIRECT OR SPECIAL DAMAGES. IN ALL THE CASES, THE WHOLE RESPONSIBILITY OF GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. IN RELATION TO THE DEFECTIVE PRODUCT, IT IS LIMITED TO THE AMOUNTS ALREADY PAID TO GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. FOR THIS MEANING.

The warranty is valid for purchases of the product made in the following effective date or subsequently. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. reserves the right to modify the warranty from time to time. Any modification will be valid for all the orders made to GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., from the effective date of the revised warranty or subsequently.

Do not tamper with the parts of the equipment marked with warranty seals. The breach of the guarantee seal implies the invalidation of the warranty. If you have any questions or problems, please consult our SAT.

E/ Tolerance

Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of luminous flux.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of power.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of color temperature.

E/ Warning

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. is entitled to remove products from the catalogue as the result of the requirements from the Directive of Energy Efficiency and the implementation of LED Technology.

F/ Condições gerais

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. garante que le produit, livré neuf et dans son emballage original, il sera exempt de défauts en termes de matériaux et de la fabrication, pour le période de la garantie, selon la typologie du produit, à compter de la date de l'achat originale.

GRUPO PRILUX S.L.U. assure seulement la garantie à l'acheteur original du produit LED qui est identifiée sur la facture commerciale de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

En cas de dysfonctionnement, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. déterminera, à son entière discrétion, si le produit est défectueux, en tenant compte de la performance du produit dans l'ensemble.

Du produit LED ne sera pas considéré comme défectueux seulement en raison de ses composants individuels LED ne peuvent pas émettre de la lumière, si la quantité de ces composants endommagés sont inférieurs aux 10% de la quantité totale assemblé sur le produit. En cas de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. détermine que le produit est vraiment défectueux, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. choisira, à son entière discrétion, le remboursement du prix d'achat du produit, sa réparation ou son remplacement.

Cette garantie couvre toute imperfection ou mauvais fonctionnement causé par un défaut de fabrication, aussi longtemps que le produit fonctionne dans les paramètres électriques spécifiques établies pour chaque produit et autorisé par la législation en vigueur, dans les températures ambiantes appropriés et sans agents agressifs qui pourraient endommager prématurément le corps et les composants du luminaire.

LA DÉPRÉCIATION ET LES HEURES DE VIE DE NOS LAMPES ET LUMINAIRES SERONT VÉRIFIÉES DANS NOTRE LABORATOIRE.

L'INSTALLATION DES PROTECTEURS CONTRE LA SURTENSION DANS LES LIGNES ET LES LUMINAIRES EST OBLIGATOIRE POUR TOUT L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL ET PUBLIC.

La garantie limitée ne se appliquera pas en cas de perte ou de dommages causés par: de la négligence; l'abus; l'utilisation abusive; l'utilisation incorrecte; de l'assemblage inadéquate, de stockage ou de la maintenance; les dommages causés par le feu ou d'un acte de la nature; le vandalisme; des troubles civils; de la surtension; de l'alimentation inadéquate; de la fluctuation soudaine de l'énergie électrique; des installations dans des environnements corrosifs; des vibrations induites; les oscillations liées à la circulation des jets d'air autour du produit; sa modification; accident; non observation des instructions de fonctionnement, installations et maintenance établies par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; de la maintenance inadéquate du produit effectuée pour quelqu'un différent au GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ou du fournisseur de services de maintenance agréés par GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Cette garantie limitée ne comprend pas les frais pour le travail et le service dans le lieu lié à la réparation ou le remplacement du produit. LA GARANTIE LIMITÉE SERA ANNULÉE SI LE PRODUIT N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ POUR LE BUT QU'IL AVAIT ÉTÉ CONÇU.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. a le droit d'utiliser des produits ou de nouveaux remplacements, remis à neuf, renouvelé, réparables ou en processus de la réparation ou de remplacement, selon la garantie. Ces produits et les pièces de rechange seront comparables en ce qui concerne la fonction et la performance d'un produit ou de remplacement d'origine, comme GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. détermine à son entière discrétion, ils seront garantis pour la période de garantie initiale qui encore reste.

Afin de faire une réclamation en vertu des termes de la garantie, vous devez en avisé ou de fournir toute preuve d'achat à GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., par écrit, dans les soixante jours (60) à compter de ce moment que vous avez découvert le défaut.

EN AUCUN CAS, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. AURA LA RESPONSABILITÉ POUR, ENTRE AUTRES, DOMMAGES ACCIDENTELS, COMPENSATOIRES, RÉULTANTS, INDIRECTES OU SPÉCIAUX. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. EN RELATION AVEC LES PRODUITS DÉFECTUEUX, ELL EST LIMITÉ À DES MONTANTS DÉJÀ PAYÉS À GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. POUR ÇA RAISON.

La garantie est valable pour les achats du produit fabriqué en vigueur après la date ou ultérieurement. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. se réserve le droit de modifier la garantie de temps à autre. Toute modification sera valable pour toutes les commandes passées à GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., à partir de la date d'effet de la garantie révisé ou ultérieurement.

Ne pas manipuler les pièces de l'équipement marqués d'un sceau de garantie. La violation du sceau de garantie implique l'invalidation de la garantie. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez consulter notre SAT.

F/ Tolérance

Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de température de couleur.

F/ Avertissement

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN SLU a le droit de retirer des produits du catalogue à la suite des exigences de la Directive de l'Efficacité Énergétique et la mise en œuvre de la technologie LED.

P/ Condições gerais

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. garante que o produto, que foi entregue novo e na sua embalagem original, ele estará livre de defeitos de material e de fabricação, para o período em particular, de acordo com a tipologia do produto, a partir da data da compra original.

GRUPO PRILUX S.L.U. oferece só a garantia para o comprador original do produto LED, que é identificado na fatura comercial do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Em caso de avaria, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determinará, a seu critério exclusivo, se o produto estiver defeituoso, tendo em conta o desempenho total do produto em causa.

O Produto LED não será considerado defeituoso só como o resultado dos seus componentes individuais LED não podam emitir luz, no caso do que a quantidade desses componentes danificados sejam inferiores a 10% da quantidade total montado sobre o produto. Em caso de GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. determinará que o produto é realmente defeituoso, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. escolherá, a seu critério exclusivo, o reembolso do preço do produto, a respectiva reparação ou substituição.

Esta garantia cobre qualquer imperfeição ou mau funcionamento causado por um defeito de fabricação, sempre que o produto esteja funcionando dentro dos parâmetros elétricos específicos estabelecidos para cada produto e autorizados pela legislação vigente, nas temperaturas ambientes apropriados e sem agentes agressivos que podem danificar prematuramente o corpo e componentes da luminária.

A DEPRECIACIÓN E O TEMPO DE VIDA DE NOSSAS LÂMPADAS E LUMINÁRIAS SÃO VERIFICADAS NO NOSSO LABORATÓRIO.

A INSTALAÇÃO DE PROTETORES CONTRA A SOBRETENSÃO EM LINHAS E LUMINÁRIAS É OBRIGATORIA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INDUSTRIAL.

A garantia limitada não se aplicará em caso de perda ou dano causado por: negligência; abuso; utilização indevida; uso indevido; montagem inadequada, armazenamento ou manutenção; danos causados por incêndio ou ato de natureza; vandalismo; distúrbios civis; sobretensão; fonte de alimentação inadequada; flutuação repentina em energia elétrica; instalações em ambientes corrosivos; vibrações induzidas; oscilações associadas ao movimento de correntes de ar em torno ao produto; alteração; acidente; não cumprimento das instruções de operação, instalação e manutenção estabelecidas pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.; manutenção inadequada do produto realizado por alguém que não seja do GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. ou o fornecedor de serviços de manutenção autorizado pelo GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

Esta garantia limitada não inclui qualquer encargo para o trabalho e de serviços no campo relacionado com a reparação ou substituição do produto. A GARANTIA LIMITADA SERÁ NULA SE O PRODUTO NÃO TIVER SIDO USADO COM A FINALIDADE QUE ELE FOI PROJETADO.

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. tem o direito de usar produtos ou novas substituições, reconicionados, renovados, reparáveis ou em processo de reparo ou substituição, de acordo com a garantia. Esses produtos e peças de reposição serão comparáveis no que diz respeito à função e desempenho de um produto original ou substituição, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. poderá determinar, a seu exclusivo critério, os produtos serão garantidos para o período de garantia original que ainda fica ativo.

A fim de poder fazer uma reclamação sob os termos da garantia, você deve notificar-nos ou fornecer-nos qualquer prova de compra ao GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., por escrito, dentro dos sessenta dias (60), contados a partir do momento em que descobrimos o defeito.

SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. TOMARÁ A RESPONSABILIDADE POR, ENTRE OUTROS, DANOS ACCIDENTAIS, COMPENSATÓRIOS, CONSEQUENTES, INDIRETOS OU ESPECIAIS. EM TODOS OS CASOS, A RESPONSABILIDADE TOTAL DO GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. EM RELAÇÃO AO PRODUTO DEFECTUOSO, LIMITA-SE AS CANTIDADES JÁ PAGOS AO GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. NESTA RAZÃO.

A garantia é válida para compras do produto feita na seguinte data de vigência ou posteriormente. GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U. reserva-se o direito de modificar a garantia de tempos em tempos. Qualquer alteração será válida para todos os pedidos feitos ao GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U., a partir da data de vigência da garantia revista ou posteriormente.

Ne pas manipuler les pièces de l'équipement marqués d'un sceau de garantie. La violation du sceau de garantie implique l'invalidation de la garantie. Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez consulter notre SAT.

P/ Tolerância

Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ na temperatura de cor.

P/ Aviso

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN SLU reserva-se o direito de retirar os produtos do catálogo como resultado das exigências da Diretiva de Eficiência Energética e à aplicação da tecnologia LED.



VIDA ÚTIL USEFUL LIFE DURÉE DE VIE VIDA ÚTIL	GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA	HORAS DE FUNCIONAMIENTO AL DÍA NUMBER OF OPERATING HOURS IN A DAY NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT DANS UN JOUR NÚMERO DE HORAS DE FUNCIONAMENTO AO DIA
LUMINARIA Y EQUIPO LUMINARY AND GEAR LUMINAIRE ET APPAREILLAGE LUMINÁRIA E EQUIPAMENTO		ESTÁNDAR STANDARD STANDARD STANDARD 2 años 2 years 2 années 2 anos
LÁMPARAS LÁMPARAS LAMPS LAMPES LÂMPADAS		ESTÁNDAR STANDARD STANDARD STANDARD 1 año/Vida útil (h) (lo que ocurra antes) 1 year/Useful life (h) (what happens firstly) 1 année/Durée de vie (h) (ce qui se passe tout d'abord) 1 ano/Vida útil (h) (aquilo que aconteça em primeiro lugar)

SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION
SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION
SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO

SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN
WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION
SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION
SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO

Garantías Led/Led Guarantees/Garanties Led/Garantias Led



VIDA ÚTIL USEFUL LIFE DURÉE DE VIE VIDA ÚTIL	GARANTÍA WARRANTY GARANTIE GARANTIA	HORAS HOURS HEURES HORAS	HORAS DE FUNCIONAMIENTO AL DÍA NUMBER OF OPERATING HOURS IN A DAY NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT DANS UN JOUR NÚMERO DE HORAS DE FUNCIONAMENTO AO DIA
LUMINARIA LUMINARY LUMINAIRE LUMINÁRIA	MADE IN SPAIN 	≥ 50.000h*	ESTÁNDAR (<16h/día) STANDARD (<16h/day) STANDARD (<16h/jour) STANDARD (<16h/dia) 5 años 5 years 5 années 5 anos
LUMINARIA/LÁMPARAS LUMINARY/LAMPS LUMINAIRE/LAMPES LUMINÁRIA/LÂMPADAS		≥ 40.000h & ≤ 50.000h*	ESTÁNDAR (<16h/día) STANDARD (<16h/day) STANDARD (<16h/jour) STANDARD (<16h/dia) 3 años 3 years 3 années 3 anos AMPLIACIÓN ≤14h/día (SÓLO PARA PRODUCTOS NOVA) EXTENSION ≤14h/day (LIMITED TO NOVA'S PRODUCTS) EXTENSION ≤14h/jour (LIMITÉ À NOVA PRODUITS) EXTENSÃO ≤14h/dia (LIMITADO AOS PRODUTOS NOVA) 5 años/26.000 horas (lo que ocurra antes) 5 years/26.000 hours (what happens firstly) 5 années/26.000 heures (ce qui se passe tout d'abord) 5 anos/26.000 horas (aquilo que aconteça em primeiro lugar)
LUMINARIA/LÁMPARAS LUMINARY/LAMPS LUMINAIRE/LAMPES LUMINÁRIA/LÂMPADAS		≥ 30.000h & < 40.000h*	ESTÁNDAR (<12h/día) STANDARD (<12h/day) STANDARD (<12h/jour) STANDARD (<12h/dia) 3 años 3 years 3 années 3 anos SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
LUMINARIA/LÁMPARAS LUMINARY/LAMPS LUMINAIRE/LAMPES LUMINÁRIA/LÂMPADAS		< 30.000h*	ESTÁNDAR (<12h/día) STANDARD (<12h/day) STANDARD (<12h/jour) STANDARD (<12h/dia) 2 años 2 years 2 années 2 anos SIN POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN WITHOUT THE POSSIBILITY OF EXTENSION SANS LA POSSIBILITÉ D'EXTENSION SEM A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO

*Garantía limitada a número de encendidos si se especifica en el producto

*Limited warranty on number of lights if specified on the product

*Garantie limitée sur le nombre de lumières si spécifié sur le produit





*Garantia limitada sobre o número de luzes, se especificado no produto



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 14 de Diciembre de 2020



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Code	Code	Código
	CEE Clasificación energética	CEE Energy classification	CEE Classification énergétique	CEE Classificação energética
W	Potencia (W)	Power (W)	Puissance (W)	Potência (W)
	Modelo	Model	Modèle	Modelo
	Niveles lumínicos	Light levels	Niveaux de lumière	Níveis de luz
	Tensión (V)	Voltage (V)	Tension D'Alimentation (V)	Tensão (V)
Hz	Frecuencia (Hz)	Frequency (Hz)	Fréquence (Hz)	Frequência (Hz)
	Intensidad (A)	Current (A)	Intensité (A)	Intensidade (A)
ϕ	Factor de potencia (Cos ϕ)	Power factor (Cos ϕ)	Facteur de puissance (Cos ϕ)	Fator de Potência (Cos ϕ)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Class I Electrical isolation	Classe I Isolation électrique	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Class II Electrical isolation	Classe II Isolation électrique	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Class III Electrical isolation	Classe III Isolation électrique	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Sealing rating	IP Indice d'étanchéité	IP Índice de selagem
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP luminaire Sealing rating	IP luminaire Indice d'étanchéité	IP luminaria Índice de selagem
	IP instalado Índice de estanqueidad	Ip installed Sealing rating	IP installé Indice d'étanchéité	IP instalado Índice de selagem
	IK Protección contra impactos	IK Impact resistance	IK Protection contre des impacts	IK Proteção contra impactos
	Temperatura de funcionamiento	Operating temperature	Température de service	Temperatura de trabalho
ϕ	Flujo Luminoso	Flux	Flux	Fluxo
ϕ/w	Eficacia (lm/w)	Eficacia (lm/w)	Eficacia (lm/w)	Eficacia (lm/w)
η	Rendimiento	Rendimento	Rendimento	Rendimento
Δ	Ángulo de apertura	Opening angle	Angle d'ouverture	Ângulo de abertura
	Óptica	Optical	Optique	Óptica
K	Temperatura de color	Colour temperature	Température de couleur	Temperatura de cor
	CRI Índice de reproducción cromática	CRI Colour rendering index	CRI Indice de rendu des couleurs	CRI Índice de reprodução cromática
	UGR	UGR	UGR	UGR
	Número de led	LED number	Nombre de led	Número de led
	Leds/m	Leds/m	Leds/m	Leds/m
	Fuente de luz	Light source	Source de lumière	Fonte de luz

	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
	Casquillo	Cap	Culot	Base
	Vida útil	Lifetime	Heures de vie	Vida
	L70	L70	L70	L70
	Color	Colour	Couleur	Cor
	Carga estática	Static load	Static charge	Carga estática
	Dimensiones	Measures	Dimensions	Dimensão
	Cuerpo	Body	Corps	Corpo
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Difusor
	Marco	Frame	Cadre	Quadro
	Corte	Cutting	Coupe	Corte
	Corte tira	Strip cutting	Coupe bande	Corte tira
	Luminaria de empotrar	Recessed luminaire	Luminaire encastré	Luminária de encastrar
	Luminaria de superficie	Surface luminaire	Luminaire de surface	Luminária de superficie
	Luminaria de suspender	Suspension luminaire	Suspension luminaire	Luminária de suspensão
	Giro de la luminaria	Turn of the luminaire	Tour du luminaire	Orientação da luminária
	Empalmable	Linkable	Empalmable	Junção
	Regulable	Dimmable	Dimmable	Regulável
	Configuración	Configuration	Configuration	Configuração
	Sensor	Sensor	Capteur	Sensor
	Protección	Protection	Protection	Proteção
	Alimentación	Power supply	Source de courant	Fonte de energia
	Alimentación no incluida	Power supply not included	Source de courant Non inclus	Fonte de energia Não incluso
	Accesorios	Accessories	Accessoires	Acessórios
	Componentes	Components	Composants	Componentes
	Bajo pedido	On request	Sur commande	A pedido
	Información	Information	Information	Informações
	Aviso	Notice	Avis	Aviso
	Video demostrativo	Demonstration video	Vidéo de démonstration	Vídeo de demonstração



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
VA	Vial Asimétrico	Asymmetric Vial	Routier asymétrique	Rodoviária Assimétrico
PIN	Pasillo Intensivo	Intensive Corridor	Couloir Intensif	Corredor Intensivo
PEX	Pasillo Extensivo	Extensive Corridor	Couloir extensif	Corredor Extensivo

Regulación/Dimming/Dimmable/Regulável



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
1-10V	Regulación 1-10V	Dimmable 1-10V	Dimmable 1-10V	Dimerizável 1-10V
DN	Doble nivel preprogramado	Double preprogrammed level	Double niveau préprogrammé	Duplo nível pré-programado
DN LM	DN con línea de mando	Double level with command line	Double niveau avec ligne de commande	Duplo nível com linha de comando
5N	5 Niveles	5 Levels	5 Niveaux	5 Níveis
DALI	Dali	Dali	Dali	Dali

Cuerpo/Body/Corps/Corpo



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
AL	Aluminio	Aluminum	Aluminum	Alumínio
LT	Latón	Brass	Laiton	Bronze
Z	Zamak	Zamak	Zamak	Zamak
FE	Acero	Steel	Acier	Aço
INOX	Acero inox	Stainless steel	Acier Inoxydable	Aço Inoxidável
TP	Termoplástico	Thermoplastic	Thermoplastique	Termoplástico
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato
PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
FE/AL	Acero/Aluminio	Steel/Aluminum	Acier/Aluminum	Aço/Alumínio
ABS	Plástico ABS	Plastic ABS	Plastique ABS	Plástico ABS
DM	DM	DM	DM	DM

Difusor/Diffuser/Diffuseur/Difusor



	ESPAÑOL (Ñ)	ENGLISH (E)	FRANÇAIS (F)	PORTUGUÊS (P)
V	Vidrio transparente	Transparent glass	Verre transparent	Vidro transparente
VO	Vidrio opal	Opal glass	Verre opale	Vidro opal
VM	Vidrio mate	Matf glass	Verre mat	Vidro mate
VP	Vidrio prismático	Prismatic glass	Verre prismatique	Vidro prismático
PMMA	PMMA opal	Opal PMMA	PMMA opale	PMMAopal
PC	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato
PO	Policarbonato opal	Opal polycarbonate	Polycarbonate opale	Policarbonato opal
PP	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato
PVC	PVC	PVC	PVC	PVC



Regulación DALI
DALI Dimming
Atténuation DALI
Regulação DALI



Regulación 1-10V
1-10V Dimming
Atténuation 1-10V
Regulação 1-10V



Kit de emergencia
Emergency kit
Kit d'urgence
Kit de emergência



Compatible BLUETOOTH
BLUETOOTH Compatible
Compatible BLUETOOTH
Compatível BLUETOOTH

GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17, Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés, Barcelona (Spain).
Tel.: 93 719 23 29/ Fax: 93 719 25 90

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain)
Tel.: 93 891 37 24

DELEGACIÓN LATAM

CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras, Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)

Calle 79A N.º 7A-24
Bogotá (Colombia)
Tel: (+571) 702 49 99
Móvil: (+57) 315 217 49 79

Domicilio, Marcos Sastre 1769,
BºCerro de las Rosas,
Córdoba, Argentina

www.grupoprilux.com

IMPRESIÓN

Febrero 2019

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Grupo Prilux Iluminación S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web



Tarifa
Price list
Liste de prix
Lista de preços



#led's **PLAY!**

www.grupoprilux.com

